

SECÇÃO 1: Identificação

1.1 Identificador do produto

Nome comercial do produto/denominação

BG02-S000-0AB SolvSeal UniQuickPrimer
UFI: K6AJ-20H9-C00C-SQAN

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

paint and/or paint-related material

Usos identificados relevantes

Reservado aos utilizadores industriais e profissionais.

Usos não recomendados

Não usar para esguichar/pulverizar.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2
67269 Grünstadt
Deutschland
Telefone: +49 6359 8005-0
E-mail: info@berger-seidle.de
Página web: www.berger-seidle.de

Sector responsável pela informação

E-mail (pessoa competente) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

1.4 Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência +49 700 24112112
24h número de telefone de emergência

SECÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Flam. Liq. 2 H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.
STOT SE 3 Efeito narcótico H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictogramas de risco



GHS02 GHS07

Palavra de advertência

Perigo

Advertências de perigo

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

Recomendações de prudência

P101 Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo.
P102 Mantenha fora do alcance das crianças.
P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.
P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.
P241 Utilize equipamento elétrico à prova de explosão.
P242 Utilize ferramentas antifaíscantes.
P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
P261 Evite inalar as vapores.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Use luvas de proteção/proteção facial.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água [ou tome uma ducha].

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISP),

BG02-S000-0AB
Versão 3.0

SolvSeal UniQuickPrimer
Data da redação 6 de jun. de 2025

Data de edição 6 de jun. de 2025

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.
P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó extintor ou areia.
P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 Armazene em local fechado à chave.
P501 Descarte o conteúdo/recipiente em incineradoras industriais.

Especificação de perigo das componentes para as etiquetas

* isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol

2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.
Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

SECÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes.

3.2 Se mistura:

Descrição

PVB = Polyvinylbutyral

Componentes perigosos

nº CAS N.º CE Número de índice	Nome da substância REACH N.º	peso %
* 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5	ethanol; ethyl alcohol Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319	50,0 < 70,0
* 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336	12,5 < 15,0
* 107-98-2 203-539-1 603-064-00-3	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	12,5 < 15,0

Observação

Texto integral das frases H: ver parágrafo 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1 Medidas de primeiros-socorros

Informação geral

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico. Em caso de inconsciência, não administrar nada por via oral; colocar a vítima em posição lateral estável e consultar o médico.

Inalação

Em caso de respiração irregular ou paragem respiratória, administrar respiração artificial. Remover a pessoa afectada para o ar livre e mantê-la quente e calma.

Depois de contacto com a pele

Despir de imediato o vestuário contaminado, saturado. Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Não usar dissolventes nem diluentes.

Após o contacto com os olhos

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Procurar imediatamente conselho médico.

Em caso de ingestão

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente). Procurar imediatamente conselho médico. Manter a vítima em repouso. NÃO provoque vômito.

Auto-protecção do socorrista

Primeiros socorros: Atenção à própria protecção!

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Síntomas

Caso surjam sintomas ou em caso de dúvida, consultar o médico.

4.3 Notas para o médico

Socorro básico, descontaminação, tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados

espuma resistente ao álcool, Dióxido de carbono (CO₂), Pó, nevoeiro de pulverização, (água)

Meios de extinção inadequados

Jacto de água forte

5.2 Perigos específicos da substância ou mistura

Durante um incêndio forma-se fumo denso e preto. A inalação de produtos de decomposição perigosos pode causar sérios danos à saúde.

5.3 Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

- * Manter o aparelho de proteção respiratória em local acessível. Refrescar com água os recipientes fechados que se encontrem na proximidade do incêndio. Não deixar sair para a canalização, terras ou ambiente aquático a água de extinção.

SECÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Eliminar todas as fontes de ignição. Ventilar a zona atingida. Não inalar os vapores.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Ao poluir rios, lagos ou canalização de esgotos consue as leis locais informar os serviços públicos competentes.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Para contenção

Recolher o material derramado, circunscrevendo-o com um agente de absorção (por exemplo areia, terra, vermiculite, terra diatomácea) e recolhê-lo para eliminação nos contentores para esse fim, segundo as disposições em vigor (ver capítulo 13).

Para limpeza

Efetuar uma limpeza posterior com detergentes. Não usar dissolventes.

6.4 Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7
Medidas de proteção pessoal: ver secção 8
Eliminação: ver secção 13

SECÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

7.1 Precauções para manuseio seguro

Informações para manipulação segura

- * Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Medidas de proteção pessoal: ver secção 8. Não esvaziar o recipiente com pressão. Conservar sempre em contentores, que correspondem ao mesmo material do recipiente original. Seguir as normas de proteção e segurança em vigor.

Indicações sobre higiene industrial geral.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Requisitos para salas de armazenamento e contentores

Armazenamento de acordo com as normas de segurança do trabalho. Manter o recipiente bem fechado. Não esvaziar o recipiente com pressão. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. Manter os recipientes cuidadosamente fechados em posição vertical, para evitar todo o derramamento do produto.

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Armazenar distante de substâncias ácidas ou alcalinas, assim como de agentes oxidantes.

Classe de armazenamento LGK3 - Substâncias líquidas inflamáveis

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),

BG02-S000-0AB
Versão 3.0

SolvSeal UniQuickPrimer
Data da redação 6 de jun. de 2025

Data de edição 6 de jun. de 2025

Outras indicações sobre condições de armazenamento

Manter o recipiente bem fechado. Proibido fumar. Proibido o acesso a pessoas estranhas ao serviço. Manter os recipientes cuidadosamente fechados em posição vertical, para evitar todo o derramamento do produto. Conservar em locais bem secos e ventilados a uma temperatura entre 5 °C a 25 °C.

7.3 Utilizações finais específicas

Respeitar o folheto técnico.

SECÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

8.1 Parâmetros de controle

Valor limite de exposição profissional

nº CAS	Nome da substância	Fonte	Longo prazo /curto prazo (Spitzenbegrenzung)
* 64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	-	1.480 / - (-) mg/m ³
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	-	765 / - (-) mg/m ³ (deve-se ter em conta uma absorção por via cutânea)

Informações suplementares

Longo prazo: valor limite de exposição ocupacional de longo prazo
curto prazo: valor limite de exposição ocupacional de curto prazo

Valores-limite biológicos

Não há dados disponíveis

DNEL trabalhador

nº CAS	Nome da substância	DNEL tipo	DNEL value
* 107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	369 mg/m ³
* 107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Aguda – via inalatória, efeitos locais	553,5 mg/m ³
* 107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	183 mg/kg p.c./dia
* 64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	380 mg/m ³
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	500 mg/m ³
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	888 mg/kg p.c./dia

DNEL Consumidor

nº CAS	Nome da substância	DNEL tipo	DNEL value
* 107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	43,9 mg/m ³
* 107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	78 mg/kg p.c./dia
* 107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Longa duração – via oral, efeitos sistêmicos	33 mg/kg p.c./dia
* 64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	114 mg/m ³
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via inalatória, efeitos sistêmicos	89 mg/m ³
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Aguda – via inalatória, efeitos sistêmicos	178
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via cutânea, efeitos sistêmicos	319 mg/kg p.c./dia
* 67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	Longa duração – via oral, efeitos sistêmicos	26 mg/kg p.c./dia

PNEC

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISP),

BG02-S000-0AB
Versão 3.0

SolvSeal UniQuickPrimer
Data da redação 6 de jun. de 2025

Data de edição 6 de jun. de 2025

	nº CAS	Nome da substância	PNEC tipo	PNEC Value
*	107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Águas, libertação intermitente	100 mg/L
*	107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Águas, Água marinha	1 mg/L
*	107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	Instalação de clarificação	100 mg/L
*	107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	sedimento, água doce	52,3 mg/kg sediment dw
*	107-98-2	1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether	sedimento, água marinha	5,2 mg/kg sediment dw
*	64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	Águas, libertação intermitente	2,75 mg/L
*	64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	Águas, Água marinha	0,79 mg/L
*	64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	Instalação de clarificação	580 mg/L
*	64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	sedimento, água doce	3,6 mg/kg sediment dw
*	64-17-5	ethanol; ethyl alcohol	sedimento, água marinha	2,9
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Boden, Süßwasser	28 mg/kg
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Sediment, Meerwasser	552 mg/kg
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Sediment, Süßwasser	552 mg/kg
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC Envenenamento secundário	160 mg/kg
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC águas, água marinha	140,9 mg/L
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC águas, água doce	140,9 mg/L
*	67-63-0	isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol	PNEC instalação de clarificação (STP)	2.251 mg/L

8.2 Medidas de controle de engenharia

Assegurar uma boa ventilação. Pode fazer-se através de aspiração local ou do espaço.

Medidas de proteção pessoal

Protecção respiratória

Em caso de ventilação inadequada use equipamento de protecção respiratória.

Protecção das mãos

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo)
Espessura do material das luvas >= 0,4 mm
Tempo de penetração >= 480 min

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais. Devem observar-se as instruções e informações do fabricante das luvas de protecção, em relação à utilização, armazenamento, manutenção e substituição. Tempo de penetração do material das luvas dependente do grau e duração da exposição da pele. Produtos de protecção manual recomendados: EN ISO 374

Protecção da pele

Os cremes protectores podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Após o contacto, estes nunca devem ser utilizados.

Protecção dos olhos/do rosto

Óculos de armação com protecção lateral: EN 166

Protecção corporal

No trabalho com agentes químicos só pode ser usado vestuário de protecção contra produtos químicos com a marcação CE, seguida do código composto por quatro dígitos. É aconselhável utilizar vestuário e calçado antiestático.

Controlo da exposição ambiental

Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma	Líquido
Cor	incolor
Cheiro	characteristic

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),

BG02-S000-0AB
Versão 3.0

SolvSeal UniQuickPrimer
Data da redação 6 de jun. de 2025

Data de edição 6 de jun. de 2025

pH a 20 °C	não aplicável
Ponto de fusão/ponto de congelamento	-89,5 °C Fonte: isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	78,5 °C Fonte: ethanol; ethyl alcohol
Ponto de fulgor	16 °C
inflamabilidade	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
Limite inferior de explosividade at 20°C	1,5 Vol-% Fonte: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether
Limite superior de explosão at 20°C	15 Vol-% Fonte: ethanol; ethyl alcohol
Pressão de vapor at 20°C	3,075 mbar
Densidade relativa do vapor	não aplicável
Densidade a 20 °C	0.83 kg/l
Solubilidade na água at 20°C	parcialmente solúvel
Coefficiente de partição - n-octanol/água	ver secção 12
Temperatura de ignição em °C	287 °C Fonte: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether
Temperatura de decomposição	não determinado
Viscosidade a 20 °C	135 mm²/s
características das partículas	não aplicável
9.2 Outras informações	
Conteúdo de matérias sólidas	9.6 %
conteúdo solvente	90.4 %

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Não existem dados específicos sobre a reatividade do produto ou dos componentes.

10.2 Estabilidade química

Estável em caso de aplicação das prescrições recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informações sobre a armazenagem correcta: Veja secção 7.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

* Para evitar reações exotérmicas, ter distante de ácidos fortes, bases fortes e agentes oxidantes fortes.

10.4 Condições a serem evitadas

Estável em caso de aplicação das prescrições recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informações sobre a armazenagem correcta: Veja secção 7. A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposição perigosos.

10.5 Materiais incompatíveis

Nenhuma informação ulterior e pertinente disponível.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Produtos de decomposição em caso de incêndio: consultar secção 5.

SECÇÃO 11: Informações toxicológicas

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Corrosão/irritação da pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização respiratória ou à pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Síntese avaliativa das propriedades CMR

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição única

Pode provocar sonolência ou vertigem.

Toxicidade para órgãos - alvo específicos - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo por aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Experiências tiradas da prática/experiência no ser humano

A inalação de quota-partes do solvente acima do valor da concentração máxima no local de trabalho pode levar aos efeitos prejudiciais à saúde, como por exemplo irritação das mucosas e dos órgãos respiratórios assim como danificação do fígado, dos rins e do sistema central de nervos. São sinais disso: Dores de cabeça, Vertigem, fadiga, amiotonia (debilidade muscular), Atordoamento, em casos graves: inconsciência. Os solventes podem causar alguns dos efeitos descritos por absorção cutânea. O contacto prolongado e repetido com o produto pode originar a desidratação da pele e originar danos de contacto na pele não alérgicos (dermatite de contacto) e/ou a reabsorção da substância nociva. Salpicos podem provocar nos olhos irritações e lesões reversíveis.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

SECÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1 Ecotoxicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

12.2 Persistência e degradabilidade

* **isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol**

Biodegradação = 2,32 %

Biodegradação = 62 %

12.3 Potencial de bioacumulação

isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol

* Coeficiente de partição - n-octanol/água = 0,16

Coeficiente de partição - n-octanol/água = -0,31 (ethanol; ethyl alcohol)

* Coeficiente de partição - n-octanol/água = 0,05 (isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol)

* Coeficiente de partição - n-octanol/água = -0,44 (1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether)

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7 Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

13.1 Métodos recomendados para destinação final

Eliminação do produto/da embalagem

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),

BG02-S000-0AB
Versão 3.0

SolvSeal UniQuickPrimer
Data da redação 6 de jun. de 2025

Data de edição 6 de jun. de 2025

Códigos de resíduos/designações de resíduos de acordo com CER/RAA

080111* - Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas

* Resíduo perigoso de acordo com a diretiva 2008/98/CE (Diretiva-Quadro Resíduos)

Outras recomendações de eliminação

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Receptáculos não despejados conforme a ordem são resíduos tóxicos.

SECÇÃO 14: Informações sobre transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

UN 1263

14.2 Nome apropriado para embarque

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

PAINT

Transporte marítimo (IMDG)

PAINT

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT

14.3 Classe/subclasse de risco principal e subsidiário, se houver

Transporte por via terrestre (ADR/RID) 3

Transporte marítimo (IMDG) 3

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4 Grupo de embalagem

* Transporte por via terrestre (ADR/RID) II

* Transporte marítimo (IMDG) II

* Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) II

14.5 Perigo ao meio ambiente

Transporte por via terrestre (ADR/RID) não aplicável

Transporte marítimo (IMDG) não aplicável

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Transportar sempre em contentores fechados seguros, em posição vertical. Assegurar que as pessoas que transportam os produtos sabem como agir em caso de acidente ou de derrame.

Informações para manipulação segura: ver parágrafos 6 - 8

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O transporte a granel não é permitido em conformidade com o código IBC.

14.8 Informação adicional

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

código de restrição de túneis: D/E

* Quantidade limitada (LQ): 5 l

Número de perigo: 33

Transporte marítimo (IMDG)

Número EmS: F-E, S-E

Quantidade limitada (LQ): 5 l

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

não aplicável

SECÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

15.1 Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Regulamentos nacionais

Respeitar ainda as disposições legais nacionais!

A substância/o preparado está listado nos seguintes inventários nacionais

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) - AU

Domestic Substances List (DSL) - CA

U.S. Toxic Substances Control Act (TSCA) - US

SECÇÃO 16: Outras informações

Lista de advertências de perigo e/ou recomendações de prudência pertinentes das secções 2 a 15

H225	Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H226	Líquido e vapores inflamáveis.
* H319	Provoca irritação ocular grave.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.

Referências importantes na literatura e fontes de dados

As indicações provêm de obras de referência e da bibliografia.

Abreviaturas e acrónimos

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

LEP: Valor limite de exposição profissional

VLB: Valores-limite biológicos

CAS: Serviço de resumo químico

CRE: Classificação, rotulagem e embalagem

CMR: Cancerígena, mutagénica ou tóxica para a reprodução

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Nível derivado de exposição sem efeitos

EAKV: Catálogo Europeu de Resíduos

EC: Concentração efetiva

CE: Comunidade Europeias

EN: Norma Européia

UE/CEE: Espaço Económico Europeu

IATA-DGR: Associação Internacional de Transporte Aéreo – Regulamentos de Mercadorias Perigosas

IBC Code: Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel

ICAO-TI:

IMDG Code: Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas

ISO: Organização Internacional de Normalização

LC: Concentração letal

LD: Dose letal

:

MARPOL: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos

RID: Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas

REACH:

ONU: United Nations

VOC: Compostos orgânicos voláteis

mPmB: muito persistente e muito bioacumulável

Indicações de mudanças

* Dados modificados em relação à versão anterior.