

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговая марка/наименование

YP06-8017-0AL BergerBond ColorAdd P
RAL 8017 Schokoladenbraun

1.2 Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

paint and/or paint-related material

Важные идентифицированные применения

Только для промышленного и профессионального использования.

Нежелательные виды применения

Не использовать для разбрызгивания/распыления.

1.3 Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

Поставщик

Berger-Seidle GmbH
Maybachstr. 2 Телефон: +49 6359 8005-0
67269 Grünstadt Электронная почта: info@berger-seidle.de
Deutschland Веб-сайт: www.berger-seidle.de

Справочно-информационный отдел

Электронная почта (компетентное лицо) Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

1.4 Экстренный номер телефона

Экстренный номер телефона +49 700 24112112
24ч экстренный номер телефона

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Определение класса вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Смесь классифицируется как опасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].
Хронически опасный для H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
водных объектов 3

2.2 Элементы маркировки

Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограммы, указывающие на опасность

неприменимо

Сигнальное слово

неприменимо

Указания на опасность

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Указания по технике безопасности

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
P501 Отправить содержимое/емкость в промышленную установку для сжигания.

Определяющие опасность компоненты для маркировки

неприменимо

Дополнительные признаки опасности

EUN211 Внимание! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые мелкие капли. Не вдыхать аэрозоль или туман.

2.3 Прочие опасности

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

Данный продукт не содержит вещество, обладающее свойствами, нарушающими работу эндокринной системы у нецелевых организмов, поскольку ни один из компонентов не отвечает этим критериям.

3.2 Смеси

Pigmentpaste

Опасные компоненты

CAS-№ EC-№ Индекс №.	Название вещества Номер REACH Классификация в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008 [CLP]	массовая доля
34590-94-8 252-104-2 -	(2-methoxymethylethoxy)propanol 01-2119450011-60-XXXX Вещество с общим предельным значением (EC) для воздействия на рабочем месте.	15,0 < 20,0
64742-95-6 918-668-5 649-356-00-4	Hydrocarbons, C9, aromatics 01-2119455851-35-XXXX Огнеоп. жидк. 3 H226 / Токс. при вдыхании. 1 H304 / Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3 H335 / Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3 H336 / Хронически опасный для водных объектов 2 H411	8,00 < 10,0
- - -	Salt of acidic polymer Раздражает кожу. 2 H315 / Раздражает глаза 2 H319	3,00 < 5,00
108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	2-methoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475791-29-XXXX Огнеоп. жидк. 3 H226 / Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3 H336 Вещество с общим предельным значением (EC) для воздействия на рабочем месте.	2,00 < 2,50
54839-24-6 259-370-9 603-177-00-8	2-ethoxy-1-methylethyl acetate 01-2119475116-39-XXXX Огнеоп. жидк. 3 H226 / Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3 H336	1,00 < 2,00
246538-78-3 920-901-0 -	Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics 01-2119456810-40-XXXX Токс. при вдыхании. 1 H304 / EUH066 ATE (кожный): > 3,16 mL/kg	1,00 < 2,00
123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	N-butyl acetate 01-2119485493-29-XXXX Огнеоп. жидк. 3 H226 / Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3 H336 / EUH066 Вещество с общим предельным значением (EC) для воздействия на рабочем месте.	1,00 < 2,00

Общие замечания

Полный текст Н- и ЕУН-указаний по безопасности см. в разделе 16.

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

Общие указания

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача. При потере сознания ничего не вводить через рот, уложить на бок и вызвать врача.

При вдыхании

При неправильном дыхании или при отсутствии дыхания применить искусственное дыхание. Пострадавшего перенести на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой.

После контакта с кожей

Немедленно снять загрязненную, пропитанную одежду. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом. Не применять растворители или разбавители.

После попадания в глаза

Осторожно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

После проглатывания

При проглатывании прополоскать рот водой (только если пораженный находится в сознании). Немедленно обратиться за медицинской консультацией. Поражённого содержать в покое. НЕ вызывать рвоты.

Самозащита человека, оказывающего первую помощь

Оказывающим первую помощь: следить за собственной защитой!

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты как острые, так и замедленные

Симптомы:

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача.

4.3 Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению

Первая помощь, обеззараживание, симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Огнетушащее вещества

Подходящие средства пожаротушения

спиртоустойчивая пена, Двуокись углерода (CO₂), Порошок, аэрозольный туман, (вода)

Неподходящие средства пожаротушения

Резкая струя воды

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

При возгорании образуется густой черный дым. Вдыхание опасных продуктов разложения может нанести серьезный ущерб здоровью.

5.3 Указания по пожаротушению

Держать наготове аппарат для защиты органов дыхания. Охлаждать водой закрытые ёмкости, находящиеся вблизи от места возгорания. Не допускать попадание воды для тушения в канализацию, грунт или в водоёмы.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Удалить источники возгорания. Проветрить пораженную зону. Не вдыхать пар.

6.2 Мероприятия по защите окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. При загрязнении рек, озёр или сточных систем соответственно местному законодательству проинформировать уполномоченные ведомства.

6.3 Методы и материалы удерживания и очистки

Для сдерживания

Выступивший материал обсыпать негорючим всасывающим средством (напр. песком, землей, вермикулитами, кизельгуром) и собрать в предназначенные для этого емкости для утилизации в соответствии с местными предписаниями (см. Главу 13).

Для чистки

Провести повторную зачистку с очищающими средствами, без растворителей.

6.4 Ссылка на другие разделы

Безопасная работа: смотри раздел 7

Индивидуальные средства защиты: см. раздел 8

Утилизация: смотри раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Указания по безопасному обращению

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Всегда хранить в емкостях, изготовленных из такого же материала, что и оригинальные емкости. Соблюдать защитные предписания и предписания по технике безопасности.

Рекомендации по общей промышленной гигиене

Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

Требования к складским помещениям и емкостям

Хранение в соответствии с положением о безопасности труда на предприятии. Хранить емкость плотно закрытой. Не опорожнять ёмкости с применением давления. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание.

Паспорт безопасности
в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)
в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878

YP06-8017-0AL
Версия 5.0

BergerBond ColorAdd P
обработано 23 июн. 2025 г.

Дата печати 23 июн. 2025 г.

Указания по совместному хранению

Держать вдали от сильно кислотных, щелочных и окисляющих веществ.

Класс хранения LGK10 - Горючие жидкости, которые не могут быть причислены ни к одному из вышеперечисленных классов хранения

Дополнительные сведения по условиям хранения

Хранить емкость плотно закрытой. Курить воспрещается. Посторонним вход воспрещен. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание. Хранить в хорошо проветриваемых и сухих помещениях при температуре от 5 °C до 25 °C.

7.3 Специфические виды конечного использования

Соблюдать технические условия.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Подлежащие контролю параметры

Предельные значения на рабочем месте

CAS-№	Название вещества	Источник	Долговременность /краткий срок (Spitzenbegrenzung)
100-41-4	Ethylbenzen	-	50 / -(150) mg/m ³
123-86-4	N-butyl acetate	-	50 / -(200) mg/m ³
13463-67-7	Titanium dioxide	-	10 / - (-) mg/m ³

Дополнительные указания

Долговременность: предельное значение долгосрочного воздействия

краткий срок: предельное значение кратковременного воздействия

Биологические предельные значения

Данные недоступны

DNEL рабочий

CAS-№	Название вещества	DNEL тип	DNEL Значение
* 34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	308 мг/м ³
* 34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Долговременность - кожный, системное воздействие	283 мг/кг масса тела/день
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	152 мг/м ³
54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - кожный, системное воздействие	103 мг/кг масса тела/день
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	275 мг/м ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Острый - ингаляция, местные эффекты	550 мг/м ³
108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - кожный, системное воздействие	796 мг/кг масса тела/день
64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	DNEL долговременность кожный (системный)	12,5 мг/кг
64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	DNEL долговременность ингаляционный (системный)	151 мг/м ³
123-86-4	N-butyl acetate	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	48 мг/м ³
123-86-4	N-butyl acetate	Долговременность - кожный, системное воздействие	7 мг/кг масса тела/день

DNEL Потребитель

CAS-№	Название вещества	DNEL тип	DNEL Значение
* 34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	37,2 мг/м ³
* 34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Долговременность - кожный, системное воздействие	121 мг/кг масса тела/день

Паспорт безопасности
в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)
в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878

YP06-8017-0AL
Версия 5.0

BergerBond ColorAdd P
обработано 23 июн. 2025 г.

Дата печати 23 июн. 2025 г.

*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Долговременность - оральный, системное воздействие	36 мг/кг масса тела/день
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	181 мг/м3
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Острый - ингаляция, системное воздействие	1 420
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - кожный, системное воздействие	62 мг/кг масса тела/день
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - оральный, системное воздействие	13,1 мг/кг масса тела/день
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	33 мг/м3
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - ингаляция, местные эффекты	33 мг/м3
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - кожный, системное воздействие	320 мг/кг масса тела/день
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Долговременность - оральный, системное воздействие	36 мг/кг масса тела/день
	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	DNEL долговременность кожный (системный)	7,5 мг/кг
	64742-95-6	Hydrocarbons, C9, aromatics	DNEL долговременность ингаляционный (системный)	32 мг/м3
	123-86-4	N-butyl acetate	Долговременность - ингаляция, системное воздействие	12 мг/м3
	123-86-4	N-butyl acetate	Долговременность - кожный, системное воздействие	3,4 мг/кг масса тела/день
	123-86-4	N-butyl acetate	Долговременность - оральный, системное воздействие	3,4 мг/кг масса тела/день

PNEC

	CAS-№	Название вещества	PNEC тип	PNEC Значение
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Водоемы, нерегулярное попадание в окружающую среду	190 mg/L
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Водоемы, Морская вода	1,9 mg/L
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	Очистная установка	4 168 mg/L
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	осадочное отложение, пресная вода	70,2 mg/kg sediment dw
*	34590-94-8	(2-methoxymethylethoxy)propanol	осадочное отложение, морская вода	7,02 mg/kg sediment dw
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Водоемы, нерегулярное попадание в окружающую среду	2 mg/L
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Водоемы, Морская вода	0,2 mg/L
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	Очистная установка	62,5 mg/L
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	осадочное отложение, пресная вода	8,2 mg/kg sediment dw
	54839-24-6	2-ethoxy-1-methylethyl acetate	осадочное отложение, морская вода	0,82 mg/kg sediment dw
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Водоемы, нерегулярное попадание в окружающую среду	6,35 mg/L
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Водоемы, Морская вода	0,064 mg/L
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	Очистная установка	100 mg/L
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	осадочное отложение, пресная вода	3,29 mg/kg sediment dw
	108-65-6	2-methoxy-1-methylethyl acetate	осадочное отложение, морская вода	0,329 mg/kg sediment dw

YP06-8017-0AL
Версия 5.0

BergerBond ColorAdd P
обработано 23 июн. 2025 г.

Дата печати 23 июн. 2025 г.

123-86-4	N-butyl acetate	Водоемы, нерегулярное попадание в окружающую среду	0,36 mg/L
123-86-4	N-butyl acetate	Водоемы, Морская вода	0,018 mg/L
123-86-4	N-butyl acetate	Очистная установка	35,6 mg/L
123-86-4	N-butyl acetate	осадочное отложение, пресная вода	0,981 mg/kg sediment dw
123-86-4	N-butyl acetate	осадочное отложение, морская вода	0,098 mg/kg sediment dw

8.2 Средства контроля за опасным воздействием

Позаботиться о хорошей вентиляции. Этого можно достичь с помощью местной или общей вытяжки.

Индивидуальные средства защиты

Защита органов дыхания

Пользоваться средствами органов дыхания.

Защита рук

Соответствующий материал: NBR (Нитриловый каучук)

Толщина материала перчаток $\geq 0,4$ mm

Время проникновения ≥ 480 min

Рекомендуемую выяснить химическую стойкость указанных выше защитных перчаток для специального применения у производителя. Соблюдать указания и информацию изготовителя защитных перчаток относительно их применения, хранения, ухода за ними и их замены. Время проникновения сквозь материал перчаток в зависимости от силы и длительности экспозиции.

Рекомендуемые производители перчаток: EN ISO 374

Защита кожи

Защитные кремы могут помочь защитить участки кожи, подвергаемые воздействию вредных веществ. После произошедшего контакта их ни в коем случае нельзя применять.

Защита глаз/лица

Защитные очки с боковой защитой: EN 166

Защита тела

При работе с химическими рабочими веществами разрешается носить только химкобинезон с CE-маркировкой, включая четырехзначный контрольный номер. Рекомендуется ношение антистатической рабочей одежды включая обувь.

Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Данные об основных физических и химических свойствах

Агрегатное состояние	Жидкий
Цвет	коричневый
Запах	характерный
pH-значение при 20 °C	неприменимо
Точка плавления/точка замерзания	не определено
Температура начала и диапазон кипения	≥ 124 °C Источник: N-butyl acetate
Температура вспышки	> 61 °C
воспламеняемость	неприменимо
Нижний предел взрываемости при 20°C	0,6 % по объему Источник: Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics
Верхняя граница взрыва при 20°C	14 % по объему Источник: (2-methoxymethylethoxy)propanol
Давление пара при 20°C	2,452 mbar
Относительная плотность пара	неприменимо

YP06-8017-0AL
Версия 5.0

BergerBond ColorAdd P
обработано 23 июн. 2025 г.

Дата печати 23 июн. 2025 г.

Плотность при 20 °C	1.36 kg/l
Растворимость в воде при 20°C	частично растворимый
Коэффициент распределения n-октанол/ вода	см. раздел 12
Температура воспламенения в °C	> 200 °C
	Источник: Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics
Температура разложения	не определено
Вязкость при 20 °C	135 mm²/s
характеристики частиц	неприменимо

9.2 Дополнительная информация

Содержание твердого вещества	66.4 %
содержание растворителя	33.7 %

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Отсутствуют точные данные испытаний реактивности данного продукта или его составляющих.

10.2 Химическая стабильность

Стабильно при применении рекомендованных предписаний по хранению и обращению. Дополнительная информация о правильном хранении: см. раздел 7.

10.3 Возможность опасных реакций

Держать вдали от сильных кислот, сильных щелочей и сильных окислителей, чтобы защитить от экзотермической реакции.

10.4 Недопустимые условия

Стабильно при применении рекомендованных предписаний по хранению и обращению. Дополнительная информация о правильном хранении: см. раздел 7. Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения.

10.5 Несовместимые материалы

Отсутствуют какие-либо дальнейшие связанные сведения.

10.6 Опасные продукты разложения

Продукты разложения в случае пожара: см. раздел 5.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Информация о классах опасности, как определено в Регламенте (ЕС) № 1272/2008

Острая токсичность

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics

LD50: кожный > 3,16 mL/kg

Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Тяжелое повреждение/раздражение глаз

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Опасность сенсibilизации дыхательных путей/кожи

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Обобщенная оценка CMR свойств

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при неоднократном воздействии

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Опасность при вдыхании

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878

YP06-8017-0AL
Версия 5.0

BergerBond ColorAdd P
обработано 23 июн. 2025 г.

Дата печати 23 июн. 2025 г.

Практический опыт/человеческий опыт

Вдыхание компонентов растворителей в концентрации, превышающей значение предельно допустимой концентрации на рабочем месте, может причинить ущерб здоровью, как, напр., раздражение слизистых оболочек и органов дыхания, поражение печени, почек и центральной нервной системы. Признаками этого являются: Головные боли, Головокружение, усталость, мышечная слабость, Головокружение, в тяжелых случаях: бессознательность. Растворители могут в результате всасывания через кожу вызывать некоторые из вышеприведенных эффектов. Продолжительный и повторяющийся контакт с продуктом ведет к обезжириванию кожи и может вызывать неаллергические контактные заболевания кожи (контактный дерматит) и/или всасывание вредных веществ. Брызги могут привести к раздражению глаз и обратимым повреждениям.

11.2 Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Данный продукт не содержит вещество, обладающее свойствами, нарушающими работу эндокринной системы человека, поскольку ни один из компонентов не отвечает этим критериям.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Острая (краткосрочная) токсичность для водных беспозвоночных

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics

LL50: > 1 000 mg/L (96 h)

NOELR: 1 000 mg/L (96 h)

Острая (краткосрочная) токсичность для водорослей и цианобактерий

EL50: > 1 000 mg/L (72 h)

NOELR: 1 000 mg/L (72 h)

Острая (краткосрочная) токсичность для рыб

LL50: > 1 000 mg/L (96 h)

Хроническая (долговременная) токсичность для водных беспозвоночных

NOELR: (Daphnia magna (большая водяная блоха)): 1 mg/L (21 d)

Хроническая (долгосрочная) токсичность для рыб

(Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)):

12.2 Стойкость и разлагаемость

* **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

Биологическое разложение = 75 % (28 d)

* Биологическое разложение = 93 % (13 d)

2-ethoxy-1-methylethyl acetate

Биологическое разложение = 100 % (28 d)

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics

Биологическое разложение = 31,3 % (28 d)

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

* **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

Коэффициент распределения n-октанол/вода = 1,01

* **N-butyl acetate**

Коэффициент распределения n-октанол/вода = 1,81

Коэффициент распределения n-октанол/вода = 0,43 (2-methoxy-1-methylethyl acetate)

* Коэффициент распределения n-октанол/вода = 0,35 ((2-methoxymethylethoxy)propanol)

Коэффициент распределения n-октанол/вода >= 1,99 (Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics)

Коэффициент распределения n-октанол/вода = 1,85 (N-butyl acetate)

* Коэффициент распределения n-октанол/вода = 0,76 (2-ethoxy-1-methylethyl acetate)

12.4 Мобильность в почве

Отсутствует какая-либо информация.

12.5 Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

12.6 Эндокринные разрушающие свойства

Данный продукт не содержит вещество, обладающее свойствами, нарушающими работу эндокринной системы у нецелевых организмов, поскольку ни один из компонентов не отвечает этим критериям.

12.7 Другие вредные воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Технология обработки отходов

Утилизация продукта/упаковки

Не допускать попадания в канализацию; отходы и тару следует удалять безопасным способом. Утилизация отходов производится согласно Директиве 2008/98/ЕС, распространяющейся на утилизацию обычных и опасных отходов.

Коды отходов/обозначения отходов в соответствии с EWC/AVV

080111* - Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества

* Опасные отходы согласно Директиве 2008/98/ЕС (базовая директива об отходах).

Другие рекомендации по утилизации

Незагрязненные и пустые от остатков ёмкости могут быть переработаны. Не очищенная надлежащим образом бочкотара является специальными отходами.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН или идентификационный номер

неприменимо

14.2 Общепринятое обозначение ООН для транспортировки

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

Морской транспорт (IMDG)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

14.3 Классы транспортных рисков

неприменимо

14.4 Группа упаковки

неприменимо

14.5 Опасности для окружающей среды

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

неприменимо

Морской транспорт (IMDG)

неприменимо

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Перевозить всегда в закрытых, установленных вертикально, надежных емкостях. Убедиться в том, что лица, которые перевозят продукт, знают, что делать в случае аварии или разлива продукта.

Указания по безопасному обращению: смотри разделы 6 - 8

14.7 Морской транспорт оптом с использованием инструментов IMO

Не для транспортировки наливом согласно Международному кодексу перевозок опасных химических грузов наливом.

14.8 Дополнительные данные

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

неприменимо

Морской транспорт (IMDG)

неприменимо

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878

YP06-8017-0AL
Версия 5.0

BergerBond ColorAdd P
обработано 23 июн. 2025 г.

Дата печати 23 июн. 2025 г.

Предписания ЕС

Допуски и/или ограничения по применению

Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение XVII (ограничения)

Ограничение использования согласно REACH, приложение XVII, №: 03, 40

Указания по ограничению работ с опасными веществами

Соблюдайте ограничения в сфере трудоустройства в соответствии с Директивой об охране материнства 92/85/ЕЕС или более строгие национальные правила, если применимы.

Соблюдать указания по ограничению работ с опасными веществами согласно Закону по охране труда несовершеннолетних (94/33/ЕС) или более строгие национальные правила, если применимы.

Директива 2010/75/ЕС о промышленных выбросах [Industrial Emissions Directive]

Значение ЛОС: 457 г/л

Директива 2012/18/ЕС по управлению рисками тяжелых аварий с опасными веществами [Seveso-III-Directive]

Категории опасности / Поименно указанные опасные вещества

Этот продукт не был классифицирован согласно Директива 2012/18/EU.

Национальные предписания

Дополнительно соблюдать национальные законодательные предписания!

15.2 Оценка безопасности веществ

Оценка безопасности веществ в этой смеси не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Список описаний видов опасного воздействия и/или предостережений, имеющих отношение к делу, из разделов 2–15

H226	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость или головокружение.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUN066	Повторный контакт может привести к сухости кожи или образованию трещин.

Классификация смесей и использованный метод оценки согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 [CLP]

Хронически опасный Процесс расчета.
для водных объектов 3

Важные ссылки на литературу и источники данных

Данные взяты из справочных пособий и литературы.

Сокращения и акронимы

ДОПОГ: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

AGW: Предельные значения на рабочем месте

BGW: Биологические предельные значения

CAS: Химическая реферативная служба

CLP: Классификация, маркировка и упаковка

CMR: Канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную способность воздействие

DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)

DNEL: Производный уровень без эффекта

EAKV:

ЕС: Эффективная концентрация

ЕС: Европейские сообщества

EN: Европейский стандарт

ЕС/ЕЭС: Европейская экономическая зона

IATA-DGR: Международная ассоциация воздушного транспорта – Правила по опасным грузам

IBC Code: Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом

ICAO-TI:

IMDG Code: Международный морской кодекс по опасным грузам

ИСО: Международная организация по стандартизации

LC: Летальная концентрация

LD: Летальная доза

:

MARPOL: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

Паспорт безопасности

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

в соответствии с Регламентом ЕС 2020/878



YP06-8017-0AL

BergerBond ColorAdd P

Версия 5.0

обработано 23 июн. 2025 г.

Дата печати 23 июн. 2025 г.

ОЭСР: Организация экономического сотрудничества и развития

PBT: Стойкий, биоаккумуляционный и токсичный

PNEC: Прогнозируемая безопасная концентрация

МПОГ: Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам

REACH: Регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ

ООН: United Nations

VOC: Летучие органические соединения

vPvB: высоко стойких и высоко биоаккумулирующихся

Указания по изменению

* Данные, измененные по сравнению с последней версией.