

Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023 SF  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023 Sivun 1 / 10

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. tuotetunnistimet

Artikkelinro (valmistaja/toimittaja) KG404B1ADX10  
Kauppanimi/Nimitys Classic BaseOil COLOR  
Violett/Violet  
abZ-Nr. Z-157.10-47

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

#### Relevantit tunnistetut käytöt:

Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

#### Käytöt, joita suositellaan välttämään:

Ei saa käyttää ruiskutukseen/suihkutukseen.

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### toimittaja (valmistaja/maahantuoja/jatkokäyttäjä/kauppias)

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke - Klebstoffe - Bauchemie puhelin: +49 6359 / 8005-0  
Maybachstraße 2 Faksi: +49 6359 / 8005-170  
67269 Grünstadt  
Saksa

#### Tiedotuksesta vastaava taho:

laboratorio  
Sähköposti Sicherheitsdaten@berger-seidle.de

### 1.4. Häät puhelinnumero

24-hour emergency number: +49 700 24112112  
(BLG)

–

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

#### Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

### 2.2. Merkinnät

#### Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

#### Vaarapiktogrammit

#### Vaaralausekkeet

ei sovellettavissa

#### Turvalausekkeet

ei sovellettavissa

#### Riskiluokitellut komponentit merkintään

ei sovellettavissa

#### Täydentävät vaaraominaisuudet

EUH208 Sisältää ftaalihappoanhydridi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  
EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

### 2.3. Muut vaarat

Tuotteella kostutetun rätin autoksidaatio voi aiheuttaa itsesyttymisen. (Myös pölyt ja muut aineella kyllästetyt esineet). Tuote sinänsä ei ole itsesyttävä.

#### Muut tiedot

Lue merkinnät ennen käyttöä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2. Seokset

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti



Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 2 / 10

## Kuvaus

### Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

| EY-nro<br>CAS-nro<br>Indeksinumero      | REACH-nro<br>Nimitys<br>luokitus // Huomautus  | p-%      |
|---|--|----------|
| 918-167-1                               | 01-2119472146-39-XXXX<br>Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics<br>Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304   | 7,5 - 10 |
| 265-199-0<br>64742-95-6<br>649-356-00-4 | 01-2119455851-35-XXXX<br>Hydrocarbons, C9, aromatics<br>STOT SE 3 H335 / STOT SE 3 H336 / Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic<br>2 H411 / Flam. Liq. 3 H226 | 1 - 2,5  |
| 252-104-2<br>34590-94-8                 | 01-2119450011-60-XXXX<br>(2-methoxymethylethoxy)propanol<br>Aine, jolla on yhteisön raja-arvo (EU) altistumiselle työpaikoilla.                            | 1 - 2,5  |
| 203-603-9<br>108-65-6<br>607-195-00-7   | 01-2119475791-29-XXXX<br>2-metoksi-1-metyylietyyliasetatti<br>Flam. Liq. 3 H226  | 1 - 2,5  |

## Lisäohjeet

Täydellinen luokittelun teksti: katso luku 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Yleisiä ohjeita

Oireiden ilmetessä tai niitä epäiltäessä kysyttävä lääkäriä neuvoo. Mikäli potilas menettää tajuntansa ei saa antaa hänelle mitään suun kautta. Laita hänet kyljinmakuuasentoon ja kysy neuvoo lääkäriä.

#### Hengitettynä

Potilas on vietävä raittiiseen ilmaan ja pidettävä lämpimänä ja rauhallisena. Jos hengitys on katkonaista tai pysähtyy, annettava tekohengitystä.

#### Ihoaltistuksen jälkeen

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Roiskeet iholta huuhteltava välittömästi runsaalla määrällä vesi ja saippua. Ei saa käyttää liuotinta tai laimenninta.

#### Roiskeet silmiin

Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Lääkäriin neuvoo tulee kysyä välittömästi.

#### Nieltyinä

Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). Lääkäriin neuvoo tulee kysyä välittömästi. Pidä potilas rauhallisena. Ei saa oksennuttaa.

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireiden ilmetessä tai niitä epäiltäessä kysyttävä lääkäriä neuvoo.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ensiapu, puhdistaminen, oireiden hoito.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet:

alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, Jauhe, suihkusumu, (vesi)

#### Soveltumaton sammutusaine

terävä vesisuihku

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa syntyy paksua mustaa savua. Vaarallisten hajoamistuotteiden hengittäminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Hengityksensuojalaite on pidettävä valmiina. Tulipalon sattuessa suljettu astia jäähdytettävä kylmällä vedellä. Sammutusvettä ei saa päästää putkistoon, vesistöön tai maaperään.

Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 3 / 10

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- 6.1. **Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**  
Eristettävä sytytyslähteistä. Kyseinen tila on tuuletettava. Höyryjä ei saa hengittää.
- 6.2. **Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**  
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Jokien, järvien tai viemäriputkiston saastumisesta on tiedotettava paikallisten määräysten mukaan asianomaisille viranomaisille.
- 6.3. **Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**  
Rajaa alue, jolle materiaalia on valunut, palamattomalla imeytysmateriaalilla (esim. hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja kerää hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisiin säiliöihin. Puhdistus on suoritettava pesuaineilla, ei liuottimilla.
- 6.4. **Viittaukset muihin kohtiin**  
Ota huomioon suojamääräykset (katso kohdat 7 ja 8).

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

#### Ohjeet tuotteen turvallisesta käsittelystä

Vältettävä syttyvien ja räjähdysvaarallisten höyrypitoisuuksien muodostumista ilmassa ja työperäistä altistumista koskevien raja-arvojen ylittämistä. Käytä materiaalia vain tiloissa, joissa avovalo, tuli ja muut sytytyslähteet voidaan pitää kaukana. Sähkölaitteiden täytyy olla hyväksytyt standardin mukaisesti suojattuja. Materiaali voi varautua staattisella sähköllä. Varmistettava säiliöiden, laitteistojen, pumpppujen ja imulaitteiden maadoitus. Suositellaan antistaattisten vaatteiden ja kenkien käyttämistä. Lattioiden on oltava elektronisesti johtokykyisiä. Pidettävä kaukana lämpölähteistä, kipinöistä ja avotulesta. Käytettävä kipinäsuojattuja välineitä. Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaateukselle. Pölyjä, hiukkasia ja ruiskusumua ei saa hengittää tätä valmistetta käytettäessä. vältä hiomapölyn hengittämistä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Henkilökohtaiset suojavarusteet: katso kohta 8. Säiliöitä ei saa koskaan tyhjentää paineella - ei painesäiliö! Säilytettävä aina säiliöissä, jotka on valmistettu samasta materiaalista kuin alkuperäissäiliö. Noudatettava lakisäätöisiä suoja- ja turvamääräyksiä.

#### Muut tiedot

Höyryt ovat ilmaa raskaampia. Kosketuksesta ilman kanssa muodostuu räjähtäviä seoksia.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

#### Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille

Varastointi (Saksan) käyttöturvallisuutta koskevia määräyksiä (BetSiVO) vastaavasti. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säiliöitä ei saa koskaan tyhjentää paineella - ei painesäiliö! Tupakointi kielletty. Asiattomilta pääsy kielletty. Säiliö pidettävä huolellisesti suljettuna ja pystyasennossa vuodon estämiseksi. Lattioiden tulee vastata "elektrostaattisesta latauksesta johtuvien syttymisvaarojen välttämistä koskevaa direktiiviä (TRGS 727)".

#### Tiedot yhteisvarastoinnista

Pidettävä erillään vahvoista hapoista, emäksistä ja hapettimista.

#### Muut tiedot varastointiehdosta

Huomioitava ohjeet etiketissä. On säilytettävä ilmastoidussa ja kuivassa paikassa, 15 °C - 25 °C lämpötilassa. Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Asiattomilta pääsy kielletty. Säiliö pidettävä huolellisesti suljettuna ja pystyasennossa vuodon estämiseksi.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Noudatettava teknisiä ohjeita. Noudata käyttöohjetta.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Työpaikan raja-arvot:

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
EY-nro 252-104-2 / CAS-nro 34590-94-8

HTP, 8 h: 310 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

Huomautus: (kan absorberas genom huden)

2-metoksi-1-metyylietyyliasettaatti

Indeksinumero 607-195-00-7 / EY-nro 203-603-9 / CAS-nro 108-65-6

HTP, 8 h: 270 mg/m<sup>3</sup>; 50 ppm

HTP, 15 min: 550 mg/m<sup>3</sup>; 100 ppm

Huomautus: (kan absorberas genom huden)

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti



Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 4 / 10

## Lisäohjeet

8 h : pitkäaikaista työperäistä altistumista koskeva raja-arvo  
15 min : lyhytaikaista työperäistä altistumista koskeva raja-arvo  
Ceiling : yläraja

## DNEL:

2-metoksi-1-metyylietyyliasettaatti

Indeksinumero 607-195-00-7 / EY-nro 203-603-9 / CAS-nro 108-65-6

DNEL Pitkäaikainen dermaali (järjestelmällinen), Työntekijät: 153,5 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen inhalatiivinen (järjestelmällinen), Työntekijät: 275 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Pitkäaikainen suun kautta (toistuvasti), Kuluttaja: 1,67 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen dermaali (järjestelmällinen), Kuluttaja: 54,8 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen inhalatiivinen (järjestelmällinen), Kuluttaja: 33 mg/m<sup>3</sup>

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EY-nro 252-104-2 / CAS-nro 34590-94-8

DNEL Pitkäaikainen dermaali (järjestelmällinen), Työntekijät: 283 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen inhalatiivinen (järjestelmällinen), Työntekijät: 308 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Pitkäaikainen dermaali (järjestelmällinen), Kuluttaja: 121 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen inhalatiivinen (järjestelmällinen), Kuluttaja: 37,2 mg/m<sup>3</sup>

DNEL long-term exposure oral (systemic effects), Kuluttaja: 36 mg/kg

Hydrocarbons, C9, aromatics

Indeksinumero 649-356-00-4 / EY-nro 265-199-0 / CAS-nro 64742-95-6

DNEL Pitkäaikainen dermaali (järjestelmällinen), Työntekijät: 25 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen inhalatiivinen (järjestelmällinen), Työntekijät: 150 mg/m<sup>3</sup>

DNEL Pitkäaikainen suun kautta (toistuvasti), Kuluttaja: 11 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen dermaali (järjestelmällinen), Kuluttaja: 11 mg/kg

DNEL Pitkäaikainen inhalatiivinen (järjestelmällinen), Kuluttaja: 32 mg/m<sup>3</sup>

## PNEC:

2-metoksi-1-metyylietyyliasettaatti

Indeksinumero 607-195-00-7 / EY-nro 203-603-9 / CAS-nro 108-65-6

PNEC vesistö, makea vesi: 0,635 mg/L

PNEC vesistö, merivesi: 0,0635 mg/L

PNEC sedimentti, makea vesi: 3,29 mg/kg

PNEC sedimentti, merivesi: 0,329 mg/kg

PNEC, maaperä: 0,29 mg/kg

(2-methoxymethylethoxy)propanol

EY-nro 252-104-2 / CAS-nro 34590-94-8

PNEC vesistö, makea vesi: 19 mg/L

PNEC vesistö, merivesi: 1,9 mg/L

PNEC vesistö, ajoittaiset päästöt: 190 mg/L

PNEC sedimentti, makea vesi: 70,2 mg/kg

PNEC sedimentti, merivesi: 7,02 mg/kg

PNEC, maaperä: 2,74 mg/kg

PNEC Vaikutus puhdistamoihin (STP): 4168 mg/L

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Tämä voidaan saavuttaa paikallisella tai huoneen poistoimulla. Siinä tapauksessa että tämä ei riitä aerosoli- ja liuotinhöyrykonsentraation pitämiseksi työperäistä altistumista koskevan raja-arvon alapuolella, on käytettävä soveltuvaa hengityssuojainta.

### Henkilökohtaiset suojavarusteet

#### Hengityksensuojain

Jos liuotinkonsentraatio ylittää työperäistä altistumista koskevan raja-arvon, on käytettävä tähän tarkoitukseen soveltuvaa hyväksyttyä hengityksensuojainta. Käyttöaika rajoitukset tulee huomioida vaarallisista aineista annetun asetuksen (GefStoffV) ja hengityksensuojaimien käyttöä koskevien sääntöjen (BGFR 190) mukaisesti. Käytä ainoastaan hengityssuojaimia, joissa on CE-merkintä ja nelinumeroinen kontrollinumero.

#### Käsien suojaus

Käsiteltäessä pidempään tai toistuvasti käytettävä seuraavaa käsin materiaalia: Butyylikumi

Käsin materiaalin paksuus > 0,4 mm ; Tunkeutumisaika > 480 min.

Huomioi suojakäsineiden valmistajan antamat ohjeet ja tiedot käytöstä, säilytyksestä, huollosta ja korvaamisesta. Käsin materiaalin läpäisy aika riippuu ihoaltistumisen voimakkuudesta ja kestosta. Suositeltavat käsiensuojausvalmisteet EN

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti



Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 5 / 10

ISO 374

Suoja-ohjeet voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen jälkeen niitä ei saa käyttää missään tapauksessa.

## Silmä-/kasvosuojaus

Mikäli roiskevaara, käytettävä tiiviitä suojalaseja.

## Vartalonsuojaus

Käytettävä antistaattisia vaatteita luonnonkuidusta (puuvilla) tai lämmönkestävästä tekokuidusta.

## Turvallisuustoimenpiteet

Kosketuksen jälkeen ihoalue huuhdeltava huolellisesti vedellä ja saippualla tai käytettävä soveltuvaa puhdistusainetta.

## Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivät ole tarpeellisia.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|   |   |
|---|---|
| <b>Olomuoto:</b>                            | <b>Nestemäinen</b>  |
| <b>Väri:</b>                                | <b>violetti</b>   |
| <b>Haju:</b>                                | <b>ominainen</b>  |
| <b>Hajukynnys:</b>                          | <b>ei sovellettavissa</b>   |
| <b>Sulamis- tai jäätymispiste:</b>          | <b>ei sovellettavissa</b>   |
| <b>Kiehumispiste ja kiehumisalue:</b>       | <b>140 °C</b><br>Lähde: Hydrocarbons, C9, aromatics                                 |
| <b>Syttyvyys:</b>                           | <b>Palava neste.</b>  |
| <b>Alempi ja ylempi räjähdysraja:</b>       |   |
| <b>Alempi räjähdysraja:</b>                 | <b>1,28 Til-%</b>   |
| <b>Ylempi räjähdysraja:</b>                 | <b>14 Til-%</b><br>Lähde: (2-methoxymethylethoxy)propanol                           |
| <b>Leimahduspiste:</b>                      | <b>&gt; 61 °C</b>   |
| <b>Itsesyttymislämpötila:</b>               | <b>207 °C</b><br>Lähde: (2-methoxymethylethoxy)propanol                             |
| <b>Hajoamislämpötila:</b>                   | <b>ei sovellettavissa</b>   |
| <b>pH 20 °C: ssa</b>                        | <b>ei sovellettavissa</b>   |
| <b>Kinemaattinen viskositeetti (40°C):</b>  | <b>&lt; 135 mm<sup>2</sup>/s</b>  |
| <b>viskositeetti 20 °C: ssa</b>             | <b>28 s 4 mm</b><br>Menetelmä: DIN 53211  |
| <b>Liukoisuus (liukoisuudet):</b>           |   |
| <b>vesiliukoisuus 20 °C: ssa</b>            | <b>liukenematon</b>   |
| <b>Jakautumiskerroin: n-oktanoliv/vesi:</b> | <b>katso kohta 12</b>   |
| <b>Höyrinpaine 20 °C: ssa</b>               | <b>5 mbar</b><br>Menetelmä: laskettu.<br>Lähde: 2-metoksi-1-metyylietyyliasettaatti |
| <b>Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys:</b>   |   |
| <b>tiheys 20 °C: ssa</b>                    | <b>0,95 g/cm<sup>3</sup></b><br>Menetelmä: ISO 2811, osa 3                          |
| <b>Höyrin suhteellinen tiheys:</b>          | <b>ei sovellettavissa</b>   |
| <b>hiukkasten ominaisuudet:</b>             | <b>ei sovellettavissa</b>   |

### 9.2. Muut tiedot

**Liuottimen erittelykoe:** **< 3 p-% (ADR/RID)**

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tietoja saatavissa.

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)  
Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti



Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 6 / 10

## 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita stabiili. Lisätietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.

## 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pidettävä erillään vahvoista hapoista, emäksistä ja hapettimista eksotermisen reaktion välttämiseksi.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Korkeassa lämpötilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

ei sovellettavissa

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Korkeassa lämpötilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, esim.: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, savu, typpidioksidit.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Väitön myrkyllisyys

2-metoksi-1-metyylietyyliasettaatti

suun kautta, LD50, Rotta: > 5000 mg/kg

Menetelmä: OECD 402

dermaali, LD50, Rotta: > 5000 mg/kg

inhalatiivinen (höyryt), LC0, Rotta: > 4345 ppm (6 h)

inhalatiivinen (pöly ja savu), LC50, Rotta: > 23,8 mg/L (6 h)

(2-methoxymethylethoxy)propanol

suun kautta, LD50, Rotta: > 5000 mg/kg

dermaali, LD50, Kani: > 5000 mg/kg

Hydrocarbons, C9, aromatics

suun kautta, LD50, Rotta: > 2000 mg/kg

dermaali, LD50, Kani: > 2000 mg/kg

#### Ihosoövyttävyyksi/ihoärsytys; Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Iho

no irritation

silmät

Hydrocarbons, C9, aromatics

Iho

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

#### Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

(2-methoxymethylethoxy)propanol

#### CMR-vaikutukset (syöpää aiheuttava, perimää muuttava ja lisääntymiselle vaarallinen vaikutus)

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

#### Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Arviointi Tietoja ei saatavilla

Hydrocarbons, C9, aromatics

Elinkohtainen myrkyllisyys (yksittäinen altistuminen), Ärsyttävä vaikutus Arviointi Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Elinkohtainen myrkyllisyys (yksittäinen altistuminen), huimaus Arviointi Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

#### Aspiraatiovaara

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Aspiraatiovaara; Arviointi Represents no obvious danger of aspiration due to its physical properties

Hydrocarbons, C9, aromatics

Aspiraatiovaara

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Aspiraatiovaara

Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 7 / 10

#### **Kokemusperäinen tieto/ihmisellä testattu tieto**

MAK-arvon ylittävien liuotinkomponenttien hengittäminen voi johtaa terveydellisiin vaurioihin, kuten esim. limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä maksan, munuaisten ja keskushermoston vaurioita. Merkkejä tästä ovat: päänsärky, huimaus, väsymys, lihasten heikkous, huimaus, vaikeissa tapauksissa: tajuttomuus. Liuottimet voivat ihon kautta imeytyessään aiheuttaa joitakin edellä mainituista vaikutuksista. Pitempi ja toistuva kosketus tuotteen kanssa johtaa ihon rasvan menetykseen ja voi aiheuttaa ei-allergisia kosketusihovaurioita (kontaktidermitis) ja/tai imeyttää haitta-aineita. Pisarat saattavat aiheuttaa silmien ärsytystä ja korjautuvia vaurioita.

#### **Tiivistetty CMR-ominaisuuksien arviointi**

Tämän seoksen ainesosat eivät täytä CMR-kategorioiden 1A tai 1B kriteereitä CLP mukaisesti.

#### **11.2. Tiedot muista vaaroista**

##### **Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Ei tietoja saatavissa.

### **KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja.

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

#### **12.1. Myrkyllisyys**

2-metoksi-1-metyylietyyliasettaatti

Kalamyrkyllisyys, LC50, *Oncorhynchus mykiss* (Kirjolohi): 134 mg/L (96 h)

Menetelmä: OECD 203

Vesikirppumyrkyllisyys, EC50, *Daphnia magna* (vesikirppu): > 500 mg/L (48 h)

Menetelmä: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2.

Levämyrkyllisyys, EC50, *Selenastrum capricornutum*: > 1000 mg/L (72 h)

Menetelmä: OECD 201

bakteeritoksisuus, EC10, Aktiiviliete: > 1000 mg/L (30 min)

Menetelmä: ISO 8192

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Kalamyrkyllisyys, LC50, Paksupäänaarmu: 10000 mg/L (96 h)

Vesikirppumyrkyllisyys, EC50, *Daphnia magna* (vesikirppu): 1919 mg/L (48 h)

Hydrocarbons, C9, aromatics

Vesikirppumyrkyllisyys, EC50 1 - 10 mg/L (48 h); Arviointi arvioitu

Kalamyrkyllisyys, LC50 1 - 10 mg/L; Arviointi arvioitu

Levämyrkyllisyys, EC50 1 - 10 mg/L; Arviointi arvioitu

bakteeritoksisuus, EC50: > 100 mg/L ; Arviointi arvioitu

#### **Pitkäaikainen Ekotoksisuus**

2-metoksi-1-metyylietyyliasettaatti

Kalamyrkyllisyys, NOEC, *Oryzias latipes* (Medaka): 47,5 mg/L (14 D)

Menetelmä: OECD 204

Vesikirppumyrkyllisyys, NOEC, *Daphnia magna* (vesikirppu): > 100 mg/L 100 (21 D)

Menetelmä: OECD 202

Hydrocarbons, C9, aromatics

Kalamyrkyllisyys, LC50 (96 h)

Vesikirppumyrkyllisyys, NOEC

#### **12.2. Pysyvyys ja hajoavuus**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

: 75 % (28 D); Arviointi Helposti biohajoava (OECD-kriteerien mukaan).

Menetelmä: OECD F

: 93 % (13 D)

Menetelmä: OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9

Hydrocarbons, C9, aromatics

:

#### **12.3. Biokertyvyys**

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: 1,01

#### **12.4. Liikkuvuus maaperässä**

Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 8 / 10

(2-methoxymethylethoxy)propanol  
: Arviointi Tietoja ei saatavilla

#### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

#### 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei tietoja saatavissa.

#### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavissa.

### KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

#### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

##### Asianmukainen hävittäminen / Tuote

##### Suositus

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Jätteiden käsittely direktiivin 2008/98/EY mukaisesti, kattaa jätteen ja vaarallisen jätteen.

##### Asianmukainen hävittäminen / Pakkaus

##### Suositus

Ei-saastuneet ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Tynnyrit, joita ei ole tyhjennetty sääntöjen mukaisesti, ovat erikoisjätettä.

### KOHTA 14: Kuljetustiedot

Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.

#### 14.1. YK-numero tai tunnistenumero

ei sovellettavissa

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

#### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ei sovellettavissa

#### 14.4. Pakkausryhmä

ei sovellettavissa

#### 14.5. Ympäristövaarat

Maakuljetus (ADR/RID)

ei sovellettavissa

Vesistömyrky

ei sovellettavissa

#### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Kuljetus aina suljetuissa, pystysuorassa olevissa turvallisissa säiliöissä. On varmistettava, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät, mitä onnettomuuden tai vuodon sattuessa on tehtävä.

Ohjeet tuotteen turvallisesta käsittelystä: katso osat 6 - 8

##### Muut tiedot

##### Maakuljetus (ADR/RID)

tunnelin rajoituskoodi

-

##### Merikuljetukset (IMDG)

EmS-numero

ei sovellettavissa

#### 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei kuljetusta massatavarana IBC-koodin mukaan.

### KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

#### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

##### EU-määräykset

##### Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta [Seveso III-direktiivi]

Tämä tuote ei ole luokiteltu Direktiivi 2012/18/EU mukaisesti.

##### Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä [Industrial Emissions Directive]

VOC-arvo (sisällä g/L) ISO 11890-2: 138



# Käyttöturvallisuustiedote

## Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

### Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti



Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 9 / 10

VOC-arvo (sisällä g/L) ASTM D2369: 138

#### Kansalliset määräykset

#### Ohjeet työskentelyn rajoittamisesta

Ottettava huomioon työhönottoa koskevat rajoitukset nuorten työntekijöiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti.

#### Muut tiedot:

Sveitsi:

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus painoprosentteina: 15

Tanska:

PR-No.:

MAL code (MAL code in mixture):

#### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu seuraaville aineille tässä seoksessa:

### KOHTA 16: Muut tiedot

#### Täydellinen luokittelun teksti kohta 3

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Flam. Liq. 3 / H226      | Syttyvät nestemäiset aineet                     | Syttyvä neste ja höyry.                                    |
| Asp. Tox. 1 / H304       | Aspiraatiovaara                                 | Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.  |
| STOT SE 3 / H335         | Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.                |
| STOT SE 3 / H336         | Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.              |
| Aquatic Chronic 2 / H411 | Vaarallisuus vesiympäristölle                   | Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |

#### Lyhenteet ja akronyymit

|           |   |
|-----------|---|
| ADR       | Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista  |
| AGW       | Työpaikan raja-arvot  |
| BGW       | Biologisella raja-arvolla   |
| CAS       | Kemiallinen tiivistelmäpalvelu  |
| CLP       | Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen  |
| CMR       | Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymismyrkyllinen  |
| DIN       | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard) |
| DNEL      | Johdettu vaikutukseton altistumistaso   |
| EAKV      | Euroopan jäteluettelo   |
| EC        | Vaikuttava pitoisuus  |
| EY        | Euroopan yhteisöt   |
| EN        | Eurooppalaisella standardilla   |
| IATA-DGR  | Kansainvälinen ilmakuljetusliitto – Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt   |
| IBC Code  | Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö                  |
| ICAO-TI   | International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air                             |
| IMDG Code | Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö  |
| ISO       | Kansainvälinen Standardisointijärjestö  |
| LC        | Tappava pitoisuus   |
| LD        | Tappava annos   |
| MARPOL    | Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä  |
| OECD      | Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö   |
| PBT       | Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen   |
| PNEC      | Ennustettu vaikutukseton pitoisuus  |
| REACH     | Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset   |
| RID       | Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset  |
| YK        | United Nations  |
| VOC       | Haihtuvat orgaaniset yhdisteet  |
| vPvB      | erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä   |

#### Muut tiedot

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

# Käyttöturvallisuustiedote

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

Asetus (EU) 2020/878 mukaisesti



Artikkelinro: KG404B1ADX10 Classic BaseOil COLOR  
Tulostuspäivämäärä: 05.04.2023 Päivitetty (pvm): 17.03.2023  
Versio: 15.0003 Julkaisupäivä: 17.03.2023

SF  
Sivu 10 / 10

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot vastaavat tämänhetkisiä tietojamme sekä kansallisia ja EU-määräyksiä. Tuotetta ei saa käyttää ilman kirjallista lupaa mihinkään muuhun kuin kohdassa 1 mainittuun käyttötarkoitukseen. On aina käyttäjän tehtävä ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin paikallisissa säännöissä ja laeissa määrättyjen vaatimusten täyttämiseksi. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, eivätkä takaa tuotteen ominaisuuksia.