AquaSeal® Antislip Add

Beschreibung
AquaSeal® Antislip Add ist ein Oberflächen-strukturgeber auf Keramikbasis für AquaSeal® NaturalWhite, AquaSeal® RoyalMat, AquaSeal® CeramicStar, AquaSeal® GreenStar, AquaSeal® ElasticStar und AquaSeal® EcoGold (nachfolgend wird nur AquaSeal® CeramicStar beschrieben / dies gilt auch für alle anderen genannten AquaSeal® Lacke). Man erhält eine hochabriebfeste, sehr gut chemikalienbeständige Beschichtung für stark strapazierte Parkettböden. AquaSeal® CeramicStar matt mit AquaSeal® Antislip Add erfüllt die Forderungen der DIN51130 mit der Rutschklasse R10 oder R11, je nach Anwendung.

Zertifikate / Zulassungen

AbZ-Nr.:	Z-157.10-47
Rutschsicherheit:	DIN 51130/DGVU 108-003 R10/R11
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt

Glanzgrade
Empfohlen als Zusatz für den Glanzgrad matt.

Anwendung
AquaSeal® Antislip Add wird kurz vor Gebrauch im Mischungsverhältnis 1:25 nach Gewicht in die fertige AquaSeal® CeramicStar -Mischung (Stammlack + Härter + 10 min. Ruhezeit) sorgfältig eingearbeitet. Die fertige Mischung muss sofort im Rollauftrag verarbeitet werden. Während der Verarbeitung das Material immer wieder gut mischen, um ein Absetzen und ungleichmäßiges Oberflächenstrukturbild zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass AquaSeal® Antislip Add nur in der letzten Schicht des Lackaufbaus angewandt wird! Dafür empfehlen wir die BergerTool Microfaserrolle Ultraslim

Daher folgender Aufbauvorschlag für einen Dreischichtaufbau:

Schicht 1:
AquaSeal® CeramicStar matt bzw. Grundieralternativen rollen

Schicht 2:
AquaSeal® CeramicStar matt rollen

Schicht 3:
AquaSeal® CeramicStar matt + AquaSeal® Antislip Add rollen

Trocknung
Wie für AquaSeal® CeramicStar angegeben.

Verbrauch
Je nach Untergrund und Arbeitsweise ca. 80-100 ml/m^2 (10-12 m^2/l) angemischten AquaSeal® CeramicStar. Hierbei kommen 0,2 kg AquaSeal® Antislip Add auf 5 l CeramicStar Stammlack und 0,5 l Härter zum Einsatz.

Gebindegröße
0,2 kg (passend für 5,5 l AquaSeal® CeramicStar)

Lagerung / Transport
AquaSeal® Antislip Add Zusatz ist, trocken transportiert und gelagert, 36 Monate haltbar.

Allgemeiner Hinweis
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12