

## AQUASEAL PINKQUALIZER

### Beschreibung

AQUASEAL PINKQUALIZER ist eine reaktive Beize auf Wasserbasis, die rosa und rote Farben in vielen rötlichen Holzarten beseitigt. Dieses 2-Komponenten-Produkt kann in nur einem Arbeitsgang verarbeitet werden. Die Beize kann auch in Kombination mit allen unseren wasserbasierten Lacken, lösemittelbasierten Lacken, Versiegelungen und OMUs, Classic EXPRESSSTAIN COLOR und CLASSIC BASEOIL COLOR VERWENDET WERDEN.

### Zertifikate/Zulassungen



NWFA: konform

### Spezifikationen

Bestandteile:	wasserbasiertes System gemäß Sicherheitsdatenblatt
Aussehen:	B: durchscheinend, A: grün
Geruch:	Ammoniak
Dichte:	8,90 lb/gal (0,890 g/l)
Verpackung:	2x 1 Gallone (2 x 3,8 l)
Ergiebigkeit:	800-1.000 sf/gal (20-25 m <sup>2</sup> /l) des gemischten Produkts
Stabilität:	Vor Frost schützen!
Topfzeit:	4 Stunden
Trocknungszeit:	12 Stunden
Haltbarkeit:	12 Monate ungeöffnet
Flammpunkt:	k. A.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Datenblatt.

### Anwendung

Mischen Sie Komponente A mit Komponente B im Verhältnis 1:1. Tragen Sie das Produkt gleichmäßig mit einem Trim Pad, T-Bar, BERGERTOOL MICROFASER-ROLLE ULTRASLIM, BERGERTOOL FLÄCHENSTREICHER oder dem BERGERTOOL WISCHWIESEL auf. Vermeiden Sie Pfützenbildung.

### Trocknung

Die Trocknungszeit beträgt 12 Stunden. Danach können Sie mit einem Öl, einer Beize oder einer Versiegelung aus der Berger-Seidle-Produktreihe weiterarbeiten.

### Lagerung/Transport

Die Haltbarkeit der ungeöffneten Originalverpackung beträgt mindestens 12 Monate, vorausgesetzt, das Material wird an einem kühlen, trockenen und vor Frost geschützten Ort transportiert und gelagert.

### Sicherheitsmaßnahmen

Nicht zum Spritzen oder Sprühen verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Restmengen sollten nicht in die Kanalisation geschüttet werden, sondern gemäß den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt hat eine Bleichwirkung. Dies kann zu

unerwünschten Farbveränderungen auf Oberflächen und Kleidung führen.

### Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Falls medizinische Beratung erforderlich ist, halten Sie den Behälter oder das Etikett des Produkts bereit.

### Empfehlungen des Herstellers

Dieses technische Datenblatt basiert auf umfangreicher Forschung und weitreichender Erfahrung und soll Sie unterstützen. Zur Verringerung des Fehlerrisikos wurde nicht auf einschränkende Informationen und Vorsichtsmaßnahmen verzichtet. Die technischen Datenblätter enthalten nicht alle Anwendungen oder Ereignisse, die bei verschiedenen Holzarten, Verlegungen, Techniken und Oberflächenbehandlungen auftreten können. Deshalb können Sie nicht von der Verpflichtung entbunden werden, sich im Zweifelsfall an den Hersteller zu wenden, eigene Tests vor Ort durchzuführen und während des Arbeitsprozesses kritisch aufmerksam zu sein. Die Inhalte dieses Datenblattes sind nicht rechtlich bindend und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Weder der Verkäufer noch der Hersteller haften für irgendwelche direkten oder indirekten Verletzungen, Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit der Verwendung des Produkts ergeben. Diese Informationen können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verarbeiten. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer für die Parkettverlegung qualifizierten Person verarbeitet werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind nach den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den geltenden Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt verwendet wird, auszuführen (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Die Spezifikationen der DIN 18356 „Parkett und Holzpflaster“ und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter und technische Informationen der TKB, des BEB, des CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik sind zu beachten. Der Kunde muss über die Reinigungs- und Pflegevorschriften des Produkts informiert werden. Jede Verwendung, die nicht mit dem Anwendungsbereich von Berger-Seidle übereinstimmt, gilt als unsachgemäß. Der unsachgemäße Gebrauch und die Nichteinhaltung der Anweisungen in dieser Anleitung liegen weitgehend in der Verantwortung des Verarbeiters und schließen somit die Haftung und Gewährleistung des Herstellers aus. Vor der Verwendung des Produkts müssen die allgemeinen Verwendungsbedingungen sach- und fachgerecht geprüft werden.

### Querverweis

Die folgenden technischen Datenblätter sind zu beachten:

- Allgemeine Gebrauchsanweisung für Produkte zur Veredelung von Hartholzböden
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (MSDS)

\*\* Wenn der Inhalt des technischen Datenblattes von anderen Druckerzeugnissen, z. B. Etiketten, abweicht, gilt immer die aktuelle Version des technischen Datenblattes auf der Homepage. Das Druckmaterial wird bei Nachdrucken immer angepasst.