SolvSeal FK Gelb
Kunststoff-Spachtelgrund

Beschreibung
SolvSeal FK Gelb ist ein gut füllender, thixotrop eingestellter, schnelltrocknender Kunststoff-Spachtelgrund zur Rohholzspachtelung von Parkett u.a. Holzoberflächen. SolvSeal FK Gelb ergibt helle Holzoberflächen. SolvSeal FK Gelb ist für die Parkettsiegel SolvSeal LT Export Extra und SolvSeal Uno Siegel geeignet. SolvSeal FK Gelb kann auch zur Zwischenspachtelung bei SolvSeal Uno Siegel eingesetzt werden, um sogenante „Abkipper“ im Fugenbereich zu schließen.

Zertifikate / Zulassungen

Giscode: G2
ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt

Anwendung
Das Material wird in 2 Schichten über Kreuz gespachtelt. Dabei sogenannte Spachtelschläge und Überstände vermeiden. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Überlackierung immer ohne Zwischenschliff (ansonsten besteht die Gefahr der Fleckenbildung wegen Durchschliff).

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit SolvSeal Universal-Verdünnung.

Trocknung
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte nach ca. 30-45 min. überversiegelbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.

Verbrauch
Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Spachtelschicht:
ca. 30-40 ml/m^2 bzw. ca. 25-30m^2/l

Lagerung / Transport
Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.

Verwendungseinschränkung
SolvSeal FK Gelb ist für die Rohholzspachtelung von Exotenhölzern nicht geeignet. SolvSeal FK Gelb kann nicht unter Wassersiegeln verwendet werden. SolvSeal FK Gelb wird nicht bei "stark“ oder "extrem stark" beanspruchten Flächen wie z.B. Schulen oder Gaststätten, engporigen bzw. porenarmen Exoten und nicht schubfest verklebten Böden eingesetzt. Ferner ist die Spachtelmethode generell bei alten, früher gewachsten Böden mit breiteren Fugen nicht zu empfehlen. Hier können je nach Umfang eventuelle Haftungsschwierigkeiten durch Herausziehen von Wachs aus den Fugen entstehen. Auf Altböden sind Roll-/Streichgrundierungen oder Siegel-Systeme ohne Grund vorzuziehen. Dies gilt auch für stark saugende Holzarten wie z.B. Buche oder untertrocknete Böden.

Allgemeiner Hinweis
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12