

AQUASEAL® UV Plus

Beskrivelse

AQUASEAL® UV PLUS er et additiv, der tilsættes vandlakker, og som beskytter træet mod gulning på grund af UV-lys. AQUASEAL® UV PLUS er specielt egnet til brug på lyst træ.

Certifikater / godkendelser



ATFA: opfyldt
NWFA: opfyldt
MFMA: opfyldt

Anvendelse

AQUASEAL® UV PLUS iblandes omhyggeligt med maks. 2% i vores AQUASEAL® vandlak kort før brug. Ved 2K-lakker ideelt før hærdningen. Herefter videreføres AQUASEAL® vandlakken iht. beskrivelsen for den enkelte lak.

Tørring

Tørring af AQUASEAL® vandlakker ændres ikke

Forbrug

Der tilsættes maks. 2 % AquaSeal® UV Plus til AQUASEAL® vandlakker.

Opbevaring/transport

Skal transporteres og opbevares frostsikkert, køligt og tørt i uåbnet original emballage, normalt mindst holdbar i 6 måneder.

Generel bemærkning

Læs brugsanvisningen nøje igennem, før dette produkt forarbejdes. Dette Berger-Seidle-produkt skal anvendes af en fagligt kvalificeret parketlægger, som denne anvisning er beregnet til. Arbejdet skal gennemføres iht. de gældende håndværksmæssige regler, det aktuelle tekniske niveau og de gældende standarder og forskrifter, der gælder i det land, hvor produktet bruges. Bestemmelserne i DIN 18356 "Parket- og træbelægningsarbejde" og DIN 18365 „Gulvbelægningsarbejde“, informationsark samt faglige informationer fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik skal overholdes. Kunden skal informeres om produktets rengørings- og plejetips. Enhver form for brug, der strider imod anvendelsesområdet, der er fastlagt af Berger-Seidle, gælder som brug i strid med formålet. Den person, der forarbejder produktet, bærer ansvaret for, hvis produktet anvendes i strid med den tilsigtede brug, samt hvis henvisningerne i denne anvisning ikke overholdes, og dette udelukker som følge heraf producentens ansvar og garantiforpligtelse. Før produktet anvendes, skal rammebetingelserne vedr. brug kontrolleres professionelt.

Krydshenvisning

De efterfølgende rubrikker i vores informationsark-samling er bestanddel af dette informationsark:

- Generelle bemærkninger vedr. brug af parketforseglingsprodukter
- Rengøring og pleje af det forseglede/oliesmurte gulv
- Mærkning og sikkerhedsråd (sikkerhedsdatatablad)

Fra den 01/2024 - side 1 af 1

* Skulle indholdet af det tekniske mærkeblad afvige fra andre tryksager som f.eks. etiketter, gælder altid den aktuelle udgave af det tekniske mærkeblad på hjemmesiden. Tryksager tilpasses altid ved genoptryk.