

AQUASEAL® EXOBLOC

Descripción

AQUASEAL® EXOBLOC es un sellador básico monocomponente que promueve la adhesión y que sella eficazmente. Este sellador básico a base de polímeros de acrilato tiene buenas características de relleno y estratificación. AQUASEAL® EXOBLOC es adecuado para la mayoría de las maderas exóticas, aísla una gran cantidad de componentes de la madera, lo que evita su exudación y eflorescencia, y reduce significativamente la coloración blanca por residuos de sal. AQUASEAL® EXOBLOC enfatiza el tono cálido de la madera, como con una imprimación a base de disolvente.

Certificados/homologaciones



Giscode:	W3+
Licencia general de construcción en Alemania (AbZ):	Z-157.10-46
BvB:	listado
ATFA:	producto conforme
NWFA:	producto conforme
MFMA:	producto conforme

Instrucciones especiales

AQUASEAL® EXOBLOC no debe lijarse (riesgo de penetración hasta la madera y, por lo tanto, de cambios de color posteriores por acción de la capa superior de barniz de acabado). AQUASEAL® EXOBLOC se seca con un acabado brillante. AQUASEAL® EXOBLOC es adecuado como imprimación para las siguientes capas superiores de barniz de acabado:

- AQUASEAL® ROYALMAT
- AQUASEAL® GREENSTAR
- AQUASEAL® CERAMICSTAR
- AQUASEAL® ECOGOLD
- AQUASEAL® ECOSILVER
- AQUASEAL® SMARTHOME

Para un recubrimiento acelerado de CLASSIC EXPRESSSTAIN a 2-3 h AQUASEAL EXOBLOC puede mezclarse con AQUASEAL EXOBLOC TURBO (proporción de mezcla 10:1).

Modo de uso

AQUASEAL® EXOBLOC se aplica uniformemente con rodillo en una capa gruesa. Para la aplicación se recomienda especialmente usar BERGER TOOL MICROFASERROLLE PLUS.

Secado

Se puede pintar encima después de 1-2 h, a 23 °C / 50 % de humedad relativa. Recomendamos aplicar una sola capa con rodillo al día para que la madera pueda liberar el agua que ha absorbido. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente o baja temperatura, si la humedad del aire es diferente o si la capa es muy gruesa.

Cantidad de uso

Por capa de rodillo 100 ml/m² o 10 m²/l dependiendo del sustrato y del método de trabajo.

Si se utiliza sobre sustratos muy absorbentes (p. ej., haya/cereza), se debe esperar un mayor consumo, de hasta 150 ml/m². Se debe reducir la aplicación reiterada en las siguientes capas de acabado.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 15 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Parqué prefabricado sellado en fábrica

Este sellador básico no es adecuado para el sellado posterior de parqué prefabricado con sellado UV.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
- ¡Póngase en contacto con el departamento de tecnología de aplicaciones antes de usarlo con maderas exóticas!

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.