

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR

Descripción

AQUASEAL PAFUKIPOWDER COLOR es un producto sin disolventes, coloreado según el tipo de madera, que permite al usuario elaborar masilla para madera. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR se amasa con agua según la fluidez deseada. La masilla para madera producida de esta manera se utiliza para enmasillar o rellenar juntas, grietas, etc. sobre sustratos de madera de todo tipo, como parqué, suelos de madera, etc.

Certificados/homologaciones



GISCODE: W1
ATFA: producto conforme
NWFA: producto conforme
MFMA: producto conforme

Tonalidad

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR está disponible en los siguientes colores:

- roble
- haya, roble rojo
- arce, fresno, pino
- wengué, roble ahumado
- azobe, teca
- blanco
- negro

Modo de uso

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR se ajusta con agua a la consistencia de aplicación deseada. Después de añadir esta cantidad de agua, 1 kg de AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR se convierte en aproximadamente 1,1-1,2 l de mezcla líquida según el color (p. ej., 5 kg de polvo + 3,5 l de agua = 5,5 l de masilla para madera). Si es necesario (p. ej., en sustratos muy absorbentes), se puede aumentar ligeramente la adición de agua. Amase bien mientras añade agua. Una vez que se ha obtenido una masa homogénea que se pueda aplicar con llana, enmasille con ella toda la superficie del suelo de parqué, del mismo modo que con las soluciones convencionales de masilla para madera. Si la masilla es demasiado fluida, se hundirá un poco en la junta. Si la masilla es demasiado viscosa o se aplica en exceso, existe el riesgo de que la masilla se desprenda parcialmente de la junta durante el lijado posterior. Para las juntas demasiado anchas y cerosas, se aplican los siguientes principios bien conocidos: Raspe la cera y repare las juntas excesivamente anchas.

La masilla AQUASEAL® PAFUKI debe aplicarse rápidamente y con la menor cantidad de restos posible, ya que estos se secan con relativa rapidez. El tiempo de uso de la pasta (vida útil) es de aprox. 45 minutos, después de los cuales el material se espesa rápidamente. Tras un secado suficiente, se realiza el lijado fino final. Este lijado fino debe garantizar que no quede ningún resto en la superficie del suelo. Después de aplicar AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR a un suelo, este se puede tratar con cualquiera de nuestros

selladores de parqué una vez que se haya secado. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR no se puede mezclar con el polvo de lijado de madera como es habitual.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR también se utiliza como componente de color/endurecedor en el producto AQUASEAL® PAK-STOP. Encontrará los datos de aplicación relevantes en la ficha técnica de AQUASEAL® PAK-STOP.

Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa y enrasamiento normal de un suelo densamente instalado, se puede lijar después de 20-30 minutos. Si hay que rellenar juntas o depresiones grandes, el tiempo de espera hasta el lijado se retrasará debido al secado. No realice el lijado fino hasta que se haya secado suficientemente.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

1 capa con llana:
aprox. 40-60 ml/m² o 17-25 m²/l

Dependiendo del tipo y la extensión de las juntas, la cantidad de uso puede aumentar significativamente.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 36 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR

- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.