

AQUASEAL PINKQUALIZER

Descripción

AQUASEAL PINKQUALIZER es un barniz reactivo a base de agua, que elimina los colores rosa y rojo en numerosos tipos de madera rojiza. Este producto de 2 componentes puede utilizarse en una sola aplicación. También puede utilizarse en combinación con todos nuestros acabados a base de agua, acabados a base de solventes, selladores, OMU, Classic EXPRESSSTAIN COLOR y CLASSIC BASEOIL COLOR.

Certificados/homologaciones



NWFA: conforme

Especificaciones

Componentes:	sistema de base acuosa, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	B: translúcido, A: verde
Olor:	amoníaco
Densidad:	8,90 lb/gal (0,890 g/l)
Envasado:	2x 1 gal (2 x 3,8 l)
Cobertura:	800-1000 sf/gal (20-25 m ² /l) de producto mezclado
Estabilidad:	no congelar
Tiempo de secado:	12h
Tiempo de procesamiento:	4 h
Tiempo de conservación:	12 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Aplicación

Mezcle el componente A con el componente B en una proporción de 1/1. Aplique el producto de manera uniforme con la espátula, la barra en T, el BERGERTOOL MICROFIBREROLLER ULTRASLIM, el BERGERTOOL BROAD BRUSH o el BERGERTOOL CARE APPLICATOR. Evite que se formen charcos.

Secado

El tiempo de secado es de 12 h. Después puede seguir trabajando con un aceite penetrante, barniz, sellador o acabado de la gama Berger-Seidle.

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 12 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Precauciones de seguridad

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. El producto

tiene un efecto blanqueante. Esto puede provocar alteraciones no deseadas en el color de las superficies y la ropa.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik.

Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serán en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la

AQUASEAL PINKQUALIZER

versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.