

AQUASEAL® RETARDER

Descripción

AQUASEAL® RETARDER es un aditivo que retrasa el secado de nuestras pinturas a base de agua y AQUASEAL® FLEXPRIMER. Se recomienda en casos especiales, como, por ejemplo, en condiciones climáticas extremas de calor o sequedad, para mantener las propiedades de formación de película.

Certificados / Homologaciones



ATFA: cumple
NWFA: cumple
MFMA: cumple

Modo de uso

Mezcle cuidadosamente AQUASEAL® RETARDER con nuestras pinturas a base de agua AQUASEAL® en una proporción máxima del 2 % poco antes del uso. Con los barnices de 2 componentes, idealmente antes del endurecedor. A continuación, procese la pintura a base de agua AQUASEAL® como se describe para la pintura respectiva.

Secado

Retrasa el secado de las pinturas a base de agua AQUASEAL®.

Cantidad de uso

Añada como máximo un 2 % de AQUASEAL® RETARDER a la pintura a base de agua AQUASEAL®.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 48 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.