

AQUASEAL® UV Plus

Descripción

AQUASEAL® UV PLUS es un aditivo para pinturas a base de agua, que protege la madera del amarilleamiento causado por la luz ultravioleta. AQUASEAL® UV PLUS es especialmente adecuado para madera clara.

Certificados/homologaciones



ATFA: conforme
NWFA: conforme
MFMA: conforme

Modo de uso

Mezcle cuidadosamente AQUASEAL® UV PLUS con nuestras pinturas a base de agua AQUASEAL® en una proporción máxima del 2 % poco antes del uso. Con pinturas de 2 componentes, lo mejor es usarlo antes del endurecedor. A continuación, aplique la pintura a base de agua AQUASEAL® como se describe para la pintura respectiva.

Secado

El secado de las pinturas a base de agua AQUASEAL® no se ve modificado

Cantidad de uso

Añada como máximo un 2 % de AQUASEAL® UV PLUS a las pinturas a base de agua AQUASEAL®.

Almacenamiento/transporte

Se debe transportar y almacenar en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, en el envase original. Se puede almacenar durante al menos 6 meses sin abrir el envase original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, los últimos avances técnicos y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPP (Asociación federal alemana de tecnología de parqués y solados). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere de otros materiales impresos (p. ej., etiquetas), prevalecerá la versión más reciente de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. Los materiales impresos siempre se revisan en caso de reimpresión.