

## BERGERBOND COLORADD P

### Descripción

BERGERBOND COLORADD P es un concentrado de color para colorear los siguientes adhesivos:

- BERGERBOND M1P
- BERGERBOND M1
- BERGERBOND MIX
- BERGERBOND P2S

### Certificados/homologaciones



ATFA: producto conforme  
NWFA: producto conforme  
MFMA: producto conforme

### Datos técnicos

Proporción de mezcla: aprox. 2-3 g COLORADD P por 1 kg

Adhesivo. Para maderas más claras, se puede utilizar menos COLORADD P.

Tiempo de aplicación: igual que el adhesivo correspondiente

Tiempo después del cual se puede pisar: igual que el adhesivo correspondiente

Tiempo después del cual se puede seguir tratando el suelo: igual que el adhesivo correspondiente

Tiempo hasta el endurecimiento final: igual que el adhesivo correspondiente

Toda la información se basa en un clima estándar (23 °C y 50 % de humedad relativa).

Si los valores son diferentes, se deberán adaptar los tiempos!

### Instrucciones especiales

**No utilice** BERGERBOND COLORADD P y adhesivo por debajo de +15 °C o por encima del 65 % de humedad relativa. Durante los meses más fríos del año, es aconsejable templar el adhesivo y el parquet de manera uniforme antes del tratamiento.

### Modo de uso

Mezcle bien los componentes de forma homogénea durante al menos 3 minutos con un agitador adecuado. El proceso de mezcla se completa cuando se ha creado un tono uniforme.

A continuación, el adhesivo se puede aplicar uniformemente con una llana dentada adecuada (BERGERTOOL B3, B7, B11, B15).

Inserte el parquet inmediatamente y presione firmemente hacia abajo.

Es importante asegurarse de que la parte inferior de la madera esté completamente humedecida.

Mantenga las juntas de dilatación fuera de los componentes.

### Cantidad de uso

Dependiendo de la llana dentada, el tipo de parquet, el color deseado y el sustrato: 1-4 g/m<sup>2</sup>

### Sustrato

El sustrato debe estar limpio (sin suciedad) y seco (¡permanentemente!), ser firme y nivelado, y no presentar grietas. Deben cumplirse los requisitos de la norma DIN 18356 «Trabajos en parquet» y de la norma DIN 18367 «Trabajos de pavimentación de madera».

Si existe riesgo de que la humedad ascienda, compruebe si se han cumplido las normativas pertinentes para el sellado contra la humedad.

En el caso de suelo radiante y sustratos muy absorbentes, como pavimentos de anhídrido o magnesita, se debe comprobar una imprimación con BERGERBOND PRIMER P. Asegúrese de que la imprimación esté lo suficientemente seca.

### Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 12 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

### Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquet, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las normas DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

### Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de adhesivos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

## BERGERBOND COLORADD P

- Instrucciones de instalación del fabricante del parqué y normas aplicables
- \* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.