

BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR

Descripción

Adhesivo bicomponente para reparaciones, a base de materias primas de poliuretano de alta calidad, adecuado para la unión resistente al cizallamiento de parquet macizo, en mosaico, de listones, laminar o prefabricado. El producto ofrece un tiempo de reacción excelente y rápido, especialmente con fines de reparación, por lo que es ideal para los inicios o topes al comienzo de los trabajos, además del pegado de reparación de áreas pequeñas. Además, después de un tratamiento previo profesional, también es ideal para rellenar juntas de solado. También es adecuado para pegar la mayoría de maderas exóticas y pavimentos de madera RE. Además, es ideal para unir tipos de madera sensibles al agua, como el parquet de haya, arce o fresno, debido a sus propiedades «sin hinchamiento ni deformación». BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR no contiene disolventes, no contiene agua y es adecuado para ruedas de sillas.

Certificados/homologaciones



Giscode: RU1
ATFA: producto conforme
NWFA: producto conforme
MFMA: producto conforme

Datos técnicos

Proporción de mezcla: 8:1 en peso
Tiempo de aplicación: 10-15 min
Tiempo después del cual se puede seguir tratando el suelo: 3-4 h
Tiempo hasta el endurecimiento final: 48 h
Tiempo de ventilación: ninguno
Apto para suelo radiante: sí

Toda la información se basa en un clima estándar (23 °C y 50 % de humedad relativa).

¡Si los valores son diferentes, se deberán adaptar los tiempos!

Instrucciones especiales

No utilice BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR por debajo de +15 °C o por encima de un 65 % de humedad relativa. Durante los meses más fríos del año, es aconsejable templar el adhesivo y el parquet de manera uniforme antes del tratamiento.

Modo de uso

Mezcle bien los componentes A y B de forma homogénea con un agitador adecuado. El proceso de mezcla se completa cuando se ha creado un tono uniforme.

A continuación, BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR se puede aplicar uniformemente con una llana dentada adecuada (BERGER TOOL B3, B7, B11, B15).

Inserte el parquet inmediatamente y presione firmemente hacia abajo. Es importante asegurarse de que la parte inferior de la madera esté completamente humedecida. Mantenga las juntas de dilatación fuera de los componentes.

Última actualización: 11/2022 - Página 1 de 2

Cantidad de uso

Dependiendo de la llana dentada, el tipo de parquet y el sustrato:
800-1300 g/m²

Sustrato

El sustrato debe estar limpio (sin suciedad) y seco (¡permanentemente!), ser firme y nivelado, y no presentar grietas. Deben cumplirse los requisitos de la norma DIN 18356 «Trabajos en parquet» y de la norma DIN 18367 «Trabajos de pavimentación de madera».

BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR se puede combinar con BERGERBOND PRIMER P y BERGERBOND PRIMER E.

Si existe riesgo de que la humedad ascienda, compruebe si se han cumplido las normativas pertinentes para el sellado contra la humedad.

En el caso de suelo radiante y sustratos muy absorbentes, como pavimentos de anhidrita o magnésita, se debe comprobar una imprimación con BERGERBOND PRIMER P o BERGERBOND PRIMER E. Asegúrese de que la imprimación esté lo suficientemente seca.

Almacenamiento/transporte

Se debe transportar y almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas; en el recipiente original sin abrir, el adhesivo se puede conservar durante 12 meses y el endurecedor también durante 12 meses.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquet, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de adhesivos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
- Instrucciones de instalación del fabricante del parquet y normas aplicables

BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.