

BERGERBOND PRIMER P

Descripción

Imprimación monocomponente a base de materias primas de poliuretano de alta calidad. ¡Sin agua ni disolventes! Especialmente recomendado para imprimir BERGERBOND P2S y BERGERBOND MIP/M1/MIX. Apto para sustratos absorbentes y no absorbentes.

Certificados/homologaciones



Giscode: RU1
Emicode: EC1
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con
Breeam: cumple con

Datos técnicos

Proporción de mezcla: no aplica
Tratamiento posterior después de: 2 h
Tiempo de ventilación: ninguno
Apto para suelo radiante: sí

En caso de problemas de humedad residual (ascenso capilar), BERGERBOND PRIMER P se puede utilizar como barrera contra la humedad hasta un máximo de 4 % CM.

Toda la información se basa en un clima estándar (23 °C y 50 % de humedad relativa). ¡Si los valores son diferentes, se deberán adaptar los tiempos!

Instrucciones especiales

No utilice BERGERBOND PRIMER P por debajo de +15 °C o por encima de un 65 % de humedad relativa. Durante los meses más fríos del año, es aconsejable templar el adhesivo y el parquet de manera uniforme antes del tratamiento.

Modo de uso

Agite bien BERGERBOND PRIMER P antes de usar.

Al aplicar la imprimación con un rodillo (RODILLO DE ESPUMA BERGERTOOL) o una brocha, asegúrese de que quede distribuida uniformemente. Evite que se formen charcos.

Si no se cumplen los tiempos de secado de BERGERBOND PRIMER P, se formarán burbujas al aplicar el adhesivo para parquet. ¡En tal caso se producirá una falta de adherencia!

Cuando se usa como barrera contra la humedad, BERGERBOND PRIMER P debe aplicarse en 2-3 capas. Cada una de las capas se aplica en cruz. Cada capa debe haberse secado y haber formado una película cerrada antes de seguir trabajando, para crear una conexión óptima debajo de las masillas y adhesivos.

La última capa debe lijarse en húmedo para crear una conexión óptima con las siguientes masillas o adhesivos. Si la imprimación se utiliza con adhesivos de PUR o de silano, no será necesario lijar, siempre que el tiempo de secado no exceda 72 horas. En caso de tiempos de secado más

prolongados o en caso de uso con masillas, será imprescindible lijar en húmedo.

Cantidad de uso

Como recubrimiento previo: aprox. 100-130 g/m². Como barrera contra la humedad, dependiendo de la absorbencia del sustrato: aprox. 250-300 g/m² (en 2 capas).

Sustrato

El sustrato debe estar limpio (sin suciedad) y seco (¡permanentemente!), ser firme y nivelado, y no presentar grietas. Se deben cumplir los requisitos de la norma DIN 18356 «Trabajos en parquet».

Cuando se utiliza en pavimentos de anhidrita o de baldosas de anhidrita, se requiere un pretratamiento mecánico de acuerdo con las normas aplicables o las especificaciones del fabricante.

Las barreras contra la humedad no deben aplicarse a sustratos sensibles a la humedad, como sustratos de yeso, pavimentos de sulfato de calcio o sustratos similares.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 12 meses después de la fabricación sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores. ¡Protéjalo de las heladas!

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquet, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de adhesivos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
- Instrucciones de instalación del fabricante del parquet y normas aplicables

BERGERBOND PRIMER P

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.