

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

Descripción

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH es un producto de cuidado de cera a base de agua, semisintético e incoloro, para parqué y suelos de madera aceitados y encerados. Este producto ceroso tiene un efecto de cuidado extraordinariamente alto y se puede pulir después de la aplicación si es necesario.

Certificados/homologaciones



Giscode: GE10
Minergie-ECO: cumple con
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con

Instrucciones especiales

En el caso de maderas con muchos nervios y muy absorbentes, no se mojar demasiado el suelo con BRILLIANCE AQUASATINPOLISH. Aplíquelo con moderación y de manera uniforme. De lo contrario, existe riesgo de daños en la zona de la junta. Se debe evitar la formación de charcos y la permanencia prolongada del paño o almohadilla empapado en el suelo de madera para evitar posibles manchas. En el caso de las superficies que ya se hayan tratado con BRILLIANCE FITPOLISH o SUPERWAX, antes de usar BRILLIANCE AQUASATINPOLISH se debe realizar una limpieza a fondo con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91.

Modo de uso

Agítelo bien antes de usar. Limpie a fondo la superficie antes del tratamiento. En concreto, limpie el parqué y los suelos de madera con una fregona, una escoba, una aspiradora o un paño ligeramente humedecido y bien escurrido. Las marcas de talones y las manchas se eliminan de forma puntual con BRILLIANCE CLEANER L91 y un paño suave. No utilice lana de acero, limaduras de acero ni otras ayudas de pulido abrasivas.

Cuidado inicial y cuidado completo

Para el cuidado completo, BRILLIANCE AQUASATINPOLISH se aplica fina y uniformemente con nuestra MOPA DE PELO BERGERTOOL o con un paño de lana suave. Si hay defectos visuales, (p. ej., si la humectación no es óptima), estas áreas se pueden nivelar con una almohadilla blanca después de que el producto de cuidado se haya secado.

Cuidado de mantenimiento

Para la limpieza regular con cuidado simultáneo, añada 0,2-0,3 l de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH a 8-10 l de agua de fregado y limpie el suelo con un paño o gasa bien escurrido y ligeramente húmedo.

Limpieza a fondo

La suciedad leve, como las marcas de talones, las manchas de grasa y las manchas de pintura, se limpian frotando suavemente el área sucia con un paño suave humedecido con el eliminador de cera a base de agua BRILLIANCE CLEANER L94. Para áreas más grandes, el limpiador se puede pulverizar y aplicar con una almohadilla blanca

debajo de la máquina monodisco. A continuación, enjuague con agua limpia para absorber la película de suciedad suelta.

Observaciones importantes

No moje demasiado el suelo durante el cuidado o la limpieza a fondo; de lo contrario, podrían producirse daños por hinchamiento de la madera. A continuación, las superficies limpiadas se enjuagan usando un paño humedecido con agua limpia.

Cantidad de uso

Aplique aprox. 30-40 ml/m², según el sustrato y el método de trabajo.

Secado:

Secado rápido, se puede cargar por completo inmediatamente después del secado.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.