

BRILLIANCE CLEANER L91 DILUCIÓN DE RESINA SINTÉTICA

Descripción

LA DILUCIÓN DE RESINA SINTÉTICA BRILLIANCE CLEANER L91 es un limpiador básico a base de disolventes con un alto poder de limpieza para manchas, marcas de tacones y películas de cera sucias en parqué, suelos de madera y otras superficies resistentes a disolventes.

Certificados/homologaciones



Giscode: GH 10

ATFA: producto conforme

NWFA: producto conforme

MFMA: producto conforme

Observaciones generales

En el caso de los suelos que hayan sido cuidados con BRILLIANCE EVERCLEAR, la limpieza a fondo debe realizarse con el eliminador de cera BRILLIANCE CLEANER L94.

Modo de uso

Empape un paño con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 y frote el suelo mecánica o manualmente por secciones. Después de un breve tiempo de exposición, recoja la película de cera suelta con un paño seco. Utilice siempre un trapo nuevo para que la película de cera no solo se distribuya sino que también sea absorbida por el trapo. Dependiendo del grado de suciedad y del grosor de la película a que hay que eliminar, puede que deba repetir el proceso. Asegúrese de que la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 no forme charcos en el suelo. En caso de suciedad, como líneas de goma, manchas de grasa o manchas de pintura, aplique un poco de dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 en un paño suave y elimine la suciedad frotando.

LA DILUCIÓN DE RESINA SINTÉTICA BRILLIANCE CLEANER L91 es un limpiador básico para suelos que han sido tratados con productos de cuidado a base de cera (BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE, BRILLIANCE AQUASATINPOLISH). Después de una limpieza a fondo con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91, se debe realizar de inmediato un nuevo proceso de cuidado con uno de nuestros productos de cuidado correspondientes.

Si la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 no se utiliza como limpiador básico sino como dilución, consulte la ficha técnica «Diluciones».

Cantidad de uso

aprox. 20 ml/m² o 1 l/50 m².

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 36 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.