

## BRILLIANCE ELASTICCLEANER

### Descripción

BRILLIANCE ELASTICCLEANER es un limpiador básico para eliminar suciedad, películas autobrillantes, capas de cera y restos de adhesivos. Gracias a su suave alcalinidad y a su fuerte poder de disolución, es ideal para la limpieza a fondo y para la limpieza final.

BRILLIANCE ELASTICCLEANER se utiliza para una limpieza intensiva antes de cada recubrimiento permanente con, por ejemplo, AQUASEAL® ELASTICSTAR, o antes del cuidado completo con, por ejemplo, BRILLIANCE EVERCLEAR, y es especialmente adecuado para revestimientos de suelos lisos o estructurados con revestimiento de PVC, CV, linóleo, goma/caucho o PUR/epoxi, así como para suelos de piedra artificial o natural.

### Certificados/homologaciones



Giscode: GG20  
Minergie-ECO: cumple con  
ATFA: cumple con  
NWFA: cumple con  
MFMA: cumple con

### Limpieza a fondo

Limpieza para un tratamiento posterior con AQUASEAL® ELASTICSTAR o BRILLIANCE EVERCLEAR:

Quite la suciedad suelta adherida con la aspiradora, la escoba o la mopa. Dependiendo del área de aplicación, use BRILLIANCE ELASTICCLEANER en una proporción de mezcla con agua de entre 1:5 (área privada) y 1:3 (inmuebles). En el caso de películas de cuidado o acabados de fábrica gruesos y difíciles de quitar, la aplicación también se puede realizar en una proporción de mezcla de 1:1 o en estado puro.

Distribuya uniformemente la solución limpiadora por el suelo y, tras un tiempo de exposición de aproximadamente 20 minutos, limpie completamente la superficie con una máquina monodisco y, debajo, BERGERTOOL SUPERPAD o BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME. No deje que se seque la solución limpiadora ni la mezcla de suciedad y limpiador. Recoja la mezcla de limpiador y suciedad suelta con una aspiradora húmeda o BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS y una mopa.

A continuación, lije por neutralización en húmedo con agua limpia y tibia usando la máquina monodisco y, debajo, BERGERTOOL ABRANET ACE o BERGERTOOL ABRANOPP AN. Una vez realizado el lijado en húmedo, se debe recoger el líquido de neutralización sin dejar ningún resto y dejar secar el suelo para su posterior procesamiento con AQUASEAL® ELASTICSTAR o BRILLIANCE EVERCLEAR.

### Limpieza final

Limpieza sin tratamiento posterior (uso directo):

Quite la suciedad suelta adherida con la aspiradora, la escoba o la mopa. Dependiendo del área de aplicación,

use BRILLIANCE ELASTICCLEANER en una proporción de mezcla con agua de entre 1:5 y 1:10.

Distribuya uniformemente la solución limpiadora por el suelo y, tras un tiempo de exposición de aproximadamente 10 minutos, limpie completamente la superficie con una máquina monodisco y, debajo, BERGERTOOL SUPERPAD o BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME.

Recoja la suciedad suelta con una aspiradora húmeda o BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS y una mopa y, a continuación, friegue con agua limpia y tibia y deje que el suelo se seque.

### Instrucciones especiales

APLIQUE BRILLIANCE ELASTICCLEANER por secciones, sin dejar que se seque. Verifique la resistencia del material y de la pintura en áreas de prueba poco visibles. Evite el contacto con superficies sensibles de madera, de metal, pintadas o similares. Antes del cuidado completo y el recubrimiento permanente, se deben eliminar todos los residuos y la superficie debe estar completamente seca.

### Cantidad de uso

Limpieza final (proporción de mezcla de 1:5-1:10 con agua):  
aprox. 25-12 ml/m<sup>2</sup> o 40-85 m<sup>2</sup>/l de producto

Limpieza a fondo (proporción de mezcla de 1:3-1:5 con agua):  
aprox. 40-25 ml/m<sup>2</sup> o 25-40 m<sup>2</sup>/l de producto

(Puro): aprox. 125 ml/m<sup>2</sup> u 8 m<sup>2</sup>/l

### Componentes

Tensioactivos aniónicos y no iónicos (< 5 %), disolventes (< 5 %) y perfumes (citral, limoneno)

Valor de pH (concentrado): aprox. 10

### Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores. Debe almacenarse en un lugar inaccesible para los niños.

### Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parqué y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del

## BRILLIANCE ELASTICCLEANER

usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

### Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de ELASTICLINE DE BERGER-SEIDLE
- Limpieza y cuidado de revestimientos de suelos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.