

## BRILLIANCE FILLANDFINISH

### Descripción

BRILLIANCE FILLANDFINISH se ha desarrollado especialmente para la protección de bordes de parquet prefabricado sellado. Evita la absorción de agua limpiando con un paño húmedo las juntas frontales y laterales. El producto se basa en ceras y aceites vegetales modificados. BRILLIANCE FILLANDFINISH se diferencia de los productos de cera anteriores no solo por su bajo contenido de disolvente, sino también por su forma de aplicación. Lea atentamente la ficha técnica y compruebe sus métodos de trabajo en un área de prueba pequeña.

### Certificados/homologaciones



Giscode: GH10  
Minergie-ECO: cumple con  
ATFA: cumple con  
NWFA: cumple con  
MFMA: cumple con

### Instrucciones especiales

Guarde los trapos, las almohadillas y otros materiales de trabajo empapados en recipientes cerrados. Humedezca con agua el polvo de lijado, los trapos de tela, etc. que se hayan manchado de aceite/cera, o bien guárdelos en un cubo con cerradura o deséchelos de forma segura contra incendios; de lo contrario, existe riesgo de combustión espontánea. ¡El producto en sí no es autoinflamable! ¡Tenga en cuenta nuestra hoja de información técnica especial n.º 17!

### Modo de uso

El suelo que se desea tratar debe estar limpio, seco y sin polvo. Se recomienda tratar el suelo por secciones.

### Aplicación de BRILLIANCE FILLANDFINISH

BRILLIANCE FILLANDFINISH debe aplicarse con una llana de metal con esquinas redondeadas, una llana de plástico o una escobilla de goma. Si se utilizan escobillas de goma, se debe comprobar que el disolvente contenido en el producto no las disuelva. Simplemente aplique BRILLIANCE FILLANDFINISH en la escobilla de goma, deje que actúe durante 60 s y frote con un paño de algodón blanco. Si el paño se pone negro, esto significa que la escobilla de goma no es adecuada. Al usarlo, asegúrese de que BRILLIANCE FILLANDFINISH entre en las juntas. Cuanto más profundamente penetre en las juntas, mejor será la resistencia al agua. BRILLIANCE FILLANDFINISH debe retirarse lo más finamente posible en la superficie. Cuanto más cuidadosamente se lleve a cabo esta operación, con más facilidad y rapidez se podrá pulir la superficie.

### Pulido de BRILLIANCE FILLANDFINISH

El área tratada debe pulirse inmediatamente después de la aplicación. El proceso de pulido debe completarse antes de que comience el secado. Por ello, elija con cuidado el tamaño de las secciones de trabajo. Se recomienda utilizar una máquina monodisco para áreas grandes. En cualquier caso, se debe colocar un paño absorbente que no suelte pelusa debajo de la almohadilla blanca para absorber el exceso de material. Las máquinas monodisco de alta

velocidad también han demostrado su eficacia. Las áreas pequeñas se pueden pulir a mano con paños que no suelten pelusa. Si el aspecto de la superficie pulida corresponde al original (antes de la aplicación BRILLIANCE FILLANDFINISH), el proceso de pulido estará completo. Si el producto se seca demasiado antes del pulido o durante el pulido, la superficie se puede «aflojar» de nuevo con BRILLIANCE CLEANER L91 (pulverización con una botella de spray con bomba) para volver a pulirla. No se debe pisar el suelo durante el tiempo de secado especificado. Después de 24 horas, se puede realizar el cuidado inicial con un producto de cuidado acuoso. Para ello, recomendamos usar nuestro BRILLIANCE EVERCLEAR.

Las herramientas se limpian con la dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91.

### Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa: no pise el suelo durante 60 minutos después de finalizar el proceso de pulido. El cuidado inicial posterior puede realizarse el día siguiente.

### Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo: 10-15 g/m<sup>2</sup>

### Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

### Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona cualificada profesionalmente para la colocación de parquet, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto. Se deben observar las especificaciones de las norma DIN 18356 «Trabajos de parquet y pavimentación de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación Federal de Parquet y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente de los requisitos de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

### Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parquet
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados

## BRILLIANCE FILLANDFINISH

- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.