

BRILLIANCE FITPOLISH

Descripción

BRILLIANCE FITPOLISH es un producto de limpieza y cuidado a base de disolventes, con la adición de materias primas naturales para parqué sellado, aceitado y encerado, así como para otros sustratos resistentes a disolventes (piedra, plástico, etc.). Este producto ceroso tiene un efecto de cuidado extraordinariamente alto y, en principio, se pule después de la aplicación.

Certificados/homologaciones



Giscode:	GH10
Minergie-ECO:	cumple con
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con

Modo de uso

Agítelo bien antes de usar. Limpie a fondo la superficie antes del tratamiento. En concreto, limpie el parqué con una fregona, una escoba, una aspiradora o un paño ligeramente humedecido y bien escurrido. Las marcas de talones y las manchas se eliminan de forma puntual con BRILLIANCE FITPOLISH y un paño suave. No utilice lana de acero, limaduras de acero ni estropajos abrasivos.

Además, se debe mantener una temperatura del suelo y una temperatura de aplicación de al menos 15 °C para que la cera no cristalice y no se formen manchas blancas. Si BRILLIANCE FITPOLISH se espesa, caliéntelo en un baño de agua (máx. 50 °C) para volver a hacerlo líquido y poder usarlo de nuevo.

Para un cuidado completo en un área grande, BRILLIANCE FITPOLISH se aplica en una capa fina y de manera uniforme y se pule con un paño o esponja suave y limpia manualmente o mediante una máquina.

Si es necesario eliminar la película de cera sucia como parte de una limpieza a fondo, utilice la dilución de resina sintética basada en disolventes BRILLIANCE CLEANER L91. A continuación, se realiza otro cuidado completo de la superficie.

Observaciones importantes

Con BRILLIANCE FITPOLISH obtendrá suelos relativamente lisos de forma natural gracias a su alto contenido de cera. Esto se puede desear expresamente o tolerar conscientemente. Sin embargo, a veces es preferible que el suelo no sea demasiado liso, como, por ejemplo, en el caso de grupos de personas especialmente vulnerables o en la mayoría de los espacios públicos. En estos casos, recomendamos nuestro producto de cuidado a base de agua y antideslizante BRILLIANCE EVERCLEAR, siempre que no solo se haya impregnado y exista una capa de sellado intacta.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:
7-13 ml/m² o aprox. 75-150 m²/l

Secado:

Secado rápido, se puede cargar por completo inmediatamente después del secado.

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco, seco y protegido de las heladas, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 24 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.