

BRILLIANCE OILCARE

Descripción

BRILLIANCE OILCARE es un producto de cuidado de cera y aceite para superficies que han sido tratadas con nuestro CLASSIC 100PROOIL o CLASSIC BASEOIL. Se aplica después de la limpieza. Actúa como una reimpregnación, renueva el aspecto de la superficie, asegura un buen cuidado y tienen un efecto protector. El producto está elaborado a partir de ceras y aceites vegetales refinados.

Certificados/homologaciones



Giscode: Ö60
Minergie-ECO: cumple con
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con

Instrucciones especiales

Guarde los trapos, las almohadillas y otros materiales de trabajo empapados en recipientes cerrados. Humedezca con agua el polvo de lijado, los trapos de tela, etc. que se hayan manchado de aceite/cera, o bien guárdelos en un cubo con cerradura o deséchelos de forma segura contra incendios; de lo contrario, existe riesgo de combustión espontánea. ¡El producto en sí no es autoinflamable! ¡Tenga en cuenta nuestra hoja de información técnica especial n.º 17! Para aumentar la resistencia mecánica y química e inhibir el secado, Brilliance OilCare se puede mezclar con Classic Plus en una proporción de 10:1.

Cuidado inicial y cuidado completo

Agítelo bien antes de usar. Antes de usar BRILLIANCE OILCARE, limpie la superficie con un paño húmedo (no limpie en húmedo). La superficie que se desea cuidar debe estar limpia y seca; puede que sea necesaria una limpieza a fondo (v. el punto «Limpieza a fondo»). **Aplique** BRILLIANCE OILCARE finamente y con moderación e, inmediatamente después, pule con una almohadilla blanca suave o un paño sin pelusa. Para grandes superficies, se ha demostrado la eficacia de usar una máquina monodisco. Utilice la almohadilla de saturación para pulir en el área no saturada de modo que la almohadilla vuelva a ser absorbente. El uso de una almohadilla da como resultado una superficie entre sedosa brillante y sedosa mate. Después de aprox. 30 minutos, se debe volver a pulir con un paño absorbente para absorber el material excedente que no haya penetrado en la madera. ¡Evite la estratificación! Se recomienda ventilar bien durante y después del trabajo para eliminar los disolventes contenidos en BRILLIANCE OILCARE del aire de la habitación.

La cantidad de BRILLIANCE OILCARE aplicada debe ser tan pequeña que la almohadilla giratoria no salpique. Si este es el caso, es evidente que se ha aplicado demasiado material.

Limpieza a fondo

Se realiza de vez en cuando manualmente o con máquina, ya sea usando nuestra dilución de resina sintética BRILLIANCE CLEANER L91 o con BRILLIANCE BIOSOAP. Es necesaria si ha empeorado el aspecto del suelo y ni el cuidado de mantenimiento (limpieza intermedia) ni el

cuidado completo con BRILLIANCE OILCARE producen un resultado visualmente aceptable.

Si, antes de usar BRILLIANCE OILCARE, se ha utilizado otro producto de cuidado, como BRILLIANCE AQUASATINPOLISH o BRILLIANCE FITPOLISH, también se requiere una limpieza a fondo.

Limpieza intermedia

Sirve para eliminar suciedad ligera soluble en agua o como limpieza intermedia higiénica con máquina o a mano con un paño húmedo, utilizando BRILLIANCE NEUTRALCLEANER o BRILLIANCE BIOSOAP.

Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa: se puede pisar con cuidado después de aprox. 12 h.

Cantidad de uso

Aprox. 5-20 ml/m² o 50-200 m²/l, según el sustrato y el método de trabajo. ¡Evite una aplicación excesiva!

Almacenamiento/transporte

Debe transportarse y almacenarse en un entorno fresco y seco, dentro del embalaje original. Puede almacenarse durante al menos 36 meses sin abrir el embalaje original siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Restricciones de uso

Los suelos con juntas abiertas y anchas no deben tratarse con BRILLIANCE OILCARE, ya que entra demasiado material en las juntas.

Observaciones generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación especificado por Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso incorrecto y el incumplimiento de estas instrucciones son responsabilidad exclusiva del usuario y, en consecuencia, anulan la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.