

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Descripción del producto

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR es un barniz de secado rápido, a base de resinas modificadas con aceite de calidad, con un alto índice de materias primas renovables, CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR es lo último en tecnología de resinas en el sector de los barnices a base de disolventes. El producto no contiene ningún secante con cobalto ni disolventes con aromáticos. Las propiedades de secado rápido son extraordinarias y el recubrimiento puede realizarse rápidamente. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR es fácil de aplicar y excelente para trabajar. Este barniz penetrante actúa como imprimación, reduce los efectos de adherencia lateral y es una base perfecta para todos los acabados a base de agua AQUASEAL®.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR puede recubrirse con AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD, AQUASEAL® ECOSILVER, AQUASEAL® SMARTHOME. SOLVSEAL LT EXPORT y CLASSIC HARDOIL se pueden utilizar después de 16 h de secado de los barnices.

La exclusiva gama de colores ofrece 32 tonos, incluyendo también las últimas tendencias. Todos los tonos pueden mezclarse o combinarse en cualquier proporción, lo que permite obtener infinitas posibilidades de color.

Certificados/homologaciones



ATFA: conforme
NWFA: conforme
MFMA: conforme

Especificaciones/certificados

Componentes: Resinas modificadas con aceite, según MSDS

Claridad: Depende del color

Olor: Disolvente leve

Consistencia: líquido ligeramente viscoso

Textura: suave

Densidad: 0,85-0,89 g/cm³ dependiendo del color

COV: 550-580 g/L

Envasado: 1L y 5L

Brillo: n. a.

Cobertura: Alrededor de 40-50 ml/m², en función de la capacidad de absorción de la madera y del pretratamiento

Estabilidad: Dos años en el recipiente sin abrir, no congelar

Nivelado: n. a.

Efecto antiespumante: n. a.

Tiempo de secado: 2-16 horas en función del color
Capacidad de recubrimiento acelerada en combinación con AquaChoice ExoBloc Turbo a 2-3 h en todos los tonos

Tiempo de curado: n. a.

Resistencia química: n. a.

Tiempo de conservación: 24 meses sin abrir

Temperatura de ignición: 100°F - 38°C

Última actualización: 05/2023 - Página 1 de 3

Secado: 2-3 horas*

Colores: Natural, azobe, roble blanco, roble dorado, nuez moscada, roble, latte macchiato, blanco rural, blanco natural, gris plata, beige rústico, gris natural, gris, negro, ébano, pernambuco, rojo sedona, marrón envejecido, marrón medio, roble viejo, wengué, jacobino, americano antiguo, nogal, marrón espresso, marrón café, nogal oscuro, nogal especial, laguna, pino, naranja rojizo, azul paloma, Bark, Provincial, TrueBlack, UltraWhite, Deep SedonaRed.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Secado

Con condiciones climáticas de 20-27°C/35-75% de humedad y suficiente flujo de aire, Classic ExpressStain puede recubrirse después de seguir estas recomendaciones:

2-3h	5-6h	15-16h
Incoloro	Blanco rústico	Marrón envejecido
Azobe	Blanco natural	Marrón medio
Roble blanco	Gris plata	Roble envejecido
Roble dorado	Gris clásico	Wengué
Nuez moscada	Ébano	Rojo sedona
Roble	Beige rústico	Jacobino
Latte Macchiato	Gris natural	Americano antiguo
	Pino	Nogal
	Naranja rojizo	Marrón espresso
	Negro	Marrón café
	Laguna	Nogal oscuro
	Pernambuco	Nogal especial
	Azul paloma	Negro puro
	Gris	Blanco intenso
	Corteza	Rojo sedona intenso
	Provincial	

En combinación con AquaChoice ExoBloc Turbo, la capacidad de recubrimiento puede acelerarse a 2-3 h en todos los tonos. Consulte para ello la ficha técnica de AquaChoice ExoBloc Turbo.

En el caso de maderas con sustancias inhibitoras del secado, mala ventilación, baja temperatura del suelo, humedad del aire desfavorable y mayor grosor de la capa, el secado puede retrasarse considerablemente. Antes de recubrir, realice una prueba con una toalla para asegurarse de que no hay transferencia de pigmento (por ejemplo, con un paño blanco).

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Nota

- Si utiliza varias latas, asegúrese primero de identificar cada una de ellas y, a continuación, mezcle todas las latas para garantizar la uniformidad del color.
- Agite y remueva bien antes y ocasionalmente durante el uso como mejor práctica.
- Por regla general, los tintes y revestimientos al agua también pueden aplicarse a las maderas exóticas. Debido al gran número de tipos de madera exótica, recomendamos crear zonas de prueba. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro departamento de tecnología de aplicación.
- Si utiliza una combinación de Classic Express Stain y Classic Base Oil, póngase en contacto con nuestros ingenieros de aplicaciones.

Instrucciones de aplicación

- El lijado y la preparación de la superficie que se va a barnizar deben realizarse de acuerdo con los estándares de la industria. Evite los errores de lijado y asegúrese de eliminar por completo cualquier recubrimiento o tratamiento antiguo. Si es necesario,
- LAS JUNTAS SE DEBEN RELLENAR CON AQUASEAL® POWERFILLER AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR o SOLVSEAL® PAFUKISUPER antes del lijado final. Tras el lijado final, aspire y limpie bien el suelo para eliminar todo el polvo.
- Humedecer la superficie de la madera antes de barnizarla permite conseguir una penetración más profunda y un aspecto más uniforme de la superficie. Después de humedecer la superficie, compruebe que la superficie está seca con un medidor de humedad. No prosiga con el barnizado hasta que los valores coincidan con los niveles anteriores al pretratamiento.
- Después de lijar y preparar la superficie, Classic ExpressStain debe aplicarse con un cepillo, una espátula, toallas suaves o una almohadilla para alfombras accionada por un pulidor.
- Deje penetrar durante 2-3 minutos.
- Elimine el exceso limpiando a mano o puliendo con un material absorbente y no abrasivo.
- Después del tiempo de secado recomendado (ver notas en Secado) Classic ExpressStain se recubre con uno de los productos recomendados de alta calidad AquaSeal® o SolvSeal dentro de las 48 horas siguientes a la aplicación del barniz
- Las herramientas se pueden limpiar con BRILLIANCE CLEANER L91

Cuidados y mantenimiento

Como Classic ExpressStain está recubierto, siga las instrucciones de mantenimiento y cuidado del barniz correspondiente.

Precauciones de seguridad

Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo empapados, así como el aceite o la cera con polvo de lijado o elementos similares, deben humedecerse con agua o depositarse en un recipiente de metal para eliminarlos de manera segura (peligro de autoignición). El producto en sí no es autoinflamable. ¡Preste atención a nuestra Información técnica especial n.º 17!

Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume. Use guantes protectores y protección para los ojos o para la cara. En caso de incendio: Use polvo extintor o arena para extinguir el fuego. Almacene el producto en un lugar bien ventilado que no supere los 38°C (100°F). Eliminar el contenido/envase en una planta de incineración industrial.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensulado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Las siguientes secciones de nuestras páginas de información forman parte integrante de esta hoja de información:

- Información general sobre cómo utilizar los productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado del suelo sellado/aceitado
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.