

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Tuotekuvaus

AQUASEAL EXOBLOC TURBO on korkealaatuiselle AQUASEAL EXOBLOC -pohjalakalle tarkoitettu kovetuskomponentti. Se nopeuttaa CLASSIC EXPRESSSTAINS -tuotteen pinnoitettavuuden 2-3 tuntiin kaikissa värisävyissä.

Sertifikaatit / hyväksynnyt



ATFA:	Vaatimusten mukainen tuote
MFMA:	Vaatimusten mukainen tuote
ATFA:	Vaatimusten mukainen tuote

Eritelmät

Komponentit:	oligomeerinen isosyanaatti, käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti
Kirkkaus:	kirkas
Haju:	huomaamaton
Koostumus:	viskoosinen neste
Rakenne:	pehmeä
Tiheys:	8,51 lb/gal
Pakkaus:	13 oz
Kiilto:	ei sov.
Peittävyys:	ei sov., katso perusjärjestelmä
Vakaus:	ei saa jäätyä
Tasoittuvuus:	ei sov.
Vaahdonesto:	ei sov.
Kuivumisaika:	ei sov., katso perusjärjestelmä
Työskentelyaika:	2 tuntia
Kovettumisaika:	ei sov., katso perusjärjestelmä Kemikaalien
kestävyys:	ei sov.
Säilyvyysaika:	1 vuosi avaamattomana
Leimahduspiste:	ei sov.

Lisätietoja, katso käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöohjeet

Vain ammattikäyttöön.

Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Ennen käyttöä AQUASEAL EXOBLOC JA AQUASEAL EXOBLOC TURBO SEKOITETAAN (SEKOITUSSUHDE 10:1) sangossa tai astiassa. Seoksen työskentelyaika (käyttöaika) on noin 2 tuntia. Sekoita vain käyttöön tarvittava määrä. Valmiista seoksesta vapautuu hiilidioksidia, joten seosta ei saa säilyttää ilmatiiviissä astiassa, sillä astia voi haljeta. Classic ExpressStain -tuotteen on annettava kuivua 2-3 tuntia ennen AQUASEAL EXOBLOC- JA AQUASEAL EXOBLOC TURBO -SEOKSEN KÄYTTÖÄ. SEN voi levittää telalla, harjalla tai varrellisella levittimellä. Käytä puhtaita välineitä. Levitä tuotetta yksi tasainen kerros puusyiden suuntaan. Anna runsaampiin kerrosten valua halkeamiin ja rakoihin. Varo pohjalakan epätasaista levitystä.

Älä käytä AQUASEAL EXOBLOC- ja AQUASEAL EXOBLOC TURBO -seosta alle 55 °F:n lämpötilassa. Puhdista välineet vedellä heti käytön päätyttyä.

Tuote kuivuu riittävästi 2-3 tunnissa 70 °F:n vakioämpötilassa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.

Pinnan pitää olla kuivunut tasaisesti ennen seuraavaa kerrosta. Kuivuminen voi hidastua, jos ilmanvaihto on heikko, lämpötilat ovat matalampia, kerrospaksuus on suurempi ja ilmankosteus on epädullinen.

Ilhanteellisissa olosuhteissa petsi, pohjalakka ja viimeistelykerros voidaan levittää samana päivänä.

AQUASEAL EXOBLOC- ja AQUASEAL EXOBLOC TURBO -seos voidaan pinnoittaa kaikilla AQUASEAL-tuotteilla. Pintamaalin ensimmäisen kerroksen tulisi kuivua yön yli.

Kunnossapito ja hoito

Säännöllisellä puhdistuksella ja hoidolla yhteensopivilla hoitotuotteilla on olennainen merkitys pitkäkestoisen ja kauniin pinnoitteen suhteen. Peruspuhdistuksessa ja pinttynneiden tahrojen poistossa saavutetaan parhaat tulokset BRILLIANCE CLEANER L94 -tuotteella. Suosittelemme mattojen käyttöä sisäntuloalueiden lattioiden suojaamiseksi liialta, mudalta ja roskilta.

Suosituks

Älä käytä AQUASEAL EXOBLOC TURBO -tuotetta muiden nestemäisten tai märkien pohjalakkojen tai päällysteiden kanssa.

AquaSeal ExoBloc Turbo -tuotteen säilyvyysaika on 1 vuosi valmistuspäivämäärästä alkaen.

Varoitusmerkit

Saattaa aiheuttaa ihon ja silmien ärsytystä. Saattaa olla haitallista nieltynä. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Vältä joutumista iholle tai silmiin ja höyryjen hengittämistä. Käytä tiloissa, joissa on asianmukainen ilmanvaihto. Pese perusteellisesti käsittelyn jälkeen. Pidä sekoittamattomia tuotteita sisältävät astiat suljettuina. Älä sulje sekoitettua tuotetta sisältäviä astioita, koska seoksesta vapautuu hiilidioksidia.

Älä käytä ruiskutukseen tai sumutukseen. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tuotejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on hävitettävä paikallisten, alueellisten ja maakohtaisten määräysten mukaisesti.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Ympäri vuorokautinen hätänumero USA:ssa: +1 872 5888271

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Yleistä tietoa

Epäselvässä tapauksessa tai oireiden ilmetessä hakeudu lääkäriin. Älä anna tajuttomalle henkilölle mitään suuhun, aseta henkilö ensiapuasentoon ja hakeudu lääkäriin.

Jos tuotetta on hengitetty

Siirrä loukkaantunut henkilö raittiiseen ilmaan, ja pidä hänet lämpimänä ja levossa. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähty, anna tekohengitystä.

Jos tuotetta joutuu iholle

Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Jos tuotetta on joutunut iholle, pese heti runsaalla vedellä ja saippualla. Älä käytä luottimia tai ohenteita.

Jos tuotetta joutuu silmiin

Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

Jos tuotetta on nieltty

Jos tuotetta on nieltty, huuhtelee suu vedellä (vain, jos henkilö on tajuissaan). Hakeudu välittömästi lääkäriin. Pidä henkilö rauhallisena. El saa oksennuttaa.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Epäselvässä tapauksessa tai oireiden ilmetessä hakeudu lääkäriin.

Merkki välittömän lääkärin hoidon ja erikoishoidon tarpeesta

Ensiapu, dekontaminaatio, oireiden hoito.

Valmistajan suositukset

Tämä tekninen tiedote pohjautuu laaja-alaiseen tutkimukseen ja kokemukseen, ja sen tarkoituksena on tukea sinua. Myös rajoittavia tietoja ja turvallisuustoimenpiteitä on käsitelty virheiden aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi. Tekninen tiedote ei sisällä kaikkia käyttötarkoituksia tai tapahtumia, joita voivat esiintyä eri

puulajien, asennusten, tekniikoiden tai pintakäsittelyjen yhteydessä. Sen vuoksi sinulle jää vastuu epäselvässä tapauksissa ottaa yhteyttä valmistajaan, suorittaa omia testejä paikan päällä ja suhtautua työprosessiin kriittisen huolellisesti. Tämän teknisen tiedotteen sisältö ei ole laillisesti sitova eikä muodosta mitään sopimuksellista oikeussuhdetta. Valmistaja ja myyjä eivät vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai haitoista, jotka syntyvät tuotteen käytöstä tai kvyttömyydestä käyttäessä sitä. Tätä teknistä tiedotetta voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käsittelyä. Tämä käyttöohje on tarkoitettu parkettiasennuksen koulutetulle ammattilaiselle, joka käyttää tätä Berger-Seidle-tuotetta. Työt on suoritettava ammattialan sääntöjen, tekniikan nykytason sekä siinä maassa sovellettavien standardien ja asetusten mukaisesti, jossa tuotetta käytetään (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Määritykset standardeissa DIN 18356 "Parketti- ja puulaattalattiat" ja DIN 18365 "Lattiapinnoitustyöt", sekä TKB:n, BEB:n, CTA:n ja Saksan parketti- ja lattiatekniikan liiton (BVPF

Loadittu 05/2023 - Sivu 2 / 2

Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik) tekniset erittelyt ja tekniset tiedotteet on otettava huomioon. Asiakkaalle on välitettävä tuotteen puhdistus- ja hoitotiedot. Kaikkien käytö, joka ei ole Berger-Seidlen määrittämän käytön sovellusalan mukaista, on väärinkäyttöä.

Väärinkäytöstä ja tämän käyttöohjeen sisältämien ohjeiden laiminlyömisestä vastaa ensisijassa käyttäjä, minkä johdosta valmistajan vastuu ja takuu on poissuljettu. Ennen tuotteen käyttöä on asianmukaisesti ja ammattimaisesti tarkastettava yleiset käyttöehdot.

Viitteet

Seuraavia teknisiä tiedotteita on noudatettava:

- Yleistiedot parketin pinnoitustuotteiden käyttötavoista
- Pinnoitetun / öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Etiketit ja turvallisuustiedot (käyttöturvallisuustiedote)

*Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muista painetuista materiaaleista, esim. etiketeistä, verkkosivuiltamme olevan teknisen tiedotteen ajankohtaisen version katsotaan olevan voimassa.

Painettua materiaalia muutetaan aina jälkipainosten yhteydessä.