

## AQUASEAL® LEVELGEL

### Kuvaus

AQUASEAL® LEVELGEL on nopeasti kuivuva geelimäinen silote, joka pohjautuu vedellä ohennettavaan akrylaattipolyuretaanidispersioihin. AQUASEAL® LEVELGEL on lähes hajuton ja palamaton.

Se on kehitetty AQUASEAL®-vesilakojemme välikerrostasoitukseen. Soveltuvuus löytyy lakan teknisestä tiedotteesta. Materiaalin geelimäisellä koostumuksella saadaan umpinaisia pintoja, jotka peittävät myös puulattioiden hienot hiushalkeamat. Näin saavutetaan erinomainen täyttökky ja pinnan loistava ulkonäkö AQUASEAL® LEVELGEL voidaan lakata nopeasti.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: W2+  
AbZ-nro AbZ-hyväksytty  
ATFA: täytetty  
NWFPA: täytetty  
MFMA: täytetty

### Käyttö

Materiaali levitetään lastalla ristiin kahtena kerroksena välikerrokseksi tavallisesti toisen lakkakerroksen välihionnan jälkeen. Riittävän kuivumisen jälkeen tehdään uusi pintakäsittely ilman välihiontaa. Mukauta työtapa ehdottomasti kuormitusluokan mukaan!

### Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: pinta voidaan lakata noin 30–60 minuutin jälkeen. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Pinnan on oltava kuivunut tasaisesti ennen uutta pintakäsittelyä.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 välikerros  
n. 15–20 ml/m<sup>2</sup> tai n. 60 m<sup>2</sup>/l

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 15 kuukautta.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista.

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1

Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.