

AQUASEAL PINKQUALIZER

Kuvaus

AQUASEAL PINKQUALIZER on vesiohenteinen reaktiivinen harts, joka poistaa vaalean punaiset ja punaiset värivävyt monista punertavista puulajeista. Tätä kaksikomponenttista tuotetta voidaan käyttää vain yhdellä käsittelykerralla. Sitä voidaan käyttää yhdessä myös kaikkien vesiohenteisten lakkojemme, liuotinainepohjaisten lakkojemme, pinnoitteidemme sekä OMU, CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR ja CLASSIC BASEOIL COLOR tuotteiden kanssa.

Sertifikaatit/Hyväksynnät



NWFA: vaatimusten mukainen

Erittelyt

Ainesosat:	Vesiohenteinen järjestelmä materiaalin käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti
Kirkkaus:	B: läpikuultava, A: vihreä
Tuoksu:	ammoniakki
Tiheys:	8,90 lb/gal (0,890 g/l)
Pakkaus:	2x 1 gal (2 x 3,8 l)
Materiaalimenekki:	800–1000 sf/gal (20-25 m ² /l)
Säilyvyys:	älä anna jäätyä
Kuivumisaika:	12 h
Käyttöaika:	4 h
Varastointiaika:	12 kuukautta avaamattomana
Leimahduslämpötila:	ei sovelleta

Lisätietoa löytyy materiaalin käyttöturvallisuustiedotteesta.

Käyttö

Sekoita komponentti A komponentin B kanssa suhteessa 1/1. Levitä tuote tasaisesti sienilastalla, lastalla, BergerTool mikrokuitutelalla Ultraslim, BergerTool BroadBrush harjalla tai BergerTool Care Applicatorilla. Vältä lammikoiden muodostumista.

Kuivuminen

Kuivumisaika on 12 tuntia. Sen kuluttua voit jatkaa työstä Berger-Seidle-valikoiman imeytyvällä öljyllä, petsillä, lakalla tai viimeistelypinnoitteella.

Varastointi/kuljetus

Avaamattoman pakkauksen varastointiaika on vähintään 12 kuukautta edellyttäen, että materiaali kuljetetaan ja säilytetään viileässä, kuivassa ja pakkaselta suojatussa tilassa.

Turvallisuustoimenpiteet

Älä käytä ruiskutukseen tai sumutukseen. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jäljelle jääneitä määriä ei saa kaataa viemäriverkkoon, vaan ne on hävitettävä paikallisten, valtiollisten tai liittovaltion asetusten mukaisesti. Tuote vaikuttaa valkaisevasti. Se voi aiheuttaa pinnoilla ja vaatteissa ei-toivottuja värimuutoksia.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä tuotteen pakkaus tai etiketti.

Valmistajan suositukset

Nämä tekniset tiedot pohjautuvat laaja-alaiseen tutkimukseen ja kokemukseen ja niiden tarkoituksena on tukea sinua. Myös rajoittavia tietoja ja turvallisuustoimenpiteitä on käsitelty virheiden aiheuttamien vaarojen vähentämiseksi. Tekniset tiedot eivät sisällä kaikkia käyttötarkoituksia tai tapahtumia, jotka voivat esiintyä eri puulajien, asennusten, tekniikoiden tai pintakäsittelyjen yhteydessä. Sen vuoksi sinulle jää vastuu epäselvissä tapauksissa ottaa yhteyttä valmistajaan, suorittaa omia testejä paikan päällä ja suhtautua työprosessiin kriittisen huolellisesti. Näiden tietojen sisältö ei ole laillisesti sitova eikä muodosta mitään sopimuksellista oikeussuhdetta. Valmistaja ja myyjä eivät vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai haitoista, jotka syntyvät tuotteen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käsittelyä. Tämä käyttöohje on tarkoitettu parkettiasennuksen koulutetulle ammattilaiselle, joka käyttää tätä Berger-Seidle-tuotetta. Työt on suoritettava ammattialan sääntöjen, tekniikan nykytason sekä sen siinä maassa sovellettavien standardien ja asetusten mukaisesti, jossa tuotetta käytetään (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Erittelyt standardeissa DIN 18356 "Parketti- ja puulaattalattiat" ja DIN 18365 "Lattiapinnoitustyöt" sekä TKB:n, BEB:n, CTA:n ja BVPF-liiton Parketti & Lattiatekniikka erittelytiedot ja tekniset tiedotteet on otettava huomioon.

Asiakkaalle on välitettävä tuotteen puhdistus- ja hoitotiedot. Kaikkinainen käyttö, joka ei ole Berger-Seidlen määrittämän käytön sovellusalan mukainen, on väärinkäyttöä.

Väärinkäytöstä ja tämän käyttöohjeen sisältämien ohjeiden noudattamatta jättämisestä vastaa ensisijaisesti käyttäjä, minkä johdosta valmistajan vastuu ja takuu on poissuljettu. Ennen tuotteen käyttöä on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti yleiset käyttöehdot.

Viittaus

Seuraavat tekniset tiedot on otettava huomioon:

- Kovalle puulajeille tarkoitettujen pintakäsittelytuotteiden yleisohjeet
- Tunnistus- ja turvallisuusohjeet (materiaalin käyttöturvallisuustiedote)

** Jos teknisten tietojen sisältö poikkeaa muista painetuista materiaaleista, esim. etiketeistä, teknisten tietojen nykyinen versio kotisivullamme katsotaan aina päteväksi. Painettu materiaali mukautetaan aina jälkipainosten yhteydessä.