

## AQUASEAL® SMARTHOME

### Kuvaus

AQUASEAL® SMARTHOME on yksikomponenttinen nopeasti kuivuva lakka. Se on suunniteltu parketti- ja puulattioiden päällystämiseen normaalisti ja keskraskaasti kuormitetuissa asuintiloissa.

### Sertifikaatit / hyväksynöt



Ecode:	EC1
Giscode:	W2+ (UM W3+)
AbZ-nro:	Z-157.10-46
Paloluokka:	Cfl-s1 DIN EN 14342 -standardin mukaan, jos puu on Cfl-s1-sertifioitua ja jos on käytetty enintään 100 g/m <sup>2</sup> lakkaa.
BvB:	lueteltu
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty
Breem:	täytetty

### Kiiltoaste (mitattu 60°:ssa)\*

ultramatta	(<10)
matta	(10–20)
puolimatta	(30–40)

### Käyttö

AQUASEAL SMARTHOME levitetään telalla 3 kerroksessa tai levitetään telalla 1 kerros ja 2 kertaa ristikkäin lastalla ja sen jälkeen telalla vielä 1–2 kertaa.

### Erikoisvinkkejä

Toisin kuin perinteiset liuotinpohjaiset lakat AQUASEAL® SMARTHOME työstetään runsaissa kerroksissa, eli materiaalia ei saa rullata liian voimakkaasti!

AQUASEAL® SMARTHOMEN pohjusteena voidaan käyttää seuraavia järjestelmiä:

- AQUASEAL® FLEXPRIMER
- AQUASEAL® EXOBLOC
- SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER, ainutlaatuinen sovellus tammea varten

### Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %, telalla/siveltimellä levitetty kerros: hiottavissa ja varovasti käveltävissä 3–4 tunnin jälkeen. Lastalla levitetty kerros: n. 10–30 minuuttia. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun ilmanvaihto on huonoa, lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi. Lakka on kuormitettavissa 5 päivän kuluttua tavanomaisissa olosuhteissa, älä aseta tai huolla mattoja ennen kuin 7 päivää on kulunut.

### Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

1 lastalla levitetty kerros välikäsitellyssä:  
n. 30 ml/m<sup>2</sup> tai n. 35 m<sup>2</sup>/l

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:

Versio 10/2023 - Sivü 1 / 1

n. 100 ml/m<sup>2</sup> tai n. 10m<sup>2</sup>/l

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 15 kuukautta.

### Tehtaalla lakattu valmisparketti

AQUASEAL® SMARTHOME ei sovi tehtaalla päällystetyn valmisparketin eikä korkin jälkilakkaukseen.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parketilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Kiiltoaste riippuu levitystavasta, alustasta ja sisäilmasta.

\*\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.