

## AQUASEAL® UV Plus

### Kuvaus

AQUASEAL® UV PLUS on vesiohenteisiin lakkoihin sekoitettava lisäaine, joka suojaa puuta UV-valon aiheuttamalta kellastumiselta. AQUASEAL® UV PLUS soveltuu käytettäväksi ensisijaisesti vaaleille puupinnoille.

### Sertifiikatit/luvut



ATFA: täyttää vaatimukset  
NWFA: täyttää vaatimukset  
MFMA: täyttää vaatimukset

### Käyttö

Sekoita enintään 2 % AQUASEAL® UV PLUS -valmistetta huolellisesti juuri ennen käyttöä vesiohenteiseen AQUASEAL®-lakkaan. Käytettäessä 2K-lakkaa sekoita tuote mieluiten ennen kovetusta. Käytä tämän jälkeen vesiohenteista AquaSeal®-lakkaa kyseisen lakan käyttöohjeen mukaisesti.

### Kuivuminen

Tuote ei vaikuta vesiohenteisen AQUASEAL®-lakan kuivumiseen.

### Kulutus

Sekoita enintään 2 % AQUASEAL® UV PLUS -valmistetta vesiohenteiseen AquaSeal®-lakkaan.

### Varastointi/kuljetus

Kun tuote kuljetetaan ja varastoidaan pakkaselta suojattuna ja sitä säilytetään viileässä sekä kuivassa paikassa ehjässä alkuperäispakkauksessa, tuote säilyy yleensä vähintään kuuden kuukauden ajan.

### Yleistä tietoa

Lue käyttöohje huolella läpi ennen tämän tuotteen käyttöä. Tämä Berger-Seidlen tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattihenkilöstön käyttöön parketin asennusta varten tämän ohjeen mukaisesti. Työt on suoritettava yleisesti hyväksytyjen työkäytäntöjen ja uusimpien tekniikoiden mukaisesti sekä tuotteen käyttömaassa voimassa olevien normien ja määräysten mukaan. DIN-standardin 18356 (parketti- ja puupäälystystyöt) ja DIN-standardin 18365 (lattiatyöt) määräyksiä, tietolomakkeita sekä TKB:n, BEB:n, CTA:n ja BVPF:n ohjeita on noudatettava. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen asianmukaisista puhdistus- ja hoitotoimenpiteistä. Kaikenlainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöä, katsotaan vaatimustenvastaiseksi käytöksi. Vaatimustenvastainen käyttö sekä tämän käyttöohjeen laiminlyönti on yksinomaan asentajan vastuulla ja johtaa valmistajan vastuun ja takuuvollisuuden raukeamiseen. Ennen tuotteen käyttöä on tarkastettava käyttökohteen asennusolosuhteet asianmukaisesti ja ammattimaisesti.

### Viittaukset

Seuraavia valmistajan tietolehtisten otsikoita voidaan soveltaa myös tähän tietolehtiseen:

- Yleiset parkettivalmisteiden käyttöä koskevat ohjeet
- Suljetun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Mikäli teknisen tietolehtisen sisältö poikkeaa muista painotuotteista, kuten etiketeistä, noudatetaan aina teknisen tietolehtisen uusinta voimassa olevaa versiota, joka on luettavissa valmistajan kotisivuilla. Painotuotteet päivitetään vastaavasti myöhemmin, seuraavien painatusten yhteydessä.