

## BERGERBOND PRIMER D

### Kuvaus

BERGERBOND PRIMER D on vähäpäästöinen keinohartsidisersiopohjainen pohjustusaine, jota käytetään BergerBond-liimojen alla. Tiivistetyn koostumuksen ansiosta se on yleiskäyttöinen pohjuste alustojen imukyyn säätelyyn, pohjustusaine ja kosteussuoja ennen tasoitettaita.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: D1  
Emicode: EC1  
ATFA: täytetty  
NWFA: täytetty  
MFMA: täytetty  
Breem: täytetty

### Tekniset tiedot

Värisävy: vihreä  
Yhteensopiva  
lattialämmityksen kanssa: kyllä

### Erityisohjeita

Älä työstä BERGERBOND PRIMER D:tä, jos lämpötila on alle +15 °C ja suhteellinen ilmankosteus yli 65 %. Kylminä vuodenaikoina on suositeltavaa antaa liiman, pohjusteen ja lattiapäällysteiden lämpötilan tasaantua ennen työstöä.

### Käyttö

BERGERBOND PRIMER D on ravisteltava hyvin ennen käyttöä ja ohentaa vedellä käytötavasta riippuen.

Ohentamaton käyttö kaikilla tiiviillä alustoilla, kuten keraamisilla laatoilla, lastulevyillä, puualustoilla.

Veden kanssa sekoitussuhteessa 1:1 kalsiumsulfaattilla sidotuilla alustoilla tasoitettaita varten ja sementtiä sisältävillä silotemassoilla.

Kalsiumsulfaattilla sidotuilla alustoilla käytettäessä työskentelyä on jatkettava parketille sopivalla silotemassalla ennen parketin asennusta.

Veden kanssa sekoitussuhteessa 1:3 sementtiasoitteilla.

Varmista tasainen jakautuminen telalla, siveltimellä tai kumilastalla levitettäessä. Vältä lätäköiden muodostumista!

Alustan imukyvystä riippuen voi toinen levitys olla tarpeen.

### Kulut

Alustan imukyvystä riippuen :  
50–100 g/m<sup>2</sup>

### Kuivuminen

- Sementtiä sisältävät alustat:  
n. 10 minuuttia
- Imemättömät tai heikosti imevät alustat:  
n. 15–30 minuuttia
- Puualustat ja lastulevyt:  
n. 4 tuntia

Versio 10/2023 - Sivu 1 / 1

- Sementtiä sisältävät silotemassat kalsiumsulfaattilla sidotuilla alustoilla: n. 24 tuntia

Pohjusteen on oltava kuiva ennen kuin lattian käsittelyä jatketaan! Kaikki tiedot perustuvat normaaleihin ympäristöoloihin (23 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 %). Jos poiketaan näistä arvoista, ajat muuttuvat!

Alustan on oltava puhdas (ei epäpuhtauksia), kuiva (pysyvästi kuiva!), kiinteä, tasainen ja ehjä. Käytöstä riippuen on standardien DIN 18365 (lattiatyöt), DIN 18356 (parkettityöt) tai DIN 18367 (puupäällystystyöt) vaatimusten on täyttyvä.

Erotus-, sinterikerrokset, vanhat liimajäämät ja muu kiinnittynyt irtolika on poistettava kokonaan sopivilla toimenpiteillä.

Kalsiumsulfaattiasoitteet on hiottava ja hiomapöly imuroitava ennen käsittelyn jatkamista. Suoraan liimaukseen BERGERBOND-liimoilla tulee käyttää BERGERBOND PRIMER P:tä tai BERGERBOND PRIMER E:tä.

Vanhat lattiat, etenkin imemättömät alustat (esimerkiksi keraamiset laatat) on puhdistettava perusteellisesti (peruspuhdistus) ja hiottava.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 15 kuukautta valmistuksen jälkeen. Suojattava pakkaselta!

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita liimojen käytöstä
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)
- Parketti- ja lattiapäällystevalmistajien asennusohjeet ja sovellettavat standardit

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.