

## BRILLIANCE ELASTICCLEANER

### Kuvaus

BRILLIANCE ELASTICCLEANER on peruspuhdistusaine lian, itsekiillottuvien hoitoainekerrosten, vahakerrosten ja liimajäämien poistoon. Se sopii ihanteellisesti rakennusten loppusiivoukseen ja peruspuhdistukseen hellävaraisen emäksisyytensä ja voimakkaan irrotuskykynsä ansiosta.

BRILLIANCE ELASTICCLEANERIA käytetään intensiiviseen puhdistukseen ennen jokaista pysyvää pinnoitetta, esimerkiksi AQUASEAL® ELASTICSTAR, tai täyshoitoainetta, esimerkiksi BRILLIANCE EVERCLEAR, ja se sopii erityisesti tasaisille tai kuvioituille PVC-, CV-, linoli-, kumi-/luonnonkumi- ja PUR-/epoksinnoitetuille lattiapäällysteille sekä keino- ja luonnonkivilattioille.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: GG20  
ATFA: täytetty  
NWFA: täytetty  
MFMA: täytetty

### Peruspuhdistus

Puhdistus muuta käsittelyä varten, valinnaisesti AQUASEAL® ELASTICSTARILLA tai BRILLIANCE EVERCLEARILLA:

Poista irrallinen lika imuroimalla, lakaisemalla tai pyyhkimällä. Käytä BRILLIANCE ELASTICCLEANERIA käyttöalueesta riippuen sekoitussuhteessa SS 1:5 (kotitalouksissa) – 1:3 (laitoksissa) veden kanssa. Sitä voidaan käyttää myös sekoitussuhteessa 1:1 tai pelkästään paksujen, vaikeasti irrotettavien hoitoainekerrosten ja tehdasviimeistelyjen poistoon.

Jaa puhdistusliuos tasaisesti lattiaan ja puhdista pinta kokonaan n. 20 minuutin vaikutusajan jälkeen yksilaukaisella lattianhoitokoneella sekä BERGERTOOL SUPERPAD- tai BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME -aikalla. Älä anna puhdistusliuoksen ja nestemäisen lian kuivua. Kerää löysä nestemäinen lika märkäimurilla tai BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUSILLA ja mopilla.

Sen jälkeen tehdään neutralisoiva märkähionta yksilaukaisella lattianhoitokoneella pelkällä haalealla vedellä ja BERGERTOOL ABRANET ACE:LLÄ tai BERGERTOOL ABRANOPP AN:LLÄ. Neutralisointineste on pyyhittävä pois kokonaan märkähionnan jälkeen ja lattian on annettava kuivua jälkikäsittelyä varten joko AQUASEAL® ELASTICSTARILLA tai BRILLIANCE EVERCLEARILLA.

### Rakennusten loppusiivous

Puhdistus ilman muuta käsittelyä (suora käyttö):

Poista irrallinen lika imuroimalla, lakaisemalla tai pyyhkimällä. Käytä BRILLIANCE ELASTICCLEANERIA sekoitussuhteessa SS 1:5 – 1:10 veden kanssa.

Jaa puhdistusliuos tasaisesti lattiaan ja puhdista pinta kokonaan n. 10 minuutin vaikutusajan jälkeen yksilaukaisella lattianhoitokoneella sekä BERGERTOOL SUPERPAD- tai BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME -aikalla.

Kerää löysä nestemäinen lika märkäimurilla tai BERGER-TOOL APPLICATOR ELASTICPLUSILLA ja mopilla, pyyhi sen jälkeen pelkällä haalealla vedellä ja anna lattian kuivua.

### Eritysisohjeita

BRILLIANCE ELASTICCLEANERIA käytetään kohta kohdalta eikä sen anneta kuivua. Tarkasta materiaalin ja värin kestävyys huomaamattomalla testipinnalla. Vältä kosketusta herkkiin puiisiin ja metallisiin pintoihin, lakattuihin pintoihin tai vastaavaan. Ennen täyshoitoa ja pysyvää pinnoitusta kaikki jäämät on poistettava ja pinnan on oltava täysin kuiva.

### Kulutus

Loppusiivous (sekoitussuhde 1:5–1:10 veden kanssa):  
n. 25–12 ml/m<sup>2</sup> tai 40–85 m<sup>2</sup>/l tuotteesta

Peruspuhdistus (sekoitussuhde 1:3–1:5 veden kanssa):  
n. 40–25 ml/m<sup>2</sup> tai 25–40 m<sup>2</sup>/l tuotteesta

(Ohentamattomana): n. 125 ml/m<sup>2</sup> tai 8 m<sup>2</sup>/l

### Ainesosat

Anioniset ja ionittomat pinta-aktiiviset aineet (< 5 %), liuottimet (< 5 %) ja hajusteet (sitraali, limoneni)

pH-arvo (tiiviste): n. 10

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräykksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVFP-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Berger-Seidle ELASTICLINEN yleisiä ohjeita
- Lattianpäällysteiden puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.