

## BRILLIANCE EVERCLEAR

### Kuvaus

BRILLIANCE EVERCLEAR on vesipohjainen, liukastumista estävä hoitoinne lakatuille parketti- ja muille puulatioille, lakatulle korkille (suljetut huokokset), PVC:lle ja linolille. BRILLIANCE EVERCLEAR kiiltävä vastaa standardien DIN V 18032-2 ja DIN EN 14904 mukaista urheilutilojen lattioiden hyväksyntää. Valikoimassa on myös matta Brilliance Everclear.

BRILLIANCE EVERCLEARIN käytön edellytyksenä on suljettu lakkakerros. Jos siinä on vikoja, on olemassa vaara, että sisäntunkeutua vesi muuttaa puun harmaaksi.

### Sertifikaatit / hyväksynnät



GEcode:	GE10
DIN V 18032-2:	Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä BRILLIANCE EVERCLEAR
DIN EN 14904:	Urheilutilojen lattioiden hyväksyntä BRILLIANCE EVERCLEAR
Minergie-ECO:	täytetty
ATFA:	täytetty
NWFA:	täytetty
MFMA:	täytetty

### Erityisohjeita

Lakatus lattiaa saa tavallisesti käsitellä BRILLIANCE EVERCLEARILLAVASTA 8–10 päivän jälkeen. Mitä kauemmin lattia annetaan olla rauhassa ensimmäisinä päivinä, sitä pidempi on lakan käyttöikä. Vasta ensimmäisen voimakkaan kuorituksen jälkeen tulee suorittaa hoito kohdan ”Ensi- ja täyshoito” mukaisesti. Jokainen lakka altistuu luonnolliselle kulumiselle kuorituksesta riippuen. Sen vuoksi säännöllinen hoito on ehdottoman tärkeää. Kun pinta vahingoittuu käytössä, se on hiottava kokonaan ja lakattava uudelleen. Ajoissa suoritettu hoito kuuluu lattia arvon säilyttämiseen. Lätäköiden muodostumista tai kostean rätin tai tyynyn pitkäaikaista pitämistä lattialla on vältettävä estämään läikkien muodostuminen.

Impregnoituilla latioilla BRILLIANCE EVERCLEARIA ei voida käyttää, koska sisäntunkeutua vesi voi harmaannuttaa lattiaa. Käytä näissä tapauksissa BRILLIANCE AQUASATINPOLISHIA, BRILLIANCE OILCAREA tai BRILLIANCE FITPOLISHIA. Hoitojärjestelmää muutettaessa tarvitaan aina peruspuhdistus.

### Käyttö

Sekoita materiaali hyvin ennen käyttöä. BRILLIANCE EVERCLEARIA käytetään kahdella tavalla:

### Ensi- ja täyshoito

BRILLIANCE EVERCLEAR levitetään lakatulle lattialle ensimmäisen kerran lakkaamisen jälkeen tai jokaisen peruspuhdistuksen jälkeen tasaisesti ja ohentamattomana. Oikea kulutusmäärä on 30–40 ml/m<sup>2</sup> (ohentamattomana levitettyinä).

Levittämiseen voidaan käyttää nukkaamattomia liinoja, turkinauhaa tai nukkaamatonta BERGERTOOL-LASTAA.

### Kunnossapito

Välihoitoa varten BRILLIANCE EVERCLEARIA kaadetaan veteen (0,2–0,3 litraa 8–10 litraan pesuvettä) ja lattiaa pyyhitään nihkeällä liinalla tai mopilla.

### Peruspuhdistus

BRILLIANCE EVERCLEAR muodostaa kevyen kerroksen. Sen vuoksi hoitoinnekerros on poistettava kokonaan manuaalisessa tai koneellisessa peruspuhdistuksessa käyttäen BRILLIANCE CLEANER L94 -vahanpoistoaainetta. Peruspuhdistus tehdään tavallisesti silloin, kun lattiasta on tullut rumannäköinen tai siinä on paljon pinnittynyttä likaa, jota ei voida poistaa enää tavallisessa kunnossapitopuhdistuksessa.

### Kuivuminen:

Kuivuu nopeasti, kuorimittavissa heti kuivumisen jälkeen.

### Tärkeä ohje

Älä käytä kunnossapito- sekä peruspuhdistuksessa lattia puhdistukseen liikaa vettä, sillä muuten turpoaminen voi vahingoittaa sen.

### Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 24 kuukautta.

### Tehtaalla lakattu valmisparketti

Kun täyshoitoa käytetään valmisparketissa ja laminaatissa, pito on tarkastettava tapauskohtaisesti. Myös reunojen suojaaminen BRILLIANCE FILLANDFINISHILLÄ voi olla tarpeen. Noudata valmisparketin valmistajan suosituksia.

### Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois.

Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatus/öljytyn lattia puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

\* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.