

BRILLIANCE SUPERWAX

Kuvaus

BRILLIANCE SUPERWAX on tahnamainen, vähän liuottimia sisältävä hoitoaine, joka pohjautuu arvokkaisiin ja luonnollisiin raaka-aineisiin. Sitä käytetään kaikille lakatuille ja öljytyille/vahatuille parketti- ja muille puulatioille, linolille, korkkilinolille ja kivipuupinnoille sekä muilla liuottimia kestäville pinnoille.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: Ö60
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Käyttö

BRILLIANCE SUPERWAXIA käytetään kaikissa sopivissa lattioissa, jotka ovat puhtaita ja kuivia. Sitä työestetään seuraavasti:

- Levittämällä liinalla/lastalla käsin tai koneellisesti. Tärkeää on mahdollisimman ohut levitys. Kun vahakerros on kuivunut noin 20–30 minuuttia 23 °C:ssa / 50 %:n suhteellisessa ilmakesteydessä, se kiillotetaan käsin tai koneellisesti.
- Työstö kuumavahana. Vaha lämmitetään joko vesikylvyssä tai lämmityslaitteella noin 80 °C:seen. Levitys tehdään ruiskuttamalla kiillottamalla samalla yksilevykoneella ja valkoisella tai beigellä laikalla noin 20–30 minuuttia, vahan levittämiseen jälkeen hiotaan koneella

Peruspuhdistus

Peruspuhdistus BRILLIANCE CLEANER L91 KH-OHENTEELLA on tarpeen aina silloin, kun lattia on likainen. BRILLIANCE CLEANER L91 KH -OHENNE: levitetään pyyhkimällä tai ruiskuttamalla, puhdistetaan (kiillotetaan) ja lika poistetaan imukykyisillä liinoilla.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:
n. 10 ml/m²

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 24 kuukautta.

Tärkeä ohje

BRILLIANCE SUPERWAXILLA saat suuren vahapitoisuuden vuoksi suhteellisen liukkaat lattiat. Se voi olla toivottua tai se hyväksytään tietoisesti. Joissakin tapauksissa liukkaus ei ole hyväksi, esimerkiksi erittäin altistuvilla henkilöryhmille tai useimmissa julkisissa kohteissa. Niihin suosittelemme, sikäli kuin ei ole vain impregnoitu ja lattialla on kunnollinen lakkakerros, liukastumista estävää vesipohjaista hoitoainetta BRILLIANCE EVERCLEAR.

Säilytys ja kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 24 kuukautta.

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusien versio, ja teknisen tietolehden uusien versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.