

CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

Kuvaus

CLASSIC OUTDOOR-OIL on paljon kiintoaineita sisältävä, ympäristöstävällinen luonnollisiin öljyihin pohjautuva impregnointiöljy ulkotilojen puu- ja WPC-pinnoille, syvävaikutus ja erinomainen hoitava vaikutus. CLASSIC OUTDOOROIL suojaa puuta ja tekee puun pinnasta likaa ja vettä hylkivän. Classic OutdoorOil täyttää WPC-terassilautojen avoimet huokokset ja antaa WPC-pinnalle likaa ja kosteutta hylkivät pinnan, joka estää vihertymistä. Classic OutdoorOil Color parantaa WPC:n värisävyä ja säilyttää sen pidempään. Haalistunut WPC kirkastuu ja saa suojan UV-säteilyn aiheuttamalta harmaantumiselta.

Läpinäkyvän vaihtoehdon CLASSIC OUTDOOROIL FARBLOS ohella saatavilla on pigmentoitu vaihtoehto CLASSIC OUTDOOROIL COLOR, joka värjää puun tai säilyttää sen värin ja antaa maksimaalisen suojan UV-säteilyä ja sään vaikutuksia vastaan.

CLASSIC OUTDOOROIL on käyttövalmis, ja se voidaan pinnoittaa itsellään. Se vastaa DecoPaint-ohjesäännön 2010 luokkaa I (VOC < 500).

CLASSIC OUTDOOROILIASuositteluaan puupintojen ohella käyttöön puuterasseilla, pihamökeissä, autokatoksissa, pihakalusteissa sekä useimmilla WPC-pinnoilla ulkona. Koska laatu voi vaihdella voimakkaasti WPC-pinnoilla, ennen käyttöä on valmisteltava testipinta. Classic OutdoorOil Colour -öljyväriä voidaan teknisesti käyttää myös sisätiloissa. Käyttäjän on ensin tarkistettava, onko tämä käyttö sallittua kyseisessä maassa VOC-pitoisuuden vuoksi.

Sertifikaatit / hyväksynnät



Giscode: Ö60+
Leikkikaluturvallisuus: DIN 71-3 (Farblos ja Color)
Hien ja syljen kestävyys: DIN 53160 (Farblos)
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Kiiltoasteet

Valmiin pinnan kiiltoaste riippuu puun kylläisyydestä ja levitettyjen kerrosten määrästä.

Värisävyt

Värisävyt sopivat saavuttamaan tietty väri vaaleassa puussa tai myös puun oman värin vahvistamiseen. Puun oma värisävy ja kulumisaste määrittävät värisävyn samoin kuin levitettyjen kerrosten määrä. Värisävyä luonnonvalkoinen/naturalwhite suositellaan erityisesti vaaleille puulajeille säilyttämään raakapuuta muistuttava ulkonäkö.

Erityisohjeita

Kostuta kostuneet liinat, tyynyt ja muut työvälineet vedellä tai säilytä niitä suljettavassa ämpärissä ja hävitä ne

paloturvallisesti – itsesyttymisvaara. Itse tuote ei ole itsestään syttyvä. Huomioi Tekniset erikoistiedot nro 17!

- Varmista sama erä värisävyä ja useita pakkauksia käytettäessä.
- Sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Kaikki värisävyt voidaan sekoittaa keskenään ja näin luoda yksilöllisiä värisävyjä.
- Puu suojaus on varmistettava kuormituksesta riippuen levittämällä CLASSIC OUTDOOROILIA uudelleen. Suositellut hoitovälit riippuvat yksilöllisistä edellytyksistä, kuten paikasta, puulajista, kerrospaksuudesta ja sääolosuhteista ja voivat vaihdella. Hoito suoritetaan yleensä 1–2 vuoden välein. Käytettäessä CLASSIC OUTDOOROIL FARBLOS -öljyä suositellaan, että hoito tehdään useammin tai että tuotetta käytetään sään vaikutuksilta suojatussa paikassa.
- Kerrosten määrä vaikuttaa suojaukseen ja värin intensiteettiin.
- Suositus: Anna uuden terassipuun altistua säälle 2 viikon ajan ennen maalaamista.
- Puhdista vanhemmat terassit ennen hoitokäsittelyä vedellä ja BRILLIANCE BIOSOAPILLA ja anna kuivua. Poista karheat kohdat sopivilla hioma- ja harjakoneilla (esimerkiksi terassinhiomakoneella).
- Tarvittaessa ohennettavissa BRILLIANCE CLEANER L91 KH -ohenteella.
- Lisäämällä CLASSIC PLUS -reaktiivista lisäainetta suhteessa 10:1 voidaan vähentää kuivumisen estäjiä sekä parantaa kovettumista, kestävyyttä ja pienentää yhteenliimaantuvuutta. Sekoita vain sellainen määrä, jonka voi työstää 2 tunnin sisällä.
- Pihahuonekaluissa suositellaan väritöntä vaihtoehtoa CLASSIC OUTDOOROIL Farblos .

Käyttö

- Ei saa käyttää alle +15 °C:ssa.
- Levitä vain kuivalla säällä ja suojassa suoralta auringonpaisteelta.
- Levitä tasaisesti siveltimellä tai harjalla syiden kyllästämiseen ja kerroksen muodostumiseen asti. Poista liiallinen CLASSIC OUTDOOROIL noin 20 minuutin kuluttua, vältä voimakasta kerrosten tai lätäköiden muodostumista.
- Puun imukykyistä riippuen tulee ensimmäisessä käsittelyssä levittää kaksi kerrosta. Anna jokaisen kerroksen kuivua hyvin.
- Pigmentoituja CLASSIC OUTDOOROIL COLOR -öljyjä käytettäessä suosittelemme, että värisävy testataan testipinnalla. Kaikki värisävyt voidaan sekoittaa keskenään ja näin luoda yksilöllisiä värisävyjä.
- Työvälineet puhdistetaan BRILLIANCE CLEANER L9 KH -ohenteella.

Kuivuminen

23 °C / suht. ilmankosteus 50 %: varovainen kävely mahdollista n. 8–12 tunnin jälkeen, käsittely 24–48 tunnin jälkeen. Kuivuminen voi kestää huomattavasti kauemmin, kun puussa on kuivumista estäviä aineita, ilmanvaihto on huonoa, maaperän lämpötila alhainen, ilmankosteus toisenlainen ja kerros paksumpi.

CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

Kulutus

Alustan imukyvyystä riippuen tavallisesti 40–70 ml/m² ensimmäisessä levityksessä, seuraavissa levityksissä huomattavasti vähemmän. Voimakkaasti alikuivatut, voimakkaasti imevät puut sekä poikkileikkaukset ovat käyttötapauksia, joissa kulutus voi olla huomattavasti suurempaa.

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa pakkaselta suojattuna, viileässä ja kuivassa; säilyy vähintään 24 kuukautta. Sulje avatut säiliöt taas ilmatiiviisti, materiaali kovettuu ilman vaikutuksesta. Poista päälle muodostunut kuori tarvittaessa ennen käyttöä.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määrittämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammattimaisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Tuotekohtainen käyttöturvallisuustiedote on otettava lisäksi huomioon.

Kaikki tiedotteemme ja tekniset tietomme perustuvat laajaan kokemukseen, ja niiden tarkoituksena on neuvoa sinua parhaan tiedon mukaan.

Rajoittavia tietoja ja varoituksia ei vältetä virheriskin pienentämisen vuoksi. Tiedotteet eivät luonnollisesti sisällä kaikkia mahdollisia nykyisiä ja tulevia käyttötapauksia eikä erikoistapauksia, joita esiintyy osittain myös monipuolisen puuraaka-aineen vuoksi. Ne eivät vapauta ammattimaista työstäjää esittämästä kysymyksiä epäselvissä tilanteissa, omavastuullisesta kokeilusta paikan päällä eikä kriittisestä arvioinnista työstön aikana. Tiedote ei myöskään sisällä tietoja, joita voidaan edellyttää ammatilaisilta (ammattikirjallisuus, tekniikan nykytaso).

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.