

CLASSIC PLUS -reaktiivinen lisäaine

Kuvaus

Liutteeton reaktiivinen lisäaine SOLVSEAL LT EXPORT EXTRALLE ja hyväksytyille CLASSIC-ÖLJYLLE.

Yhteensopivat tuotteet:

- BRILLIANCE OILCARE
- CLASSIC 100PROOIL
- CLASSIC BASEOIL
- CLASSIC HARDOIL
- CLASSIC OUTDOOROIL
- SolvSeal LT Export Extra

Pitkä työstöaika, nopeutettu kovettuminen, parempi kestävyys, lakan parempi pito päällelakattaessa Laajentaa öljy-keinohartsilakan käyttöalueen: Nopeampi hiominen, ei "ylösvetoa", parempi kestävyys, pienempi yhteenliimaantuvuus.

Sertifikaatit / hyväksynnät



AbZ-nro: Z-157.10-47
ATFA: täytetty
NWFA: täytetty
MFMA: täytetty

Kiiltoasteet

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRAN sekä CLASSIC HARDOILIN ja CLASSIC PLUS -reaktiivisen lisäaineen kiilto on hieman suurempi kuin ilman.

Erityisohjeita

- Sulje avatut säiliöt ilmatiiviisti ja käytä välittömästi, sillä materiaali kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. Paksuuntunutta materiaalia ei saa enää käyttää.
- Älä sulje CLASSIC PLUSIA sisältäviä sekoituksia painetiiviisti – räjähtämisvaara!

Käyttö

- Lisää perustuotteisiin hyvin sekoittaen suhteessa 1:10. Sekoita vain sellainen määrä, jonka voi työstää 2 tunnin sisällä.
- Sekoitteen työstö, kuten peruskomponentin teknisessä tiedotteessa on kuvattu.
- SOLVSEAL LT EXPORT EXTRAN tai CLASSIC HARDOILIN seuraavat kerrokset saa levittää vain hyvän välihiannon jälkeen, jos välikuivuminen oli pidempi kuin 24 tuntia.
- Telien puhdistus SOLVSEAL -YLEISOHENTEELLA, muiden työvälineiden BRILLIANCE CLEANER L91 KH -ohenteella.

Kuivuminen

Samat kuivumisajat kuin perustuotteilla.

Kulutus

Alustasta ja työtavasta riippuen:

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, CLASSIC HARDOIL:

1 telalla/siveltimellä levitetty kerros:

n. 100–120 ml/m² tai n. 8–10 m²/l

Valmiiksi sekoitettu lakka on sama kuin noin 10–12 ml/m² CLASSIC PLUSIA.

Versio 02/2023 - Sivu 1 / 1

CLASSIC BASEOIL, Classic 100PROOIL, CLASSIC OUTDOOROIL, BRILLIANCE OILCARE:

Myös peruskomponenttien tekniset tiedotteet on otettava huomioon. Noin 50 g/m² valmiiksi sekoitettua öljyä (tammi) ensimmäisessä levytyksessä on sama kuin noin 5 g/m² CLASSIC PLUSIA. Esi-impregnoitun puun seuraavissa kerroksissa huomattavasti pienempi kulutus

Säilytys / kuljetus

Kuljeta ja säilytä viileässä ja kuivassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, säilyy vähintään 12 kuukautta.

Yleisiä ohjeita

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tämän tuotteen työstöä. Tätä Berger-Seidle-tuotetta täytyy käyttää ammatillisesti pätevä henkilö, jolle tämä ohje on tarkoitettu. Työt on suoritettava ammatillisten sääntöjen, tekniikan tason sekä sen käyttömaan sovellettavien standardien ja määräysten mukaisesti. Seuraavien säännösten määräyksiä on noudatettava: DIN 18356 "Parketti- ja puulaattatyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt", TKB:n, BEB:n CTA:n ja BVPF-parketti- ja lattiatekniikan liiton tiedotteet ja ammatilliset tiedot. Asiakkaalle on tiedotettava tuotteen puhdistus- ja hoito-ohjeista. Jokainen käyttö, joka ei vastaa Berger-Seidlen määräämää käyttöalaa, on määräysten vastaista. Määräysten vastainen käyttö ja tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen on käsittelijän vastuulla ja sulkee siten valmistajan tuote- ja korvausvastuun pois. Käytön edellytykset on tarkastettava asianmukaisesti ja ammatillisesti ennen tuotteen käyttöä.

Viittaus

Ota huomioon myös seuraavat tiedotteemme:

- Yleisiä ohjeita parkettilakkatuotteiden käytöstä
- Lakatun/öljytyn lattian puhdistus ja hoito
- Merkinnät ja turvallisuusohjeet (käyttöturvallisuustiedote)

* Jos teknisen tiedotteen sisältö poikkeaa muusta painetusta materiaalista painotuotteet, esim. etiketit, teknisten asiakirjojen uusin versio, ja teknisen tietolehden uusin versio osoitteessa kotisivu on voimassa. Painotuotteita mukautetaan aina, jos kyseessä on uusintapainos.