

AQUASEAL® EXOBLOC

Description

AQUASEAL® EXOBLOC est un vitrifiant de base à un composant promoteur d'adhérence et à propriété de barrage efficace. Ce vitrifiant de base à base de polymères d'acrylate possède de bonnes propriétés de remplissage et de formation de couche. AQUASEAL® EXOBLOC convient à la plupart des bois exotiques, isole une multitude de composants de bois et évite ainsi les saignées et les efflorescences, en outre, le blanchiment par les résidus de sel est considérablement réduit. AQUASEAL® EXOBLOC permet de conserver la teinte naturelle du bois, comme on en a l'habitude avec un apprêt à teneur en solvants.

Certificats / Approbations



Giscode:	W3+
AbZ-Nr.:	Z-157.10-46
BvB:	listé
Minergie-ECO:	remplit
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit

Recommandations particulières

AQUASEAL® EXOBLOC ne devrait pas être poncé (risque de traversée du bois et donc changement de couleur par la laque de finition). AQUASEAL® EXOBLOC sèche en formant un film brillant. Ce produit est approprié pour les couches de finition suivantes:

- AQUASEAL® ROYALMAT
- AQUASEAL® GREENSTAR
- AQUASEAL® CERAMICSTAR
- AQUASEAL® ECOGOLD
- AQUASEAL® ECO SILVER
- AQUASEAL® SMARTHOME

Pour une surcouchabilité accélérée de Classic ExpressStain à 2-3 h, AquaSeal ExoBloc peut être mélangé avec AquaSeal ExoBloc Turbo (rapport de mélange 10:1).

Utilisation

AQUASEAL® EXOBLOC est appliqué de manière généreuse et homogène au rouleau en une couche. Le rouleau à microfibrilles BergerTool Plus convient particulièrement bien à cela.

Séchage

Peut être laqué après 1-2 heures, 23°C/50% humidité rel. Pour préserver le bois, nous recommandons une seule couche appliquée au rouleau par jour, afin que le bois puisse à nouveau évacuer l'eau qu'il a absorbé. Il est possible de marcher avec précaution sur le sol à 23°C/50% d'humidité rel. de l'air au bout de 3-4 heures. En cas de mauvaise ventilation, de température plus basse ou d'une humidité de l'air différente, ou encore si les couches sont trop épaisses, le temps de séchage peut être considérablement plus long. Ne pas solliciter le sol, poser des tapis ou moquettes ou nettoyer avant 8-14 jours.

Consommation

Couche appliquée au rouleau 100 ml/m² ou 10 m²/l selon le support et la méthode de travail

Il faut s'attendre à une consommation accrue lors d'une utilisation sur des supports très absorbants (hêtre/cerisier par ex.).

Stockage / transport

Transporté et stocké à l'abri du gel, au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 15 mois.

Côté usine Parquet fini vitrifié

Ce vitrifiant de base ne convient pas à la vitrification ultérieure des parquets finis vitrifiés aux UV.

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications de DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectés. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique:

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)
- Dans le cas d'une utilisation sur des bois exotiques, contacter le service méthodologique!

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.