

AQUASEAL PINKQUALIZER

Description

AQUASEAL PINKQUALIZER est un colorant réactif hydrosoluble qui élimine les couleurs roses et rouges dans de nombreuses essences de bois de teinte rouge. Ce produit à 2 composants peut être utilisé en une seule application. Il peut également être utilisé en combinaison avec toutes nos finitions hydrosolubles ou à base de solvant, nos enduits d'étanchéité, notre produit OMU, Classic ExpressStain COLOR et Classic BaseOil COLOR.

Certificats/Approbations



NWFA : conforme

Spécifications

Composants :	système à base d'eau, conformément à la FDS
Clarté :	B : translucide, A : vert
Odeur :	ammoniacque
Densité :	8,90 livres/gallon (0,890 g/l)
Emballage :	2x 1 gal (2 x 3,8 l)
Couverture :	de 800 à 1 000 pieds carrés/gallon (20-25 m ² /l) de produit mélangé ne pas faire geler
Stabilité :	
Temps de séchage :	12h
Vie en pot :	4 heures
Durée de conservation :	12 mois non ouvert
Point de flamme :	Non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Application

Mélanger les composants A et B à parts égales. Appliquer le produit uniformément avec le Trim Pad, le T-bar, LE ROULEAU EN MICROFIBRES BERGERTOOL ULTRASLIM, LA BROSSE LARGE BERGERTOOL BROAD BRUSH OU L'APPLICATEUR BERGERTOOL CARE. Éviter les flaques.

Séchage

Le temps de séchage est de 12 h. Vous pouvez ensuite poursuivre le travail avec une huile pénétrante, un colorant, un enduit d'étanchéité ou une finition de la gamme de Berger-Seidle.

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 12 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel.

Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Ce produit a un effet blanchissant. Il peut donc

entraîner des changements de couleur non désirés sur les surfaces et les vêtements.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, de toute perte ou de tout dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non conforme.

L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- identification et consignes de sécurité (FDS)

**Si le contenu de la fiche technique diffère des autres imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la

AQUASEAL PINKQUALIZER

fiche technique publiée sur le site web est tous jours réputée valide. Les imprimés sont toujours mis à jour en cas de réimpressions.