

BERGERBOND MIX

Description

Colle à 1 C à base de polymères modifiés silane (SMP), élastique. Elle est sans solvants, sans eau, ne contient pas de phtalates et est exempte d'interactions adoucissantes avec des systèmes de scellage de Berger-Seidle. Elle répond aux normes DIN EN 14293 et ISO 17178 et est ainsi recommandée pour le collage sans tension des parquets prêt-à-poser à 2 et 3 couches. D'une manière générale, ce produit peut également être utilisé pour le collage de parquets en mosaïque et à surchants, il est cependant préférable dans ce cas d'avoir recours au BERGERBOND M1P. BERGERBOND MIX est exempt de solvants, ne contient pas d'eau et convient aux roulettes. Avec BERGERBOND MIX, il est possible de procéder à un collage sûr, rapide et sans évanouissement.

Certificats/homologations



Giscode : RS10
Emicode : EC1
N° d'autorisation générale de construction : Z-155.10-460
ATFA : rempli
NWFA : rempli
MFMA : rempli

Caractéristiques techniques

Rapport de mélange : supprimé
Délai de traitement/ de pose : de 25 à 35 min.
Accessible après : 4 à 6 h
Poursuite du travail après : 12 h
Dureté finale après : 48 h
Temps de ventilation : aucune
Compatibilité avec le chauffage par le sol : oui

Toutes les indications se rapportent à une atmosphère normalisée (23 °C et 50 % d'humidité relative).
Toute variation de ces valeurs entraîne des changements dans ces délais !

Consignes particulières

Ne pas appliquer le produit BERGERBOND MIX à moins +15 °C ni à plus de 65 % d'humidité relative. À la saison froide, il est recommandé de mettre la colle et le parquet à température ambiante de manière homogène avant la pose.

Les résidus de colle de BERGERBOND MIX s'éliminent sans problème.

La formation de sérum est une propriété spécifique au produit qui n'a aucune influence sur la qualité du produit.

Utilisation

BERGERBOND MIX peut être appliqué uniformément avec une taloche crantée adaptée (BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL B3, B7, B11, B15). Ne pas préparer plus de 1 m².

Insérer immédiatement le paquet et bien appuyer.

Veiller à ce que le mouillage de la partie inférieure du bois soit total.

Respecter les joints de dilatation des éléments.

Consommation

Selon l'application à la taloche crantée, le type de parquet et le support :
de 900 à 1400 g/m²

Support

Le support doit être propre (dénué de toute impureté), sec (en permanence !), solide, égal et sans fissure. Les exigences de la norme DIN 18356 « Travaux de parquets » doivent être respectées.

BERGERBOND MIX peut être combiné avec les primaires BERGERBOND PRIMER P BERGERBOND PRIMER D et BERGERBOND PRIMER E. Dans le cas des chapes anhydrites, nous recommandons les primaires BERGERBOND PRIMER P et BERGERBOND PRIMER E.

En cas de risque de montée d'humidité, contrôler que les réglementations applicables de colmatage contre l'humidité ont bien été observées.

Vérifier l'application d'une couche de fond en cas de chauffage par le sol. Veiller à ce que le primaire ait suffisamment séché.

BERGERBOND MIX peut être utilisé sur des supports absorbants ou non sans couche de fond (chapes en ciment, anhydrites, liquides anhydrites, par exemple).

Stockage/Transport

Se conserve au moins 18 mois dans son emballage d'origine non entamé et transporté et stocké au frais, au sec et à l'abri du gel.

Remarque générale

Merci de lire les instructions d'utilisation de ce produit avec attention avant le traitement. Ce produit de Berger-Seidle doit être utilisé par des personnes spécialisées et qualifiées dans la pose des parquets auxquelles ces instructions s'adressent. Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de l'art du métier, de l'état de l'art et des normes et des réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les impératifs des normes DIN 18356 « Travaux de parquets de pavés de bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches techniques ainsi que les informations spécialisées de TKB, BEB, CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik doivent être observées et respectées. Le client doit être informé des instructions de nettoyage et d'entretien du produit. Tout emploi qui ne correspond pas au domaine d'utilisation défini par Berger-Seidle est considéré comme non conforme. L'utilisation non conforme ainsi que le non-respect des consignes des présentes instructions relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et excluent par conséquent toute responsabilité et toute obligation de garantie du fabricant. Les conditions-cadres d'utilisation correcte et professionnelle du produit sont à contrôler avant son emploi.

Renvoi

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques sont considérées comme des parties intégrantes de la présente fiche technique :

BERGERBOND M1X

- Remarques générales relatives à l'utilisation des produits de vitrification des parquets
- Marquage et consignes de sécurité (fiche de données de sécurité)
- Instructions de pose du fabricant du parquet et norme en vigueur

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.