

## BRILLIANCE AQUAOILCARE

### Description

BRILLIANCE AQUAOILCARE est le produit de nettoyage sans polissage à base d'eau pour une utilisation quotidienne sur les surfaces boisées imprégnées d'huile. Il n'est pas auto-inflammable, est très simple à appliquer et confère un magnifique aspect bois mat à l'effet durable. Il protège également la surface de l'usure quotidienne, par exemple des traces de pas et des rayures. BRILLIANCE AQUAOILCARE sèche rapidement et réimprègne le bois. Les petites rayures sont recouvertes et « soignées ».

### Certificats/homologations



Giscode: Ö10+  
ATFA: remplit  
NWFA: remplit  
MFMA: remplit

### Consignes particulières

Dans le cas des types de bois nervurés et fortement absorbants, le sol ne doit pas être inondé de BRILLIANCE AQUAOILCARE. Appliquer le produit de manière homogène en petites quantités. La zone de joint risque sinon d'être endommagée. Éviter de former des flaques ou de laisser des chiffons ou des pastilles imbibées sur le sol en bois pour ne pas risquer la formation éventuelle de taches.

### Utilisation

Bien agiter avant usage. Nettoyer la surface à entretenir avant le traitement. Nettoyer en particulier les parquets et les sols en bois avec une serpillère, un balai, un aspirateur ou un chiffon légèrement humide bien essoré. Les traces laissées par les talons et les taches s'enlèvent de manière ponctuelle avec du BRILLIANCE CLEANER L91 / BRILLIANCE CLEANER L94 ou BRILLIANCE BIOSOAP et un chiffon doux. Ne pas utiliser de laine ni de ferraille d'acier ni d'autre aide au polissage abrasive.

### Premier entretien et entretien complet

Lors de l'entretien complet, BRILLIANCE AQUAOILCARE s'applique en couche fine homogène avec un BALAI APPLICATEUR BERGERTOOL ou un chiffon en laine doux. Couper le chauffage par le sol. En fonction de la fréquence d'utilisation, il est possible de réaliser un entretien complet à intervalles adaptés de 3-6-12 mois. Pour les sols nouvellement imprégnés, respectez un délai d'attente d'env. 7-10 jours avant de commencer l'entretien complet.

### Soins d'entretien

Ajouter de 0,2 à 0,3 l de BRILLIANCE AQUAOILCARE à 8 à 10 l d'eau pour l'entretien courant et nettoyer le sol avec un chiffon ou une gaze bien essorée légèrement humide. En alternance avec du Brilliance Neutral Cleaner.

### Nettoyage à fond

Pour éliminer les salissures légères telles que les traces de talons ou les tâches de graisse et de peinture, imbiber un chiffon doux de BRILLIANCE BIOSOAP / BRILLIANCE CLEANER L94 et frotter la surface encrassée doucement. Pour des surfaces plus grandes, il est possible de vaporiser le Cleaner et d'effectuer le nettoyage avec une serpillère ou un tampon sous la cireuse électrique. Rincer et essuyer ensuite à l'eau claire pour absorber le film protecteur dissous.

Dernière mise à jour 11/2022 - Page 1 sur 1

### Remarque importante

Aussi bien lors de l'entretien que lors du nettoyage en profondeur, ne pas inonder les sols, cela pourrait provoquer des détériorations dues au gonflement du bois. Les surfaces nettoyées doivent ensuite être rincées et essuyées à l'eau claire vaporisée.

### Consommation

Appliquer le produit pur à raison de 30 à 40 ml/m<sup>2</sup> selon le support et la méthode de travail

### Séchage :

Accessible avec prudence après 30 à 60 minutes et sec après 12 heures dans des conditions ambiantes intérieures de 23 °C / 50 % d'humidité relative.

### Stockage/Transport

Se conserve au moins 15 mois dans son emballage d'origine non entamé et transporté et stocké au frais, au sec et à l'abri du gel.

### Remarque générale

Merci de lire les instructions d'utilisation de ce produit avec attention avant le traitement. Tout emploi qui ne correspond pas au domaine d'utilisation défini par Berger-Seidle est considéré comme non-conforme. L'utilisation non-conforme ainsi que le non-respect des consignes des présentes instructions relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et excluent par conséquent toute responsabilité et toute obligation de garantie du fabricant. Les conditions cadres d'utilisation correcte et professionnelle du produit sont à contrôler avant son emploi.

### Consignes d'imprégnation :

L'effet imprégnant de Brilliance AquaOilCare a un caractère rafraîchissant et protecteur. Cependant, selon la sollicitation et les traces nettement visibles de passage, un renouvellement régulier du traitement à l'huile avec de l'huile d'entretien BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL ou CLASSIC BASEOIL est nécessaire. Il est impossible de se passer de cet entretien à imprégnation profonde.

### Renvoi

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques sont considérées comme des parties intégrantes de la présente fiche technique :

- Remarques générales relatives à l'utilisation des produits de vitrification des parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche de données de sécurité)

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.