

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

Description

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH est un produit d'entretien à la cire incolore à base aqueuse semi-synthétique pour les parquets et les planchers huilés et cirés. Ce produit contenant de la cire a un effet de soin extraordinaire et peut au besoin être poli après application.

Certificats / Approbations



Giscode: GE10
ATFA: remplit
NWFA: remplit
MFMA: remplit

Recommandations particulières

En présence de bois nervurés et fortement absorbants, le sol ne doit pas être inondé de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH. Appliquer de petites quantités en couches homogènes. Sinon, on risque d'endommager les environs des joints. Éviter la formation de flaques ou la présence prolongée de chiffons ou de serpillères sur le sol en bois pour empêcher l'apparition éventuelle de tâches. Les surfaces qui ont déjà été traitées avec du BRILLIANCE FITPOLISH ou du SUPERWAX doivent être nettoyées en profondeur avec du diluant BRILLIANCE CLEANER L91 / KH avant l'utilisation du BRILLIANCE AQUASATINPOLISH.

Utilisation

Bien agiter avant emploi. Nettoyer la surface à traiter à fond avant l'application. Nettoyer en particulier les parquets et les planchers avec une serpillière, un balai, un aspirateur ou encore un chiffon légèrement humecté à l'eau et bien essoré. Éliminer les traces laissées par les talons des chaussures et les taches localement avec du BRILLIANCE CLEANER L91 et un chiffon doux. Ne pas utiliser de laine ni de sciure d'acier ni aucun autre moyen de polissage abrasif.

Premier entretien et maintenance complète

Pour la maintenance complète, appliquer une fine couche homogène de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH avec le BERGERTOOL WISCHWIESEL ou un autre chiffon en laine doux. Si des altérations optiques devaient apparaître par exemple lorsque le mouillage n'est pas optimal, ces zones peuvent alors être uniformisées avec un disque de nettoyage blanc après le séchage du produit d'entretien.

Entretien

Pour effectuer le nettoyage courant et l'entretien en même temps, ajouter de 0,2 à 0,3 l de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH dans 8 à 10 l d'eau de lavage et nettoyer le sol avec une serpillière ou un tissu en gaze légèrement humectés et bien essorés.

Nettoyage en profondeur

Éliminer les salissures légères comme les traces laissées par les talons des chaussures et les taches de graisse et de peinture avec du décireur à base aqueuse BRILLIANCE CLEANER-L94 sur un chiffon doux et frotter doucement la surface encrassée. Sur les surfaces plus grandes, il est possible de vaporiser le Cleaner et de frotter avec une cireuse

munie d'un disque blanc. Passer ensuite une serpillière imbibée d'eau claire pour éliminer le film de salissures dissout.

Consigne importante

Ne pas inonder les sols, ni lors de l'entretien ni lors du nettoyage en profondeur, étant donné que sinon, des détériorations peuvent apparaître à la suite du gonflement du bois. Les surfaces nettoyées sont ensuite essuyées, légèrement humectées à l'eau claire.

Consommation

Selon le support et la méthode de travail, appliquer de 30 à 40 ml/m² de produit pur

Séchage :

Séchage rapide, peut être mis en charge immédiatement après le séchage.

Stockage / transport

Transporté et stocké à l'abri du gel, au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 24 mois.

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique :

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.