

## BRILLIANCE FITPOLISH

### Description

BRILLIANCE FITPOLISH est un produit de nettoyage et d'entretien à base de solvant contenant des matières premières naturelles destiné aux parquets vitrifiés, huilés et cirés ainsi qu'à d'autres supports résistant aux solvants (pierres, matières synthétiques, etc.). Ce produit à base de cire a un effet d'entretien particulièrement prononcé et est systématiquement poli après l'application.

### Certificats / Approbations



Giscode: GH10  
ATFA: remplit  
NWFA: remplit  
MFMA: remplit

### Utilisation

Bien mélanger avant l'emploi. Bien nettoyer la surface à entretenir avant de la traiter. Nettoyer notamment le parquet avec un balai à franges, un balai à poils, un aspirateur ou encore avec une serpillière légèrement humide et bien essorée. Les traces de talons et les taches peuvent être nettoyées ponctuellement avec du BRILLIANCE FITPOLISH et un chiffon doux. Ne pas utiliser de paille de fer, de tampons métalliques ou de tampons à récurer.

Par ailleurs, une température de sol et de mise en œuvre d'au moins 15°C doit être respectée pour éviter une cristallisation de la cire et la formation de taches blanches.

Le produit BRILLIANCE FITPOLISH devenu trop épais peut être ramené à l'état permettant son utilisation (liquide) par réchauffement au bain-marie (max. 50 °C).

Pour un entretien intégral sur une grande surface, BRILLIANCE FITPOLISH s'applique à l'aide d'un chiffon doux et propre ou avec une éponge, en couche fine et homogène manuellement ou à la machine. La surface est ensuite polie.

Si une élimination du film de cire sale devient nécessaire dans le cadre d'un nettoyage de base, elle s'effectue avec BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung à teneur en solvant. La surface reçoit ainsi une nouvelle couche d'entretien intégral.

### Consigne importante

En raison de sa teneur élevée en cire, des sols relativement lisses sont obtenus avec BRILLIANCE FITPOLISH. Ceci peut être expressément souhaité ou alors volontairement toléré. Dans certains cas, un sol lisse n'est pas adapté, par ex. en cas de groupes de personnes particulièrement exposés à des dangers ou dans la plupart des édifices publics. Dans ce cas, si le sol n'a pas seulement été imprégné et dans la mesure où la couche vitrifiée est intacte et suffisante, nous conseillons d'utiliser notre produit d'entretien BRILLIANCE EVERCLEAR à base d'eau et antidérapant.

### Consommation

Selon le support et le mode de travail:  
7-13 ml/m<sup>2</sup>, env. 75-150 m<sup>2</sup>/l.

### Séchage :

Séchage rapide, peut être mis en charge immédiatement après le séchage.

### Stockage / transport

Transporté et stocké à l'abri du gel, au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 24 mois.

### Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

### Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique:

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.