

## BRILLIANCE NEUTRALCLEANER

### Description

BRILLIANCE NEUTRALCLEANER s'utilise tout particulièrement pour le nettoyage humide des parquets vitrifiés et huilés mais aussi des autres sols, des portes, des cadres de fenêtres et des surfaces en plastique. Ce produit est disponible sous forme de concentré.

### Certificats / Approbations



Giscode: GU50 (concentré)  
ATFA: remplit  
NWFA: remplit  
MFMA: remplit

### Recommandations particulières

Merci de prendre en compte qu'un plancher vitrifié ne doit pas seulement être nettoyé mais aussi entretenu de temps en temps, selon sa fréquentation. Pour l'entretien des planchers à revêtement, nous recommandons notre BRILLIANCE EVERCLEAR spécialement adapté.

Pour le nettoyage en profondeur des sols vitrifiés et entretenus, nous recommandons notre produit BRILLIANCE CLEANER L94.

D'une manière générale, tenir les produits nettoyants hors de portée des enfants !

### Utilisation

Lors d'un nettoyage d'entretien :  
Le sol doit être bien nettoyé des salissures adhérentes volantes avec un balai ou un aspirateur.  
Passer une serpillière légèrement humide sur le sol. Frotter doucement les salissures plus tenaces avec un disque blanc.

Le BRILLIANCE NEUTRALCLEANER peut également être utilisé en combinaison avec le BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN.

Le concentré peut être dilué dans un rapport de mélange de 1:200, c'est-à-dire 50 ml de concentré pour 10 l d'eau. Nous recommandons une dilution 1:100, c'est-à-dire 100 ml de concentré pour 10 l d'eau.

### Séchage

Le sol peut à nouveau être utilisé une fois l'eau évaporée.

### Stockage / transport

Transporté et stocké au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 24 mois.

### Note générale

Veuillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le

produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

### Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique :

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.