

BRILLIANCE OILCARE

Description

BRILLIANCE OILCARE est un produit d'entretien à base de cire et d'huile destiné aux surfaces qui ont été traitées avec notre produit CLASSIC 100PROOIL ou CLASSIC BASEOIL. Il est utilisé après le nettoyage, provoque une post-imprégnation, rafraîchit également l'aspect de la surface et assure un effet de soin et de protection adapté. Le produit est fabriqué à partir de cires et d'huiles végétales améliorées.

Certificats / Approbations



Giscode: Ö60
ATFA: rempli
NWFA: rempli
MFMA: rempli
Minergie-ECO: rempli

Recommandations particulières

Conserver les chiffons, les pads et autres outils imprégnés dans un récipient pouvant être fermé. Humidifier à l'eau la cire/l'huile en combinaison avec de la poussière de ponçage, les chiffons entre autres ou les conserver dans un seau fermant à clé ou de manière protégée contre les incendies ; dans le cas contraire, il y a risque d'auto-inflammation. Le produit n'est lui-même pas auto-inflammable! Prendre en compte notre information technique spéciale n° 17! Pour augmenter la résistance mécanique et chimique et pour empêcher le séchage, Brilliance OilCare peut être mélangé avec Classic Plus dans un rapport de 10:1.

Premier entretien et entretien intégral

Bien mélanger avant l'emploi. La surface doit être nettoyée avec une serpillière humide (pas de nettoyage avec une serpillière mouillée) avant d'utiliser BRILLIANCE OILCARE. La surface à nettoyer doit être propre et sèche ; un nettoyage de base est éventuellement nécessaire. (voir point « Nettoyage de base »). Appliquer BRILLIANCE OILCARE en couche fine puis polir immédiatement avec un pad blanc doux ou un chiffon qui ne peluche pas. L'utilisation d'une machine monodisque a fait ses preuves en cas de surfaces plus importantes. Polir la zone non saturée avec le pad en cours de saturation pour le rendre à nouveau absorbant. L'opération d'extraction d'eau du pad donne une surface soyeuse brillante à soyeuse mate. Au bout de 30 min, le polissage doit à nouveau être effectué avec un chiffon absorbant pour absorber l'excédent de produit qui ne s'est pas infiltré dans le bois. Une formation de couche doit être évitée! Il est recommandé de bien aérer la pièce pendant les travaux pour dissiper de l'air ambiant les solvants contenus dans BRILLIANCE OILCARE.

La quantité de BRILLIANCE OILCARE appliquée doit être faible pour que le pad en rotation ne forme pas de projections. Des projections signifient que le produit a été appliqué en trop grand quantité.

Nettoyage de base

Celui-ci se fait de temps à autres manuellement ou à la machine en utilisant soit notre BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung ou le BRILLIANCE BIOSOAP. Le nettoyage est nécessaire lorsque le sol n'est plus beau et que ni l'entretien

(nettoyage intermédiaire) ni l'entretien intégral avec le produit BRILLIANCE OILCARE donnent un résultat optique acceptable.

Si un autre produit, par ex. BRILLIANCE AQUASATINPOLISH ou BRILLIANCE FITPOLISH, a été employé avant l'utilisation de BRILLIANCE OILCARE, un nettoyage de base est alors également nécessaire.

Nettoyage intermédiaire

Ce nettoyage est utilisé pour éliminer les salissures plus légères et solubles dans l'eau ou comme nettoyage intermédiaire hygiénique à la machine ou manuellement avec des chiffons humides sous utilisation de BRILLIANCE NEUTRALCLEANER ou BRILLIANCE BIOSOAP.

Séchage

À 23°C/50% d'humidité rel. de l'air, il est possible de marcher avec précaution sur le sol après env. 12 heures.

Consommation

Selon le support et la méthode de travail:
env. 5-20 ml/m² ou 50-200 m²/l, éviter absolument d'appliquer trop de produit!

Stockage / transport

Transporté et stocké au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 36 mois.

Restriction d'utilisation

Les sols à joints larges et ouverts ne doivent pas être traités avec cette huile car trop de produit s'infiltrerait dans les joints.

Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique:

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.