

## CLASSIC PLUS Reaktivvergütung

### Description

Additif réactif sans solvants pour SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA et les huiles CLASSIC autorisées de notre entreprise.

### Compatible avec

- BRILLIANCE OILCARE
- CLASSIC 100PROOIL
- CLASSIC BASEOIL
- CLASSIC HARDOIL
- CLASSIC OUTDOOROIL
- SolvSeal LT Export Extra

Longue durée de vie en pot, durcissement accéléré, résistance durablement améliorée, meilleur accrochage du vernis lors d'une nouvelle application de vitrifiant. Étend le domaine d'application du vitrifiant à l'huile-résine synthétique: aptitude au ponçage plus rapide, pas de „plissage“, résistances plus élevées, résistance au blocage améliorée.

### Certificats / Approbations



Nombre AbZ:	Z-157.10-47
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit

### Degré de brillance

Le brillant de SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA et CLASSIC HARDOIL est un peu plus élevé avec CLASSIC PLUS Reaktivvergütung que sans.

### Recommandations particulières

- Fermer les emballages ouverts de manière étanche à l'air et utiliser le produit immédiatement car il durcit sous l'influence de l'humidité de l'air. Le produit épaissi ne doit plus être utilisé.
- Ne pas fermer les récipients de mélange à base de CLASSIC PLUS de façon étanche à la pression – risque d'éclatement!

### Utilisation

- Incorporer en mélangeant soigneusement dans les produits de base sous un rapport de 1:10. Ne pas préparer plus de mélange que ce qui peut être utilisé en l'espace de 2 heures.
- Utilisation du mélange comme décrit dans la fiche technique des composants de base.
- Lors d'une application en plusieurs couches de SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ou CLASSIC HARDOIL, ne procéder à l'application des couches suivantes en cas de séchage intermédiaire de plus de 24 heures qu'après un bon ponçage intermédiaire.
- Nettoyage des rouleaux avec SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG et des autres outils de travail avec BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

### Séchage

Les temps de séchage identiques à ceux indiqués pour les produits de base sont valables.

### Consommation

Dépend du support et de la méthode de travail:  
SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, CLASSIC HARDOIL:  
1 couche appliquée au rouleau/pinceau d'env. 100-120 ml/m<sup>2</sup> ou env. 8-10 m<sup>2</sup>/l de vernis mélangé prêt à l'emploi correspond à env. 10-12 ml/m<sup>2</sup> de Classic Plus.

### CLASSIC BASEOIL, Classic 100PROOIL:

Comparer les fiches techniques des composants de base. Pour env. 50 g/m<sup>2</sup> d'huile mélangée prête à l'emploi (chêne) au cours de la première application, ceci correspond à env. 5g/m<sup>2</sup> de CLASSIC PLUS. Consommation sensiblement moins élevée lors des applications suivantes sur un bois pré-imprégné.

### Stockage / transport

Transporté et stocké au frais et au sec dans son récipient d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 12 mois.

### Note générale

Veillez lire attentivement les instructions avant de traiter ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet, à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être exercées conformément aux règles du métier, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé. Les spécifications de DIN 18356 "Parquet et dallage de bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtements de sol", ainsi que des fiches d'informations et des informations techniques de TKB, BEB, CTA et BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectés. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme à la portée de la demande de Berger-Seidle est considérée comme non conforme. L'utilisation non conforme et le non-respect des instructions de ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du sous-traitant et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées correctement et de manière professionnelle.

### Référence croisée

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques font également partie de la présente fiche technique:

- Consignes générales d'utilisation des produits de vitrification pour parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés / huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche technique de sécurité)

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.