

AQUASEAL® UV Plus

תיאור

AQUASEAL® UV PLUS הוא תוסף שמתווסף לצבעים על בסיס מים ומגן על העץ מהצהבה שנגרמת מאור UV. AQUASEAL® UV PLUS מתאים במיוחד לשימוש על עצים בהירים.

תעודות / הסמכות



מאושר ATFA:
מאושר NWFA:
מאושר MFMA:

יישום

AQUASEAL® UV PLUS מעורב בזהירות וזמן קצר לפני השימוש במקסימום 2% בצבעים על בסיס מים מתוצרתנו. AQUASEAL® בצבעים 2K עדיף לפני הקשה יותר. אחר כך יתבצע המשך העיבוד של הצבע על בסיס מים. AQUASEAL® בהתאם להוראות לצבע המתאים.

ייבוש

ייבוש הצבעים על בסיס מים של AQUASEAL® אינו משתנה

צריכה

מקסימום 2% AQUASEAL® UV PLUS מתווספים לצבעי AQUASEAL® על בסיס מים

אחסון / הובלה

חסין כפור, קריר ויבש בעת הובלה ואחסנה במיכל המקורי שלא נפתח, בדרך כלל למשך 6 חודשים לפחות.

הערות כלליות

אנא קראו את הוראות השימוש בזהירות לפני השימוש במוצר זה. השימוש במוצר Berger-Seidle חייב להיעשות על ידי אדם מוסמך מקצועי להתקנת ריצוף, אשר הוראות אלה מיועדות לו. הפעילויות צריכות להתבצע בהתאם לכללי המסחר, למצב המוצר ולסטנדרטים והתקנות החלים במדינה שבה נעשה שימוש במוצר. יש להקפיד ולשמור על המפרט של DIN 18356 "עבודות ריצוף פרקט ועץ" ו-DIN 18365 "עבודות חיפוי רצפות", עלונים ומידע טכני של TKB, ה-BEB, ה-CTA והאיגוד הפדרלי של טכנולוגיית פרקטים ורצפות BVPF. יש ליידע את הלקוח לגבי דרישות הניקיון והטיפול במוצר. כל שימוש שאינו תואם את תחום היישום שצוין על ידי Berger-Seidle נחשב כלא תקין. שימוש לא תקין ואי מילוי ההנחיות בהוראות אלה הינן כולן באחריות המשתמש וכתוצאה מכך אינן כוללות את אחריות היצרן. לפני השימוש במוצר, יש לבדוק את התנאים הכלליים לשימוש בצורה תקינה ומקצועית.

הפניות

החלקים הבאים באיסוף גליונות הנתונים שלנו הם חלק מגליון הנתונים הזה:

- מידע כללי על השימוש במוצרי איטום פרקטים
- ניקוי ותחזוקה של הרצפה האטומה / משומנת
- מידע על תיגוב ובריחות (גיליון נתוני בטיחות)

* אם מדריך השימוש הטכני יהיה שונה בתכנון מפרסומים אחרים כגון תוויות, הרי שתמיד יהיה מדריך השימוש הטכני תקף במהדורה העדכנית שלו באתר האינטרנט. הפרסומים יותאמו תמיד בהדפסה הנוספת.