

AQUASEAL® UV Plus

説明

AQUASEAL® UV PLUS は、水性ラッカーに添加される添加剤で、紫外光による生じる黄ばみから木材を保護します。AQUASEAL® UV PLUS は、特に色の薄い木材上での使用に適しています。

証明書/認証



ATFA: 達成
NWFA: 達成
MFMA: 達成

用途

使用直前に AQUASEAL® UV PLUS を、AQUASEAL® 水性ラッカーに最大2%注意深く混合します。2Kラッカーの場合は硬化剤の前が理想的です。その後、AQUASEAL® 水性ラッカーを各ラッカーの取扱説明書にしたがってさらに処理します。

乾燥

AQUASEAL®水性ラッカーの乾燥に変化はありません

消費量

AQUASEAL® UV PLUS を AQUASEAL® 水性ラッカーに最大2%添加します

保管/輸送

通常、未開封の元の容器のままで、涼しく乾燥した霜の当たらない場所で少なくとも6ヶ月間保存できます。

一般的な情報

本製品の使用前に取扱説明書をお読みください。本 Berger-Seidle 製品は、寄木張りの施工に関して、これらの説明書の対象になっている専門的な資格を有する者が使用してください。施工は、本製品が使用される国の施工規則、技術水準、適用される基準や規制に従って実施してください。DIN18356「寄木張りおよび木質敷設工事」および DIN18365「床張り工事」の仕様、TKB、BEB、CTA、BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik の情報シートおよび技術情報を遵守してください。お客様には、本製品の洗浄方法とお手入れ方法を伝えてください。Berger-Seidle が指定した用途範囲外の使用は、不適切な使用とみなされます。不適切な使用と本取扱説明書の指示への不遵守は、すべて使用者の責任であり、したがって、製造者の責任と保証義務の対象外となります。本製品の使用前に、一般的な使用条件を適切かつ専門的に確認してください。

相互参照

冊子集の以下のセクションは、本冊子の一部とみなされません:

- 寄木張り用シーリング材の使用に関する一般的な注意事項
- シーリング/オイル仕上げの床の清掃と手入れ
- ラベルと安全に関する指示 (安全データシート)

* テクニカルデータシートの内容が、ラベルなど他の印刷物と異なっている場合は、常にホームページ上に掲載されている最新バージョンのテクニカルデータシートが有効になります。印刷物は常に再版のための調整が行われます。