

AQUASEAL® NORDICWHITE

Beschrijving

AquaSeal® NordicWhite is een parketlak voor normaal tot gemiddeld gebruik met een goede prijs-kwaliteitverhouding voor lichte houtsoorten. Het product geeft de houten vloer een prachtige, Scandinavisch witte kleur en een moderne, lichte uitstraling. De ééncomponent waterlak is gebaseerd op geselecteerde acrylaat- en polyurethaandispersies met goede eigenschappen en kan zowel als grondlak als aflak worden gebruikt. Het product is kant-en-klaar voor gebruik en gebruiksvriendelijk.

Certificaten / goedkeuringen



Giscode:	W3+
AbZ-nr.:	Z-157.10-46
Brandklasse:	Cfl-s1 volgens DIN EN 14342 als het hout Cfl-s1-gecertificeerd is en er tot 100 g/m ² lak is gebruikt
ATFA:	voldoet
NWFA:	voldoet
MFMA:	voldoet
Breem:	voldoet

Glansgraad (gemeten bij 60°*)
ultramatt (<10)

Toepassing

AquaSeal® NORDICWHITE kan worden gerold of geschilderd. Bij gebruik op sterk absorberende houtsoorten (beuken, esdoorn, enz.) en om de zijdelingse verlijming te verminderen, raden wij een grondlaag met AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC, CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR of CLASSIC BASEOIL (COLOR) aan. Om de Scandinavisch witte kleur van het afgewerkte parket te behouden, moet een licht versterkende of overeenkomstig gekleurde grondlak worden gekozen. Het product kan ook in de volledige opbouw worden gebruikt. AQUASEAL® NORDICWHITE wordt in de standaardopbouw in 3-4 dunne lagen aangebracht met een roller. De witheid kan flexibel worden gekozen door het aantal lagen, waarbij moet worden gezorgd voor een gelijkmatige laagdikte om het gewenste effect te bereiken. Verbruik per laag ca. 70-90 ml/m². Spuiten wordt niet aanbevolen. Als er geen volledige opbouw met AquaSeal® NORDICWHITE plaatsvindt, kunnen alle AquaSeal®-lakken worden gebruikt om de gewenste gebruikslaagdikte te bereiken.

Droging

Om overmatige zweldruk te voorkomen, raden wij aan om slechts één keer per dag waterlak met een roller aan te brengen, zodat het hout voldoende tijd heeft om het opgenomen water weer af te geven. De lak zelf is over het algemeen na 3-4 uur schuurbaar en voorzichtig beloopbaar (23 °C/50% rel. luchtvochtigheid). Bij slechte ventilatie, lagere temperaturen, andere luchtvochtigheid en een grotere laagdikte kan het drogen aanzienlijk worden vertraagd. Onder normale omstandigheden is de lak na 5 dagen belastbaar. Leg geen tapijt en onderhoud het niet voordat 7 dagen zijn verstreken.

Verbruik

1 rol-/kwastlaag:
ca. 70-90 ml/m² resp. ca. 11-14 m²/l

Opslag / transport

Vorstvrij, koel en droog vervoeren en opslaan in de ongeopende originele verpakking, minimaal 15 maanden houdbaar.

In de fabriek gelakt kant-en-klaar parket

AquaSeal® NORDICWHITE is niet geschikt voor het opnieuw lakken van in de fabriek gelakt kant-en-klaar parket en kurk.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden aangebracht door een vakbekwame persoon voor het leggen van parket, voor wie deze gebruiksaanwijzing is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waar het product wordt gebruikt. De voorschriften van DIN 18356 "Parket- en houtplasterwerk" en DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden", informatiebladen en vakinformatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik (Duitse federatie voor parket en vloertechniek) moeten worden nageleefd en in acht genomen. De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van het product. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voordat het product wordt gebruikt, moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze worden gecontroleerd. Wij raden aan om proefoppervlakken aan te leggen.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketlak producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

* De glansgraad is afhankelijk van de wijze van aanbrengen, de ondergrond en de klimatologische omstandigheden in de ruimte.

** Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, dan geldt altijd het technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.