

BRILLIANCE CLEANER L94 Wasverwijderaar

Beschrijving

BRILLIANCE CLEANER L94 wasverwijderaar is een basisreiniger voor het verwijderen van vervuilde zelfglanzende onderhoudsfilms of waslagen op parket en andere houten vloeren. Een basisreiniging is nodig wanneer onderhoudsmiddelen te veel vuil hebben opgenomen en de vloer er lelijk uitziet.

Certificaten / goedkeuringen



Giscode: GU50
ATFA: voldoet
NWFA: voldoet
MFMA: voldoet

Algemene aanwijzingen

Let op: Reinig niet met te veel water, omdat dit schade door houtzwellling kan veroorzaken. Een te lange inwerktijd van BRILLIANCE CLEANER L94 kan de afgewerkte vloer beschadigen.

Als een vloer beschadigd is of als de afwerklaag tot op het hout is versleten is, bestaat bij gebruik het risico dat het hout door binnendringend water vergrijsst. In dat geval moet de vloer tijdig volledig worden geschuurd en opnieuw worden afgewerkt.

Toepassing

BRILLIANCE CLEANER L94 kan zowel voor grondige reiniging als voor tussentijdse reiniging (sterk verdund) worden gebruikt.

Grondige reiniging voor afgewerkte oppervlakken

De vloer wordt bevochtigd. BRILLIANCE CLEANER L94 wordt verdeeld en na korte inwerktijd met de hand of machinaal geschrobd. Afhankelijk van de mate van vervuiling en de dikte van de onderhoudslaag puur of 1:1 verdund met water gebruiken en het reinigingsproces indien nodig herhalen. De losgekomen vuilfilm moet onmiddellijk worden verwijderd. Daarna altijd met schoon water naspoelen.

Tussentijdse reiniging voor gelakte en geoliede oppervlakken

Dit is van toepassing wanneer het oppervlak slechts relatief licht vervuild is. Door de vloer normaal te dweilen wordt het oppervlakkige vuil verwijderd, waarbij op 10 liter water ongeveer 300 ml BRILLIANCE CLEANER L94 wordt toegevoegd.

Intensieve reiniging voor geoliede oppervlakken

De vloer wordt bevochtigd. BRILLIANCE CLEANER L94 wordt verdeeld en na korte inwerktijd met de hand of machinaal geschrobd. Afhankelijk van de mate van vervuiling en de dikte van de onderhoudsfilm puur of 1:1 verdund met water gebruiken en het reinigingsproces indien nodig herhalen. De losgekomen vuilfilm moet onmiddellijk worden verwijderd. Daarna altijd naspoelen met schoon water. Na deze

Stand 11/2022 - Pagina 1 van 1

intensieve reiniging kan een verdere behandeling met CLASSIC BASEOIL, BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE,

CLASSIC 100PROOIL of BRILLIANCE SUPERWAX nodig zijn. Voor een grondige reiniging met olieafwijdering raden wij BRILLIANCE BIOSOAP of BRILLIANCE CLEANER L91 aan.

Verbruik

ca. 20 ml/m² of 50 m²/l

Ingrediënten

Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, glycolether, water en geurstoffen, pH-waarde: 6.

Opslag / transport

Koel en droog vervoeren en bewaren in de ongeopende originele verpakking, minimaal 24 maanden houdbaar.

Algemene opmerking

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Elk gebruik dat niet overeenkomt met het door Berger-Seidle bepaalde toepassingsgebied, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantieverplichting van de fabrikant uit. Voorafgaand aan het gebruik van het product moeten de randvoorwaarden voor het gebruik op de juiste wijze en vakkundig worden gecontroleerd.

Kruisverwijzing

De volgende rubrieken van onze collectie informatiebladen worden beschouwd als onderdeel van dit informatieblad:

- Algemene aanwijzingen voor het gebruik van parketafwerkings producten
- Reiniging en onderhoud van de gelakte/geoliede vloer
- Markering en veiligheidsinstructies (veiligheidsinformatieblad)

* Indien de inhoud van het technische informatieblad afwijkt van ander drukwerk zoals etiketten, geldt altijd het technische fiche in de meest recente versie op de homepage. Gedrukte documenten worden pas bij herdruk aangepast.