

CLASSIC 100PROOIL

Beschrijving

Milieuvriendelijke impregneerolie voor houten vloeren op basis van geraffineerde plantaardige oliën en wassen. CLASSIC 100PROOIL is een topproduct binnen zijn categorie. Kleuren is mogelijk met CLASSIC BASEOIL COLOR, als eerste laag.

Certificaten / Goedkeuringen



Giscode:	Ö10+
AbZ-nr.	Z-157.10-48
DIN EN 71-3:	Veiligheid van speelgoed
Speeksel en transpiratie authenticiteits :	DIN 53160
Slipweerstand:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/ R10
Brandklasse:	Cfl-s1 volgens DIN EN 14342 als het hout Cfl-s1-gecertificeerd is en er maximaal 60 g/m ² (680 sf/gal) olie is gebruikt.
Minergie-ECO:	Conform
ATFA:	Lid
NWFA:	Lid
MFMA:	Lid

Specificaties

Componenten:	Gemodificeerde natuurlijke oliën, volgens MSDS
Helderheid:	Ondoorzichtig
Geur:	Onopvallend
Body:	Vloeibaar
Textuur:	Glad
Dichtheid:	8,60 lb/gal
Verpakking:	1 liter
Glans:	N.v.t.
Dekking:	ca. 215 sf./qt., afhankelijk van absorptievermogen van de vloer
Stabiliteit:	niet bevriezen
Nivellering:	N.v.t.
Ontschuiming:	N.v.t.
Droogtijd:	12 uur
Uithardingstijd:	8 – 14 dagen, afhankelijk van klimaatomstandigheden
Chemische bestendigheid:	goed
Houdbaarheid:	36 maanden
Vlampunt:	> 212 °F

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing

Alleen voor professioneel gebruik

Het schuren van ruw hout moet een gelijkmatig maar niet te fijn schuurpatroon opleveren, zodat het hout voldoende olie/was kan opnemen. Wij raden aan om de laatste schuurbeurt uit te voeren met een bandschuurmachine met korrelgrootte 100 en met een eenschijfsmachine met korrelgrootte 80-120. De

Datum van uitgifte 10/2024 - Pagina1 email 2

hoeveelheid aan te brengen olie is afhankelijk van de houtsoort. CLASSIC 100PROOIL wordt gelijkmatig aangebracht met een metalen of kunststof spaan. Het product dringt onmiddellijk in de houtporiën. Het oppervlak wordt onmiddellijk gepolijst met een eenschijfsmachine met een zachte pad om overtollig materiaal te verwijderen en een gelijkmatig uiterlijk te verkrijgen.

Na een voldoende lange droogtijd van één nacht kan een tweede laag worden aangebracht. Het verbruik varieert afhankelijk van het absorptievermogen van het hout en het aantal aangebrachte lagen. Voor zeer absorberende houtsoorten, zoals kopshout, beukenhout of voor oude en droge vloeren, kan een derde laag met een spaan nodig zijn. Tijdens het polijsten raakt de pad steeds meer verzadigd totdat deze geen overtollig materiaal meer kan opnemen. Daarom moet de vloer in delen worden behandeld en moet het polijsten worden voortgezet op de droge, onbehandelde delen totdat de pad weer absorberend wordt. Overtollig materiaal op het houtoppervlak moet goed worden weggepolijst.

Om deze reden mag CLASSIC 100PROOIL niet met een roller of kwast worden aangebracht. Het polijsten moet onmiddellijk na het aanbrengen worden gestart en moet worden voltooid voordat het droogproces begint, om problemen te voorkomen en een uniform uiterlijk te verkrijgen.

Grote oppervlakken moeten in secties worden behandeld en, indien mogelijk, door 2 personen, waarvan één de olie aanbrengt en de ander polijst. Als het resultaat nog steeds niet bevredigend is, kan het betreffende gebied opnieuw worden gepolijst nadat het is besproeid met BRILLIANCE CLEANER L91 verdunner (met behulp van een sproeier die normaal gesproken voor bloemen wordt gebruikt).

CLASSIC 100PROOIL kan ook worden aangebracht met een polijstmachine met behulp van het juiste pad voor was. In dit geval wordt de olie in één bewerking aangebracht en gepolijst.

Houtsoorten met zeer gesloten poriën, zoals esdoorn, of zeer fijn schuurwerk kunnen het absorptievermogen en het doordringingsvermogen verminderen.

Vloeren met open, brede voegen mogen niet met CLASSIC 100PROOIL met een spaan worden behandeld, omdat er dan te veel materiaal in de voegen wordt getroffen.

Vertraagde droging kan worden verminderd door het reactieve additief CLASSIC PLUS te gebruiken.

Dit moet worden bijgemengd in een verhouding van 10:1; de uithardingstijd wordt verkort en de weerstand wordt verhoogd. Meng niet meer materiaal dan binnen 2 uur kan worden verbruikt. Als u met meer dan één blik werkt, zorg er dan voor dat u materiaal uit dezelfde batch gebruikt. Roer het materiaal goed door voor gebruik.

Onderhoud en verzorging

Regelmatige reiniging en verzorging met compatibele producten is essentieel voor een langere levensduur en een mooi uiterlijk van de vloer. Gebruik voor het beste resultaat BRILLIANCE

CLASSIC 100PROOIL

BIOSOAP of BRILLIANCE CLEANER L94 voor de basisreiniging. Gebruik Aqua-Satin Polish voor regelmatig onderhoud. Wij raden aan om bij elke ingang vloermatten te leggen om onnodig vuil, modder en gruis buiten te houden.

Systeemaanbevelingen

Gebruik CLASSIC 100PROOIL niet in combinatie met andere lakken of afwerkingen.

Classic 100PROOIL is vanaf de productiedatum 3 jaar houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Niet gebruiken voor vernevelen of spuiten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Restanten mogen niet in het riool worden gegoten, maar moeten worden afgevoerd in overeenstemming met lokale, provinciale en nationale voorschriften.

Doordrenkte doeken, pads en ander werkmateriaal, evenals olie/was in combinatie met schuurstof of iets dergelijks, moeten worden bevochtigd met water of in een gesloten blik worden gedeponeerd om op een veilige manier te worden afgevoerd – gevaar voor zelfontbranding. Het product zelf is niet zelfontbrandend.

Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand.

Na huidcontact

Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Na contact met de huid onmiddellijk met veel water en zeep wassen. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunners.

Na oogcontact

Spoel voorzichtig enkele minuten met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Na inslikken

Bij inslikken, mond spoelen met water (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk medisch advies inwinnen. Slachtoffer kalm houden. GEEN braken opwekken.

Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Raadpleeg in alle twijfelgevallen of wanneer de symptomen aanhouden een arts.

Aanduiding van onmiddellijke medische hulp en speciale behandeling die nodig is

Eerste hulp, ontsmetting, behandeling van symptomen.

Aanbevelingen van de fabrikant

Dit technisch informatieblad is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en ruime ervaring en is bedoeld om u te helpen.

Datum van uitgave 10/2024 - Pagina2 eemaal 2

Beperkende informatie en voorzorgsmaatregelen zijn niet achterwege gelaten om het risico op fouten te verminderen. Technische fiches bevatten niet alle toepassingen of gebeurtenissen die zich kunnen voordoen bij verschillende houtsoorten, installaties, technieken en afwerkingen. Daarom kunt u niet worden ontslagen van de verplichting om in geval van twijfel contact op te nemen met de fabrikant, uw eigen tests ter plaatse uit te voeren en kritisch alert te zijn tijdens het werkproces. De inhoud

van dit gegevensblad is niet wettelijk bindend en vormt geen contractuele rechtsverhouding. Noch de verkoper, noch de fabrikant is aansprakelijk voor enig letsel, verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen om het product te gebruiken. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product verwerkt. Dit product van Berger-Seidle moet worden verwerkt door een gekwalificeerd persoon voor het leggen van parket, voor wie deze handleiding is bedoeld. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels van het vak, de stand van de techniek en de geldende normen en voorschriften van het land waarin het product wordt gebruikt (VS/CAN = NWFA // AUS = ATFA). De specificaties van DIN 18356 "Parket en houten vloeren" en DIN

18365 "Vloerwerkzaamheden", informatiebladen en technische informatie van de TKB, de BEB, de CTA en de BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik moeten in acht worden genomen.

De klant moet worden geïnformeerd over de reinigings- en onderhoudsspecificaties van het product. Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met het toepassingsgebied van Berger-Seidle wordt als oneigenlijk beschouwd.

Het oneigenlijke gebruik en het niet naleven van de instructies in deze handleiding vallen grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de verwerker en sluiten bijgevolg de aansprakelijkheid en garantie van de fabrikant uit. Voordat het product wordt gebruikt, moeten de algemene gebruiksvoorwaarden op de juiste wijze en professioneel worden gecontroleerd.

Referenties

De volgende rubrieken van onze informatiepagina's maken integraal deel uit van dit informatieblad:

- Algemene informatie over het gebruik van parketafwerkingsproducten
- Reiniging en onderhoud van de verzegelde/geoliede vloer
- Etiketgeving en veiligheidsinformatie (veiligheidsinformatieblad)

* Als de inhoud van het technisch informatieblad afwijkt van ander gedrukt materiaal, bijvoorbeeld etiketten, wordt de actuele versie van het technisch informatieblad op de homepage altijd als geldig beschouwd. Gedrukt materiaal wordt pas aangepast wanneer er herdrukt wordt