

AQUASEAL® ANTISLIP ADD

Beskrivelse

AQUASEAL® ANTISLIP ADD er et produkt som gir overflatestruktur basert på keramikk for AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ELASTICSTAR og AQUASEAL® ECOGOLD (kun AquaSeal® CeramicStar er beskrevet nedenfor / dette gjelder også alle andre AQUASEAL® malinger nevnt). Man oppnår et svært slitestøt, veldig kjemikaliebestandig belegg for parkettgulv som er utsatt for sterk slitasje. AQUASEAL® CERAMICSTAR matt med AQUASEAL® ANTISLIP ADD tilfredsstiller kravene i DIN 51130 med sklisikkerhetsklassen R10 eller R11, avhengig av applikasjonen.

Sertifikater / Godkjenninger



AbZ-Nr.:	Z-157.10-47
Sklisikkerhet:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R10/R11
ATFA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller

Glansgrader

Anbefalt som tilsetning for glansgrad matt.

Bruk

AQUASEAL® ANTISLIP ADD blandes grundig i den ferdige AQUASEAL® CERAMICSTAR -blandingen (stamløsning + herder + 10 minutters hviletid) kort før bruk i et blandingsforhold på 1:25 etter vekt. Den ferdige blandingen må umiddelbart påføres med rulle. Bland materialet godt gang på gang under påføringen for å unngå bunnfelling og en ujevn overflatestruktur.

Vær oppmerksom på at AQUASEAL® ANTISLIP ADD bare brukes i siste lakkstrøk! Til dette anbefaler vi BergerTool Microfibre Roll Ultraslim.

Derfor følgende forslag til oppbygning for en trelagsstruktur:

1. lag:
Rull på AQUASEAL® CERAMICSTAR matt, eller alternativer for grunning
2. lag:
Rull på AQUASEAL® CERAMICSTAR matt
3. lag:
Rull på AQUASEAL® CERAMICSTAR matt + AQUASEAL® ANTISLIP ADD

Tørking

Som angitt for AQUASEAL® 2KPU.

Forbruk

Ca. 80-100 ml/m² (10-12 m²/l) blandet AQUASEAL® CERAMICSTAR, avhengig av underlag og arbeidsmetode. Herved brukes 0,2 kg AQUASEAL® ANTISLIP ADD på 5 l CERAMICSTAR -stamløsning og 0,5 l herdemiddel.

Beholderstørrelse

0,2 kg (passende for 5,5 l AQUASEAL® CERAMICSTAR)

Lagring / transport

AQUASEAL® ANTISLIP ADD tilsetning er holdbar i 36 måneder hvis den transporteres og lagres tørt.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbejderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.