

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Produktbeskrivelse

AQUASEAL EXOBLOC TURBO er herdekomponenten i kvalitetsforseglingen AQUASEAL EXOBLOC. Den forkorter tiden før overmaling av CLASSIC EXPRESSSTAINS med 2-3 timer, uansett flekktype.

Sertifikater / godkjenninger



ATFA: Produktet oppfyller kravene
MFMA: Produktet oppfyller kravene
ATFA: Produktet oppfyller kravene

Spesifikasjoner

Komponenter: oligomerisk isocyanat, jfr. MSDS
Klarhet: klar
Lukt: nøytral
Masse: viskøs væske
Tekstur: myk
Densitet: 8.51 lb/gal
Forpakning: 13oz
Glans: ikke aktuelt
Dekking: i.a. se grunnsystem
Stabilitet: må ikke fryse
Nivellering: i.a.
Antiskum: i.a.
Tørketid: i.a. se grunnsystem
Standtid: 2 tim.
Herdetid: i.a. se grunnsystem
Kjemisk motstand: i.a.
Holdbarhet: 1 år uåpnet
Flammepunkt: i.a.

Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Påføring

Bare til profesjonell bruk.

Rist godt før bruk. Før påføring blandes AQUASEAL EXOBLOC med AQUASEAL EXOBLOC TURBO (i forholdet 10:1) i en bøtte eller beholder. Standtiden (brukstiden) for blandingen er omtrent 2 timer. Ikke bland mer enn det som trengs for påføring. Den ferdige blandingen avgir karbondioksid som kan få en lufttett beholder til å briste. CLASSIC EXPRESSSTAIN bør få tørke 2-3 timer for det legges på AQUASEAL EXOBLOC med AQUASEAL EXOBLOC TURBO. Den kan påføres med rulle, børste eller applikator. Bruk rent utstyr. Legg på et jevnt lag og pass på å arbeide i trefibrenes lengderetning. La laget trenge godt inn i sprekker og skjøter. Sørg for at forseglingen legges i et jevnt lag.

AQUASEAL EXOBLOC med AQUASEAL EXOBLOC TURBO skal ikke brukes ved temperaturer under 55° F. Rens verktøyet i vann umiddelbart etter bruk.

Tilstrekkelig tørking oppnås etter 2-3 timer ved konstant temperatur på 70° F og 50 % relativ luftfuktighet.

Overflaten må være jevnt tørr før neste lag påføres. Dårlig ventilasjon, lav temperatur, tykke påføringslag og variabel luftfuktighet kan bidra til at tørketiden forlenges.

Under gode forhold kan kvistlakken, forseglingen og laget med ønsket finish legges i løpet av en dag.

AQUASEAL EXOBLOC med AQUASEAL EXOBLOC TURBO kan dekkes med alle AQUASEAL produkter. Det første topcoat-laget bør få tørke over natten.

Vedlikehold og pleie

Regelmessig renhold og pleie med egnede produkter er viktig for å holde gulvet pent i lang tid. Du får best resultat med BRILLIANCE CLEANER L94 til grunnrengjøring og fjerning av hardnakkede flekker. Vi anbefaler å legge matter ed alle innganger for å fange opp smuss, jord og småstein.

Systemanbefalinger

AQUASEAL EXOBLOC TURBO skal ikke brukes sammen med andre 'våte/flytende' forseglinger eller finishere.

AquaSeal ExoBloc Turbo har holdbarhetstid på 1 år fra produksjonsdato.

Sikkerhet

Kan irritere hud og øyne. Kan være skadelig hvis svelges. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Unngå kontakt med øyne og hud og å puste inn damp. Sørg for god utlufting. Vask deg godt etter å ha håndtert produktet. Hold beholdere som ikke er utblandet lukket. Beholdere med utblandet produkt skal ikke lukkes - de utvikler karbondioksid.

Skal ikke brukes til forstøvning eller spraying. Oppbevares utilgjengelig for barn. Restmengder skal ikke helles ut i vannavløp eller kloakk, men deponeres slik gjeldende lovverk krever.

Førstehjelpstiltak

Hvis det kreves medisinsk hjelp må du ha beholderen tilgjengelig.

24 timers nødnummer: xxx xxx xxx

Generelt

Hvis symptomer vedvarer og du er i tvil: ta kontakt med lege. I tilfelle bevisstløshet skal ingen ting føres inn i munnen; personen legges i sideleie og lege kontaktes.

I tilfelle innånding

Den skadede flyttes ut i frisk luft og holdes varm og i hvile. Gi kunstig åndedrett i tilfelle uregelmessig pust eller åndestans.

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Etter kontakt med hud

Ta av alle kontaminerte plagg umiddelbart. Etter kontakt med hud skylles umiddelbart med mye vann og såpe. Ikke bruk løsemiddel eller fortynner.

Etter kontakt med øyne

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det lar seg gjøre. Fortsett å skylle. Oppsøk lege umiddelbart.

Etter svelging

Etter svelging skylles munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). Oppsøk lege umiddelbart. Berolige personen. Forsøk IKKE å få personen til å kaste opp.

Viktigste symptomer og virkninger, både akutt og over tid

Hvis symptomer vedvarer og du er i tvil: ta kontakt med lege.

Indikasjon på at det trengs medisinsk tilsyn og spesiell behandling

Førstehjelp, dekontaminering, behandling av symptomer.

Produsentens anbefalinger

Dette tekniske databladet er basert på omfattende undersøkelser og lang erfaring og skal være til hjelp for deg. Følsom informasjon og forholdsregler er tatt med for å redusere faren for feilbruk. Databladet inneholder ikke alle bruksmåter eller forhold som kan oppstå ved bruk med forskjellige varianter av

tre, montering, teknikker eller finishing. Dette gjør at du ikke kan fritas for ansvaret med å kontakte produsenten hvis det er noe du er i tvil om, å gjøre dine egen prøver og å utvise aktsomhet under arbeidet. Innholdet i dette databladet er ikke juridisk bindende og ikke grunnlag for noen form for avtaleforhold. Hverken selger eller produsent kan holdes ansvarlig for personlig eller materiell skade eller tap - direkte eller indirekte som oppstår som følge av bruken - eller manglende bruk - av dette produktet. Denne informasjonen kan endres uten forutgående varsel. Vennligst les instruksjonene omhyggelig før du tar produktet i bruk. Dette Berger-Seidle produktet skal brukes av en kvalifisert person som har lest disse anvisningene. Arbeidet skal utføres i samsvar med god faglig praksis og gjeldene normer og direktiver i landet der produktet anvendes. Kravene i DIN 18356 "parkett og tregulv" og DIN 18365 "gulvleggearbeid" må etterkommes, i tillegg til infoblader og teknisk informasjon fra relevante institusjoner, spesielt BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik (tysk forbund for parkett- og gulvteknikk).

Kunden må informeres om riktig renhold og pleie av produktet. All bruk som ikke overholder kravene til bruk av Berger-Seidles produkter anses som ikke-forskriftsmessig.

Ikke-forskriftsmessig bruk og manglende overholdelse av anvisningene i denne manualen er brukers ansvar. Dermed utelukkes produsentens forpliktelser og garanti. Før produktet tas i bruk må forholdene for bruken kontrolleres omhyggelig og profesjonelt.

Andre referanser

Disse databladene skal etterkommes:

- Generelt om bruk av produkter for behandling av gulv i hardt tre
- Rengjøring og pleie av forseglede/oljede gulv
- Identifisering og sikkerhetsinstrukser

*Hvis innholdet i det tekniske databladet avviker fra annet skriftlig materiale, f.eks. Etiketter, er det alltid den aktuelle versjonen av databladet på hjemmesiden som gjelder. Trykket materiale oppdateres i sammenheng med nye opplag.