

AQUASEAL® LEVELGEL

Beskrivelse

AQUASEAL® LEVELGEL er en hurtigtørkende, gelaktig sparkelmasse basert på akrylat-polyuretandispersjoner som kan fortynnes med vann. AQUASEAL® LEVELGEL er nesten luktfri og ikke brennbar.

Den er utviklet for sparkling mellom to strøk av våre vannbaserte AQUASEAL®-laker. For tilsvarende egnethet se det tekniske databladet til forseglingen. Materialets gelaktige konsistens gir lukkede overflater som også dekker til små fuger i tregulv. Herved oppnås en utmerket fyllingsevne og dette gir laget en strålende visuell effekt. AQUASEAL® LEVELGEL kan raskt påføres forsegling.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: W2+
AbZ-nr. AbZ-godkjenning
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
ATFA: oppfyller

Bruk

Materialet brukes som mellomlag, vanligvis etter mellomsliping av det andre malingslaget.

Materialet sparkles bare som mellomlag i 2 lag på tvers. Etter tilstrekkelig tørking utføres forseglingen uten mellomsliping. Sørg for å tilpasse arbeidsmetoden til belastningsklassen!

Tørking

Forsegling kan påføres etter 30-60 minutter ved 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørkingen bli betydelig forsinket. Før forseglingen må overflaten være jevnt tørt.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

1 mellomlag
ca. 15-20 ml/m² eller ca. 60 m²/l

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 15 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk.

Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.